



- Stávající zdivo tl. 450, 150 a 125mm z CP/ker tv. (SCHODIŠŤOVÁ STĚNA ŽB)
- Železobeton
- Demontáž LOP
SDK 15mm
Lignopor 30mm
Minerální desk 80mm
FOS 125 (západ+východ) FOS 300 (sever+jih)

- POZN.
- na schodišti demontovat keramický sokl
 - včetně bourání podlah
 - demontáž keramických soklů a nášlapných vrstev
 - kompletní demontáž podhledů (podhledy jsou uvedeny v místnostech, pokud nejsou uvedeny v dané místnosti, pak podhled v místnosti není)
 - vybourání 20ks panelů š.850mm, dl.3600mm včetně
 - demontáž výtahu ve schodišťovém prostoru

žlutě - bouraný stav
±0.000 = 250,975 m.n.m.



Investor:		UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONÍČKOVA 5 162 08 PRAHA 6		 DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz		
Místo stavby:		WEILOVA 1450/ZE, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6				
Hlavní projektant:		Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant:	Ing. RADEK DĚDINA	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:		Ing. MICHAEL MARTIN			Datum:	02/2024
Část:		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ			Zakázka číslo:	5034
					Revize:	00
Akce: UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ				Paré:	Formát:	4xA4
					Měřítko:	1:50
Obsah:		Půdorys 4NP				
		stávající a bouraný stav				
		D.1.1.06				

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM.