

Příloha č. 6 dokumentace výběrového řízení

-

Informace pro plánování dodávek

1. Prodávající bude pro transport dodávaného vybavení používat výhradně technické prostředky s gumovými kolečky, protože v případě použití nevhodných přepravních prostředků hrozí nebezpečí poškození finálních povrchů podlah. Prodávající nesmí používat paletový vozík, a to ani ruční.
2. Prodávající je povinen v průběhu dodávky vybavení do místa určení a následně i během montáže zajistit vhodným způsobem proti poškození transportní trasy, a to včetně podlah, schodišť, stěn, rohů, dveří apod. Rozsah ochrany transportních tras je ponechán na profesní odbornosti Prodávajícího.

3. Výtahy

Pokud Prodávající k transportu vybavení potřebuje použít výtahy, smí použít výlučně výtahy:

- a) V4: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);
- b) V6: nosnost 1150 kg, 15 osob, š 1200 mm x h 2100 mm x v 2200 mm (zmenšená o ochranné bednění výtahu);

a to pouze v čase 20:00 h – 5:59 h.

Ochrana těchto výtahů proti poškození bude zajištěna Kupujícím.

4. Schodiště

Pro transport vybavení smí Prodávající použít výlučně tato schodiště: SK 4, SK 6 a SK 9, a to v tomto režimu:

- a) 20:00 h – 5:59 h transport jakéhokoli vybavení dle odborného úsudku prodávajícího;
- b) 6:00 h – 19:59 h transport drobného vybavení (do velikosti a hmotnosti, kterou přenese jedna osoba v náruči) a pohyb osob bez vybavení.

5. Návoz dodávaného vybavení

Návoz dodávaného vybavení smí probíhat **výhradně v noci v čase 20:00 h – 5:00 h určenou transportní trasou od VD2** (viz. grafická příloha) do vyhrazeného meziskladu v 1PP (viz. grafická příloha). Do 5:59 h opustí veškerá vozidla Prodávajícího, včetně vozidel zaměstnanců Prodávajícího a jeho poddodavatelů, veškerý prostor staveniště. Prodávající si zajistí složení materiálu v prostorách, které vybavuje. Žádný mezisklad na parkovišti, chodbách či v jiných místnostech není možný. Návoz materiálu a pohyb osob Prodávajícího přes nádvoří mezi BF a CB není možný.

Příjezd k vjezdu VD2 do 1PP je možný nákladním automobilem o celkové hmotnosti max. 22 t, celkové délce 10 m a s limitem průjezdné výšky 4,1 m.

Max. průjezdní výška určené transportní trasy v 1PP mezi VD2 a SK 4, SK 6 a SK 9 činí 2,6 m. Prodávající je povinen respektovat veškeré dopravní značení na přístupových komunikacích v areálu.

Vstupní dveře do místností, kde bude instalováno vybavení, mají minimální rozměr: š 900 mm a v 2100 mm.

6. Uzamčení vybavovaných místností zajistí Kupující, který poskytne Prodávajícímu klíče, a to v počtu jednoho kusu klíče od každého zámku. Za ztrátu klíče či poškození zámku odpovídá Prodávající.
7. Prodávající, jeho pracovníci či poddodavatelé budou při vstupu na staveniště a při jeho opouštění podléhat kontrole a evidenci osob. Prodávající, jeho pracovníci či poddodavatelé jsou v této souvislosti povinni předložit občanský průkaz či jiný doklad totožnosti za účelem identifikace osoby a identifikaci strpět.
8. Kupující je oprávněn číst a zaznamenávat SPZ vozidel Prodávajícího, jeho pracovníků a poddodavatelů při vstupu na staveniště a jeho opouštění.

Příloha č. 7d dokumentace výběrového řízení: Půdorys 1. podzemního podlaží budovy MEPHARED 2 – stěhovací trasy