

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - VÝPLNĚ OBECNĚ

poznámky

pozn. 1	číslo místnosti, ze které se dveře (prvek) otevírají
pozn. 2	číslo místnosti, do které se dveře (prvek) otevírají
pozn. 3	š - skladebná šířka, v1- skladebná výška viditelné části (k podhledu) nebo - skladebná výška nad parapetem, v2 - skladebná výška celkem (vč. konstrukce nad podhledem)
pozn. 4	š - dveře, poklop, světlík - jmenovitá šířka, okno - skladebná šířka, v1 - dveře - jmenovitá výška, poklop, světlík - jmenovitá šířka, okno - skladebná výška, v2 - dveře - skladebná výška včetně nadsvětlíku

legenda standardů

standard výplně otvoru je definován tabelárním zpracováním technických a provozních vlastností prvku doplněným popisem včetně společných doplňujících poznámek zde v úvodu standard je dán písmenným kódem, další dvě číslice specifikují pohled dle schéma a další číslice již konkrétní prvek ve standardu (pozice v tabulce, na výkresu). Písmena D, O značí části LOP otevírání dveří (pravé, levé) není písmenem a dvojčíselným kódem standardem odlišeno (nemá vliv na kvalitu a hodnotu prvku)

obecné doplnění specifikací

poznámky	veškeré výrobky nutno vyrobit po ověření reálné stavební připravenosti
doplňky	sloupec rozměr dveře - zejména danou šířku nutno dodržet jako skutečnou světlou šířku prvku důležité součásti (profilace, členění prvků, konkrétní druh vrchního kování barevnosti aj.) se požadují předložit na úrovni DD projektantovi resp. autorovi ke schválení ke veškerá elektrická a elektromechanická výzbroj protipožární, paniková a zajišťovací, součinnost na křídle a zárubni dveří, dodávka dílu slaboproudých elektroinstalací systémy, srovnatelný příklad Abloy magnetický kontakt - součinnost při montáži, dodávka a montáž dílu K00, veškeré otevíravé prvky na hranici exteriéru jsou vybaveny magnetickými kontakty klávesnice - bez součinnosti dodávky dveří, dodávka a montáž dílu K00 bezpečnostní systémy, uvedeno pro úplnost - regulace vstupu dveřní zarážky, provedení matná nerez, osazení v potřebném rozsahu (pro polovinu celkového množství všech dveří včetně dveří ve stěnách), obsaženo ve stavební dodávce oddílu jako celku
zámkový systém	elektrické resp. elektromechanické zámky v příslušném provedení jsou jako dodávka a montáž součástí dílu K00 bezpečnostní systémy, ve stavební dodávce dílu je obsažena příprava resp. součinnost pro toto zařízení, zámky jsou dodávány včetně protiplechu mechanický panikový zámek je obsažen v dodávce dveří, zámek je dodáván včetně protiplechu, srovnatelný příklad Abloy mechanická tlačná paniková hrazda (jednobodová, dvoubodová), součástí je uzamykatelná klika (zámek) k hrazdě včetně protiplechu, obsaženo v dodávce dveří srovnatelný příklad Abloy
vrchní kování	zámkové vložky v povrchové úpravě dle vrchního kování provedení s dělenými kruhovými štítky, matný chrom, srovnatelný příklad TWIN FLIP P361 rozeta předpokládá se celokovové provedení (prošroubování křídla dveří) madlo suvné stěny, matná nerez, srovnatelný příklad TWIN MADLO BA 2100/650, osazeno oboustraně závěsové kování dveří (panty) budou v provedení (odstín) vrchního kování případně v odstínu zárubně u zámku bez vložky je rám plný a zámková rozeta vrchního kování není užitá
samozavírač	podlahový dveřní zavírač včetně výměnné hřídele a dolního ramínka, provedení nerez, součástí stavební dodávky dveří, srovnatelný příklad Abloy dveřní zavírač povrchový, provedení pro dveře do 120 kg s funkcí proti rozražení dveří a možností zpomaleného zavírání, včetně kluzného ramene, součástí stavební dodávky dveří, srovnatelný příklad Abloy
práh	prahy nejsou navrženy
dveřní větrací mřížka	kovová, eloxovaný hliník, horizontálně členěná, skladebný rozměr 400/100 mm (může být upřesněn), oboustraně - je součástí stavební dodávky dveří

Legenda pro prvky s dveřmi

samozavírače, otvírače

PDZ	podlahový dveřní zavírač (v protipožárním provedení)
DZ	dveřní zavírač (v protipožárním provedení)
OTV	dveřní otvírač/zavírač ovládaný signálem EPS se záložním zdrojem napájení, musí splňovat ČSN 16005 pro dveře na únikových cestách

otevírání dveřního křídla

L	levé
P	pravé
u dvoukřídlových dveří označeno první (hlavní) křídlo	
PL	levé i pravé koordinovaně zároveň
KYV	kývavé
SUV	suvné

zámek

VL	vložkový
EL1	elektrický zámek
EL2	elektromechanický (v protipožárním provedení) spolupracující s čtečkou ON line (komplet dodávka dílu K00), srovnatelný příklad Abloy
MPZ	mechanický panikový (v protipožárním provedení)
MPH	mechanická paniková hrazda, systém včetně zámku (v protipožárním provedení)
ZDT	elektrozámek domácího telefonu (dodávka dílu K10)
WC	záchodová západka
BVL	bez vložky

vrchní kování (v pořadí z místnosti do místnosti)

KLKL	klika, klika
KLKO	klika, koule
KOKL	koule, klika
KOKO	koule, koule
WCKL	klika se zajištěním západky, klika s možností odjištění
KLWC	klika s možností odjištění, klika se zajištěním západky
HRKL	hrazda, klika
MAMA	madlo, madlo
PAKA	ruční otvírač nadsvětlíků určený pro vertikálně osazená okna otevíraná

doplňkové kování a vybavení

IMO	horizontální madlo dle vyhl.369/2001Sb.
MK	magnetický kontakt
PLO	okopný plech nerez, výška 100 mm, oboustranně (navrženo v gastroprovozu)

poznámka

PAN	panikovou funkci zajišťuje dle osazení elektrozámek nebo mechanický panikový zámek, u dvoukřídlových dveří zajištění otevření obou křídel
KLA	klávesnice zabezpečovací signalizace
ZAL	vybavení setavy žaluziemi dle části projektu PS15 - Stínící technika

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - VNĚJŠÍ PRVKY

legenda standardů, podrobnost

LOP. rastrový fasádní systém

O. OK. hliníkový okenní systém

doplnění specifikací	grafické orientační značení dle vyhl. 369/2001 Sb. součástí dodávky interieru (info systému)
provedení výplní	tvárové pohledové schema stěn je přílohou této složky, příp. montážní členění rozměrných prvků navrhne zhotovitel ve výrobní dokumentaci a projedná s projektantem základní konstrukční řešení - systémové hliníkové vícekomorové profily a lišty, systémové detaily, certifikované vlastnosti, srovnatelný příklad Schueco okna - srovnatelný příklad systému fasádní výplně FW50+HI, okna - srovnatelný příklad systému vlastního okna AWS75BSHI, zastřešení - srovnatelný příklad systému FW50+SI, prvky odvodu vzduchu větrání o ochlazování - srovnatelný příklad systému AWS75 SI, prvky přívodu vzduchu SOZ - srovnatelný příklad ADS75SI
zasklení výplní	energetické izol. dvojsklo, zákl. vlastnosti okno, výkladec LT 75% (SF 61% SC 0,7), koef Ug 1,1 (1,2); zákl. vlastnosti plošné zastřešení LT 61% SF 35% SC 0,4 koef. Ug 1,1
výplňový prvek (okno)	hliníková plošná nebo prostorová sestava výplně fasádního otvoru, skládá se z okna/oken, mezilehlých pevných vložek nebo sloupků (u některých prvků) a příslušenství, které představuje vnější žaluzie, parapet vnější (jen u některých prvků) a vnitřní, interiérové lemovací lišty (jen při nutnosti užití), integrace sestavy do fasádního pláště, vlastní nosné připevnění celé sestavy k hrubé stavbě objektu zohledňující v celé šíři statickou a stabilitní problematiku sestavy i vazby na konstrukci objektu (vlivy dotvarování, smršťování, teplotní vlivy, normové nerovnosti aj. stavebního tělesa), návazné doplnění tepelné izolace vč. návazání difúzní folie konstrukce výplně otvoru - sloupko-příčkový tepelně izolovaný fasádní systém, pohledová šířka 60mm, paždíky se stat. vložkou konstrukce okna - systém se skrytým rámem křídla, hloubka systému 75mm, křídla s přírazem (hloubka 85mm), adaptér profil pro integraci do fasádního systému, sklopná okna (do 60kg) sklápění dovnitř do 400mm nebo do 600mm, kování - skryté závěsy - AvanTec, u pásových sestav omezovač otevírání s kováním umožňujícím sklopení pro čištění (úhel sklopení pro čištění od svislé 68°, možnost plného otevření jen pro údržbu, u otevíraných křidel stavěč polohy otevření koeficienty prostupu tepla rámem $2,0 > U_f > 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, prvek jako celek $U_n 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, požadováno je kompletní splnění tepelně technických požadavků ČSN 730540-2/Z1 (2005), vč. doložení posouzení výpočty (důraz na vyhodnocení vnitřní povrchové teploty), zvukový útlum R_w konkrétně po prvcích, těsnost proti dešti 9A, průvzdušnost třída 4
vnitřní parapet	kovový, z hliníkových profilů, dle tvarového schématu v přílohách, vykonzolování před vnitřní líc vždy okolo 230mm, celková šířka u oken do 400mm, u pásových oken do 500mm, v ploše podélné výdech nad ÚT, povrch jako ostatní konstrukce výplně
křídlo dveří výkladců a stěn	plně hliníkové křídlo bude provedeno jako plošně lícující (s úplným překrytím dveřní výplně)
žaluzie venkovní shrnovací	hliníková, lamely speciální hliníková slitina pro vnější použití, s lemovaným okrajem, šířka 60 a 80 mm, oboustranná povrch. úprava, barva prášková odstín RAL, vedení předepnutými vodícími lanky resp. vodičky, ovládání elektrické (místní a dálkové), včetně řídicího systému (samostatná položka), uložení ve vlastní nadokenní konstrukci integrované do fasádního pláště, celý systém srovnatelný příklad SCHUECO VENTAL 80
řídicí systém	elektroovládání pohyblivých částí fasády - sklápěcích oken je uvažován jako samostatný prvek k dodávce jednotlivých oken, obsahuje řídicí centrálu s vlastním meteovyhodnocením a patrové skříňové rozvaděče umístěné v jednotlivých podlažních rozvodnách silnoproudu, podlaží s okny je celkem 9 (1.PP, 1.NP - 8.NP), rozvod nejnižších dvou podlaží je možno příp. sloučit v jednom rozvaděči neboť v 1.NP je ovládáno jen několik málo oken, počet rozvaděčů je tedy předpokládán 8 až 9 kusy, elektromotory - servopohony včetně uzávorování v křidlech jsou uvažovány vždy jako součást a v ceně oken vč. ukončení kabeláže okna konektorem a dodáním konektorového protikusu resp. zajištěním jiné návaznosti kabeláže, celý kabelový mezirozvod v rozsahu prvek - místní ovládání - patrový rozvaděč je navržen v rámci dodávky dílu X0 BMS (systém řízení objektu) stejně jako vlastní ovládací tlačítka včetně přístrojových krabic, někde především v pásových oknech nádvorí je místní ovládání zajištěno integrovaně přímo kováním klika AvanTec na křídle, tlačítka zde pak odpadají, celý systém srovnatelný příklad Schueco TIPTRONIC vazba na větrání a ochlazování budovy softwarovým propojením na uvedený díl X0, kde jsou další odborné podrobnosti a specifikace
O92 řídicí systém	ovládání vnějších žaluzií je uvažován jako samostatný prvek k dodávce jednotlivých žaluzií v oknech, obsahuje řídicí centrálu s vlastním meteovyhodnocením a patrové ovládací skříně umístěné v jednotlivých podlažních rozvodnách silnoproudu, podlaží se žaluziemi je celkem 9 (1.PP - 1.NP až 8.NP), je tedy předpokládáno 9 ks těchto skříní, vlastní žaluzie s příslušenstvím vč. ukončení kabelových vývodů konektory a i dodáním konektorových protikusů je vždy uvažováno jako součást příslušného okna, celý kabelový mezirozvod v rozsahu prvek - místní ovládání - patrová skříň je navržen v rámci dodávky dílu X0 BMS (systém řízení objektu) stejně jako vlastní ovládací tlačítka včetně přístrojových krabic, systém řízení srovnatelný příklad Schueco SOMFY Animeo IB+ vazba na větrání a ochlazování budovy softwarovým propojením na uvedený díl X0, kde jsou další odborné podrobnosti a specifikace

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samoavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
LOP.03.01	5626x3010		EI 30 DP1							ZAL		1	
LOP.03.02	1902x3010									ZAL		1	
LOP.03.03	4650x3010		EI 30 DP1							ZAL		1	
LOP.03.03D	2350x2200	1100x2200		SUV				OTV			EL2	1	Posuvné dveře dvoukřídle
LOP.03.04	1902x3010		EI 30 DP1							ZAL		1	
LOP.03.05	7473x3010		EI 30 DP1							ZAL		1	
LOP.03.06	4850x3302		EI 30 DP1									1	Prosklený střešní plášť, spád od objektu 7°
OK.04.01	9175x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.04.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.02	5223x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.04.02O	525x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.02O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.03	9175x2010		EI 30 DP1							ZAL		1	Okenní systém
OK.04.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.04	13050x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.04.04O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.04O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.04O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.04O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.04O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.05	14925x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.04.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06	33920x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.04.06D	1050x2300	900x2200		.				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklapy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůz.v. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07	33920x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.04.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
LOP.04.08	6720x18750		EI 30 DP1							ZAL		1	
OK.05.01	13373x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.01O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.01O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.01O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
LOP.05.02	13373x3000									ZAL		1	
LOP.05.02D	1325x2900			P				KLKL		PAN	EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
LOP.05.02O	550x1900			.								1	
LOP.05.02O	550x1900			.								1	
LOP.05.02O	550x1900			.								1	
OK.05.03	28130x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklapy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samoavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.05.04	3450x23810											1	
OK.05.05	28120x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	525x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06	28130x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	525x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07	28130x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	525x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07.O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08	28130x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samoavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.09	10370x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.09O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.09O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.09O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.10	7373x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.10O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.10O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.11	4373x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.05.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.05.16	1103x2010									ZAL		1	Okenní systém
LOP.05.18	18180x3000									ZAL		1	
LOP.05.18D	1550x2900	(775+775)x2900		P				KLKL		PAN	EL2	1	Dveře dvoukřídle prosklené
LOP.05.18O	550x1900			.								1	
LOP.05.18O	550x1900			.								1	
LOP.06.01	26491x3010									ZAL		1	
LOP.06.01O	550x1910			.								1	
LOP.06.01O	550x1910			.								1	
LOP.06.01O	550x1910			.								1	
OK.06.02	26491x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.03	8216x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.04	7377x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.06.05	17341x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.05O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.06	10435x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.06O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.07	7399x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.08	1750x2410									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.08D	1050x2310	900x2200		L				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.06.09	7475x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.09O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.09O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.10	1674x2410									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.10D	1050x2310	900x2200		L				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.06.11	17166x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.11O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.12	1947x2410									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.12D	1050x2310	900x2200		P				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.06.13	7399x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.13O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.13O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.14	1751x2410									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.14D	1050x2310	900x2200		L				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.06.15	7374x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.15O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.15O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.06.16	1751x2410									ZAL		1	Okenní systém
OK.06.16D	1050x2310	900x2200		L				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůz.v. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.07.01	44550x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
LOP.07.02	43748x3010									ZAL		1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
LOP.07.02O	550x1910			.								1	
OK.07.03	47440x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samoavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04	50540x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.05	16750x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06	32698x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůz.v. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.06O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.07	10000x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.07O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08	39868x2000									ZAL		1	Okenní systém
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	551x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.07.08O	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
LOP.08.01	10000x3390											1	
LOP.08.01D	2350x2200	1100x2200		SUV				.	OTV	.	EL2	1	Posuvné dveře dvoukřídle
LOP.08.01D	2350x2200	1100x2200		SUV				.	OTV	.	EL2	1	Posuvné dveře dvoukřídle
LOP.08.02	14200x18490									ZAL		1	
LOP.08.02O	550x1775			.								1	
LOP.08.02O	550x1775			.								1	
LOP.08.02O	550x1950			.								1	
LOP.08.02O	550x1950			.								1	
LOP.08.02O	550x1960			.								1	
LOP.08.02O	550x1960			.								1	
LOP.08.02O	550x1950			.								1	
LOP.08.02O	550x1950			.								1	
LOP.08.02O	550x1950			.								1	
LOP.08.02O	550x1960			.								1	

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1775			.								1	
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1960			.								1	
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1775			.								1	
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1960			.								1	
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1775			.								1	
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1960			.								1	
LOP.08.020	550x1950			.								1	
LOP.08.020	550x1775			.								1	
LOP.08.020	550x1925			.								1	
LOP.08.020	550x1925			.								1	
LOP.08.020	550x1925			.								1	
LOP.08.020	550x1925			.								1	
LOP.08.020	550x1925			.								1	
LOP.08.020	550x1925			.								1	
OK.09.01	36726x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.010	550x1900			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02	36448x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.09.020	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samoavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	525x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03	36552x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	575x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	525x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04	36552x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	525x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklapy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05	31586x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	525x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.09.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.01	26917x2010											1	Okenní systém
OK.10.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02	26917x2010											1	Okenní systém
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.03	26917x2010											1	Okenní systém
OK.10.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklapy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.10.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.04	26917x2010											1	Okenní systém
OK.10.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.04O	475x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.05	7491x2010											1	Okenní systém
OK.10.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.06	1675x2410											1	Okenní systém
OK.10.06D	900x2310			P				KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.10.07	10636x2010											1	Okenní systém
OK.10.07O	750x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.10.07O	750x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.01	23154x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.11.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.01O	529x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02	23155x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03	23155x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03O	628x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklapy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůz.v. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.03O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04	23155x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.04O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05	20155x2010									ZAL		1	Okenní systém
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.11.05O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
LOP.11.06	3200x27960									ZAL		1	
LOP.12.01	6690x23810		EI 30 DP1									1	
LOP.12.01D	1650x2250	(900+700)x2200		PL				KLKL	OTV	.	EL2	1	Dveře dvoukřídle prosklené
LOP.13.01	16050x1367-5870		EW 30 DP1							ZAL		1	
LOP.14.01	3455x7170									ZAL		1	
OK.15.01	35496x2010		EI 30 DP1									1	Okenní systém
OK.15.01D	1050x2300	900x2200	EI 30 DP1 C	.	DZ			KLKL			EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.01O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02	35492x2010											1	Okenní systém
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůzv. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.02O	550x1910			.								1	Otvíravé a výklopné křídlo
OK.15.03	35492x2010											1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.15.03O	550x1910			.								1	
LOP.16.01	10600x5870									ZAL		1	
LOP.17.01	2560x20100											1	
LOP.17.01D	1300x2250			P				KLKL		PAN	EL2	1	Dveře jednokřídle prosklené
LOP.17.02	3650x20110									ZAL		1	
LOP.23.01	13022x3000		EI 15 DP1							ZAL		1	
LOP.23.01O	2005x1015			.					OTV			1	Výklopné okno se zavíračem ovládaným EPS
LOP.23.01O	2005x1015			.					OTV			1	Výklopné okno se zavíračem ovládaným EPS
LOP.24.01	13022x3000		EI 15 DP1							ZAL		1	
LOP.24.01O	2005x1015			.					OTV			1	Výklopné okno se zavíračem ovládaným EPS
LOP.24.01O	2005x1015			.					OTV			1	Výklopné okno se zavíračem ovládaným EPS
O.01	4800x2010	2x 800x1800		.								2	Okno dělené 2x s otvíravou a výklopnou částí
O.02	1600x2010	800x1800		.								1	Okno dělené s otvíravou a výklopnou částí
O.03	2400x2010	800x1800		.								2	Okno dělené s otvíravou a výklopnou částí
O.04	2150x1810	800x1600		.						ZAL		1	Okno dělené s otvíravou a výklopnou částí
O.05	1300x3000	1100x2200		P				KLKL	DZ	PAN	EL2	1	Dveře jednokřídle s nadsvětlikem
O.06	2700x2800	1250x2700		PL				KLKL	DZ	PAN	EL2	1	Dveře dvoukřídle
O.07	2400x1810	800x1600		.						ZAL		1	Okno dělené s otvíravou a výklopnou částí
O.08	1800x3010	(750+750)x2200		PL				KLKL	DZ	PAN	EL2	1	Dveře dvoukřídle s nadsvětlikem

standard	skladebný rozměr výplňového prvku šxv1xv2 (mm) (pozn.3)	rozměr dveře, okna, poklopy šxv1xv2xv3 (mm) (pozn.4)	požární odolnost výplňového prvku	otevírání dveřního křídla	samozavírač	index vzduch. neprůz.v. Rw (dB) výplň. prvku	součinitel prostupu tepla UN (W.m-2.K- 1)	vrchní kování dveří	doplňkové kování dveří a vybavení	poznámka	zámek dveří	počet	základní specifikace
O.10	1700x2300	(900+600)x2200		PL				KLKL	DZ	PAN	EL2	1	Dveře dvoukřídle
O.13	2650x1810	800x1600		.						ZAL		1	Okno dělené s otevíravou a výklopnou částí
O.14	2400x2010		EW 30 DP1 C	.								1	Okno dělené neotevíravé
O.15	1600x1810			.						ZAL		1	Pevné neotevíravé
O.16	1600x2010		EW 30 DP1 C	.								3	Pevné neotevíravé
S.02	12000x12295	.	.	.	.			.	.	.	.	1	Světlík
S.03	3350x7930	.	.	.	.			.	.	.	.	1	Světlík