



č. m.	nazev mišnosti	ploché (m ²)
4.001	Škod	79,69
4.002	Škod	51,27
4.003	Škod	35,48
4.004	Cházano mihrost	23,93
4.005	Škod	41,94
4.006	Chodbo	7,35
4.007	Škod ocedok	12,18
4.008	Škod hodlanvi	10,66
4.009	Škod neblun	10,34
4.010	Chodbo	7,14
4.011	Chodbo	53,90
4.012	Škopano polz, vetróni	11,47
4.013	Škodfíle	14,49

č.m.	název mihosli	plocha (m ²)
8.001	Skid	14,55
8.002a	Sana	11,02
8.002b	WC, sperto	6,85
8.003	vyhmákové stonice	24,29
8.004	vestavový box	8,08
8.005	Mihosli UPS	8,98
8.006	rozvodná NN	11,10
8.007	rozvodná VN	13,92
8.008	Skid	6,41
8.009	Chodba	17,18
8.010	Chodba	9,63

LEGENDA:

CAB_C

Kabely s funkcí nastavení kladného ohřevu systému při počátku s třídou reakce na ohřev **Bzca 51** s měkčivými jadrny imonovaly napětí 0,6 kV, vzájemně napětí 0,4 kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevně na čenl 20, dle ČSN 33 1166 ed.2 2002, samozátěže dle ČSN EN 60333-2-2, korozivní kypu dle ČSN EN 50267-2-2, hustota vlákn dle ČSN EN 61034-2, izolace ve stavu dle ČSN EN 50268-2-2, funkční životnost dle ČSN IEC 60331-21 - 180 minut, funkční instalace dle ZP277/2008 - **P60-R**, třída reakce na ohně dle 2006/75/EC.

[illegible]