

Technická specifikace

Základní parametry:

Typ zařízení: Síťový oboustranný skener

Využití: Pro spisovou službu

Vlastnosti zařízení:

OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Světelný zdroj - RGB LED

Skenovací strana - Jednostranně nebo oboustranně

Rozhraní – 10/100/1000LAN, 3x USB 2.0 (pro paměťové zařízení USB, klávesnici, myš atd.)

Ovládací panel - 10,1" (TFT-dotykový panel LCD (WSGVA 1 024 × 600))

Oddělování papíru - Technologie Retard Roller

Denní pracovní zatížení - Přibližně 6 000 skenů/den

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Rychlost tisku (čb) - 45 str./min / 90 obr./min, Rychlost tisku (bar) - 45 str./min / 90 obr./min

Scanning Resolution (dpi) : 100 × 100 / 150 × 150 / 200 × 200 / 300 × 300 / 400 × 400 / 600 × 600

Režimy skenování - Černobíle, rozptyl chyb, vylepšení textu, stupně šedé – 256 úrovní, 24bitové barvy, automatická detekce barev

Funkce skenování:

Ultrazvuková detekce dvojitého podání, opětovné podání / uvolnění po dvojitém podání, korekce sklonu, režim Folio, skenování dlouhých dokumentů, vynechání prázdných stránek, automatická orientace dokumentu, vyhlazení pozadí, redukce prosvítání zadní strany, odstranění stínů, korekce / vylepšení barev

Výstupní soubor ve formátech - TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Papír – Šířka: 50 až 216 mm

Délka: 54 až 356 mm (3 048 mm v Režimu dlouhého dokumentu)

Tloušťka (oddělování ZAPNUTO): 27 až 209 g/m² (0,04 až 0,25 mm)

Tloušťka (oddělování VYPNUTO): 27 až 255 g/m² (0,04–0,30 mm)

Vizitka - Velikost: 50 × 85 mm

Tloušťka: až 380 g/m² (0,35 mm)

Karta - Velikost: 54 × 86 mm (Standard ISO), Tloušťka: 1,4 mm, Pouze horizontální podávání, max. 10 karet nebo 1 reliéfní

Pas - Tloušťka: až 6 mm (včetně vodící fólie)

Kapacita podavače - 60 listů (80 g/m²)

SÍŤOVÉ FUNKCE

Cíle skenování:

Skenování do sdílené složky

Skenování do e-mailu

Skenování na FTP

Skenování do faxu (přes internetovou faxovací službu)

Skenování do tiskárny (tisk přes FTP)

Skenování do paměťového zařízení USB

Protokoly

TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, Bezpečné odesílání (FTPS and SMTPS),
WebDAV, LDAPS

Podpora adresářů

Služba Active Directory (ověření NTLM)

Služba OpenLDAP (jednoduché ověření)

Spotřeba energie:

Skenování: 40 W nebo méně

Režim spánku: 2,0 W nebo méně

Vypnuté napájení: 0,5 W nebo méně

Počet kusů: 1ks

Příslušenství: napájecí kabel

Předpokládaná cena: 36.500 bez DPH

Dodací a záruční podmínky:

Dodání: nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne objednání

Záruka na zařízení: Na zařízení se vztahuje záruka minimálně 2 roky.

Oprava závady: Klasický servis

Součástí nabídkové ceny: doprava