



## Zadání

Prostor	Kancelář 4.09	-
Délka	6150	mm
Šířka	3550	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exterieru	Čisté	-

## Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	575	775	850	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	6	3		-

## Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odráznost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	0	1000	900	mm
Vektor délky	0	1000	0	mm
Vektor výšky	0	0	2000	mm
Vektor ostění	-450	0	0	mm
Rozteč otvorů 1	0	0	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1	1		-

## Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

**Minimální hodnota** 0.47 %  
**Střední hodnota** 1.33 %  
**Maximální hodnota** 5.58 %  
**Rovnoměrnost** 0.084

Y\X	575	1575	2575	3575	4575	5575
775	3.53	1.97	1.32	0.75	0.50	0.48
1775	<b>5.58</b>	2.23	1.33	0.75	0.51	0.49
2775	0.58	1.13	1.11	0.69	0.49	<b>0.47</b>

## Kancelář 4.09

Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

