



### Zadání

<b>Prostor</b>	<b>Kancelář 4.18</b>	-
Délka	7600	mm
Šířka	2900	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exterieuru	Čisté	-

### Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrkového úkolu</b>	<b>Místo zrkového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu	500 550 850	mm
Rozteč bodů 1	0 0 0	mm
Rozteč bodů 2	0 600 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	12 4	-

### Rozmístění osvětlovacích otvorů

<b>Soustava bočních otvorů 1</b>	<b>Soustava bočních otvorů 1</b>	-
Počet skel otvoru	2	-
Druh skla	čiré	-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92	-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80	-
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-
Koeficient konstrukce budovy	1.00	-
Odráznost	0.20	-
Souřadnice prvního otvoru	0 1050 700	mm
Vektor délky	0 700 0	mm
Vektor výšky	0 0 1800	mm
Vektor ostění	-550 0 0	mm
Rozteč otvorů 1	0 0 0	mm
Rozteč otvorů 2	0 0 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1 1	-

<b>Soustava bočních otvorů 2</b>	<b>Soustava bočních otvorů 2</b>	-
Počet skel otvoru	2	-
Druh skla	čiré	-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92	-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80	-
Koeficient regulačních zařízení	1.00	-
Koeficient konstrukce budovy	1.00	-
Odráznost	0.20	-
Souřadnice prvního otvoru	3950 0 1100	mm
Vektor délky	800 0 0	mm
Vektor výšky	0 0 1100	mm
Vektor ostění	0 -550 0	mm
Rozteč otvorů 1	1600 0 0	mm
Rozteč otvorů 2	0 0 0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	2 1	-

### Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

Minimální hodnota	0.28 %
Střední hodnota	1.57 %
Maximální hodnota	4.64 %
Rovnoměrnost	0.061

[illegible]

Kancelář 4.18  
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

