

## **INFUZNÍ PUMPA PRO OPERAČNÍ SÁLY**

- Přesnost dávkování  $\pm 5 \%$
- Rozsah dávkování min. 0,1 – 999,9 ml/hod
- Bolus - manuální i s přednastavením objemu, nastavitelná rychlost bolusu
- Přehledný LCD displej s možností zobrazení rychlosti infúze, množství podaného objemu, času podání infúze, příčiny alarmu, indikace kapacity interního zdroje proudu
- Zobrazení názvu podávaného léku na displeji
- Detektor kapek s možností vypnutí
- Detekce vzduchu v systému s možností nastavení objemu pro jednotlivé i kumulované bubliny
- Automatické uzavření setu při otevření dvířek pumpy
- Upozornění na blízký konec infúze
- Nastavitelnost mezního okluzního tlaku
- Systém provozních alarmů - kombinace akustická a optická s popisem závady, nastavitelnost hlasitosti
- Režim KVO
- Napájení síťové (AC 230 V / 50 Hz), vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 3,5 hodiny provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě
- Hmotnost do 3,5 kg vč. akumulátoru
- Ovládání a menu v ČJ
- Regulace osvětlení displeje

## **INJEKČNÍ PUMPA PRO OPERAČNÍ SÁLY - specifikace dávkovačů**

- Přesné dávkování pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů - 20, 50/60 ml různých výrobců
- Přesnost dávkování  $\pm 2,5 \%$  nebo vyšší
- Rozsah dávkování min. 0,1 – 999,9 ml/hod
- Nastavitelnost limitního objemu
- Přehledný LCD displej
- Upozornění na blízký konec infúze
- Znázornění celkového podaného objemu
- Možnost změny rychlosti dávkování bez přerušení podávání infúze
- Bolus - manuální i s přednastavením objemu, nastavitelná rychlost bolusu
- Bezpečnost polohy stříkačky před nechtěným bolusem
- Nastavitelnost mezního okluzního tlaku
- Systém provozních alarmů - kombinace akustická a optická s popisem závady, nastavitelnost hlasitosti
- Napájení síťové (AC 230 V / 50 Hz)
- Hmotnost do 1,5 kg vč. akumulátoru
- Ovládání a menu v ČJ

## **INFUZNÍ STOJAN**

- stojan infuzní, pojízdný, určený pro dokovací stanici nejméně pro 3 infuzní pumpy a zátěž min. 10 kg
- stavitelná výška
- závěsný kříž pro minimálně 4 infuze
- možnost připojení tácku a košíku, ideálně součást sestavy stojanu