

Automatické pipety (24 ks – velikosti a počty dle přiložené tabulky)

Požadovaný počet kusů	Počet kanálů	Rozsah (μl)	Maximální povolená chyba		
			Pipetovaný objem (μl)	Systematická	Nahodilá
1	1	0,2 - 2	0.2	± 0.024	≤ 0.012
			0.5	± 0.025	≤ 0.012
			1.0	± 0.027	≤ 0.013
			2.0	± 0.030	≤ 0.014
4	1	1 - 10	1	± 0.025	≤ 0.012
			5	± 0.075	≤ 0.030
			10	± 0.100	≤ 0.040
5	1	2 - 20	2	± 0.10	≤ 0.030
			10	± 0.10	≤ 0.050
			20	± 0.20	≤ 0.060
1	8	2 - 20	2	± 0.10	≤ 0.08
			10	± 0.20	≤ 0.10
			20	± 0.40	≤ 0.15
2	1	10 - 100	10	± 0.35	≤ 0.10
			50	± 0.40	≤ 0.12
			100	± 0.80	≤ 0.15
5	1	20 - 200	20	± 0.50	≤ 0.20
			100	± 0.80	≤ 0.25
			200	± 1.60	≤ 0.30
1	8	20 - 300	20	± 1.00	≤ 0.35
			30	± 1.00	≤ 0.35
			150	± 1.50	≤ 0.60
			300	± 3.00	≤ 1.00
5	1	100 - 1000	100	± 3.00	≤ 0.60
			500	± 4.00	≤ 1.00
			1000	± 8.00	≤ 1.50

- plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu (nastavovací mechanismus odpojený od počítadla – indikátoru objemu, takže v průběhu pipetování není možné objem náhodně změnit)
- vysoká mechanická a chemická odolnost
- plně autoklárovatelné bez nutnosti rozebírat
- vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky
- ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly
- barevně označené tlačítko odpovídající špičkám
- identifikační 2D čárový kód, krytý popisný štítek