TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.PP - část C

Číslo	Název místnosti	Plocha	SCH_PLOCHA	Kód oddělu	Použitá úprava podlahy	Použitá úprava stěny	Použitá úprava stropu
S2.4	Garáž	2291,66		G	P16A	PUSB	PD1
S2.4	Garáž	60,20		G	P16B, SZ3	PUSB	PD1
S2.4	Garáž	26,04		G	P16B, SZ3	PUSB	PD1
S2.16	Garáž osobní	18,12		IPTO	P16B, SZ3	PUSB	PD1
S2.17	Garáž osobní	18,12		IPTO	P16B, SZ3	PUSB	PD1
S2.18	Garáž osobní	18,12		IPTO	P16B, SZ3	PUSB	PD1
S2.29	Sklad	61,18		IPTO	P16A	PUSB	PD13
S2.14	Strojovna VZT	1215,76		TZB	P16A, SZ3	PUSA	PD11
S2.19	Výměníková stanice	115,28		TZB	P16A, SZ3	PUSA	PD5
S2.20	Čištění garáží	20,58		TZB	P16A	PUSB	PD13
S2.28	Chodba	81,52		TZB	P15C, SZ3	PUSB	PUS.B
S1.126	Technická místnost	54,33		TZB	P15A, SZ3	PUSA	PD5
S1.127	Technická místnost	12,75		TZB	P15A, SZ3	PUSA	PD5
S2.34	Chodba	13,24		Veřejná chodba	P15C, SZ3	PUSB	PD14A,B
SCH3	Schodiště	19,39	28,86 m²	Veřejný prostor	P14B, SZ3	PUSB	PU5B
SCH5	Schodiště	29,94	29,94 m²	Veřejný prostor	P14A,B	PUSB	PU5B
SCH_H	Schodiště	22,81	22,81 m²	Veřejný prostor	P16A,B		
S07a	Šachta	8,17		Šachta			
S34a	Šachta	11,26		Šachta			
Celková užitná plocha		4148,47					

Hranice zdravení sou

HRANICE OBJEKTŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Železobetonové sloupy
- Železobetonové konstrukce (součástí samostatného dílu B00 – konstrukční řešení)
- Prostý beton, betonové mazaniny
- Příčky zdivo z betonových tvárnic
- Příčky SDK - dále dle specifikace v tabulkách skladeb
- Příčky skleněné - viz tabulky skleněných stěn
- Předsazené stěny - SDK - dle tabulky skladeb
- Tepelná izolace EPS
- Tepelná izolace z nenasákavého XPS
- Tepelná izolace z minerální vaty
- Terasy - dlažba
- Kačírek
- Zelené střechy
- Sousední objekty
- Hlavní vstup
- Vedlejší vstup

Řez B-B'
Řez F-F'
Rezopohled D-D
Rezopohled E-E
Řez C-C
VZT JEDNOTKA
PŘÍSTŘEŠNÍ OBLAST NA STŘEŠE 150mm SO STAVEBNÍ ZEMĚ
PŘÍSTŘEŠNÍ OBLAST NA STŘEŠE 150mm SO STAVEBNÍ ZEMĚ
ZATĚRKOVÉ MÍSTO PŘÍCHODU TL. 200mm, PODE PŘÍSTŘEŠNÍ 150mm, v.v. 2750mm
MOTOCYKLY
PŘÍSTŘEŠNÍ OBLAST NA STŘEŠE 150mm SO STAVEBNÍ ZEMĚ