


VZHLÉDEM K VÝSKYTU RORÝSE OBEČNÉHO V TĚTO LOKALITĚ BUDOU BUDOU NA OBJEKTECH PROVEDENY ÚPRAVY V MÍSTĚCH ODVĚTRÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝCH STŘECH VLOŽENÍM KOSÉNE A ZBROUŠENÉ PVC TRUBKY V DÉLCE 160MM (ZATEPLENÍ) BEZ ZAVIČKOVÁNÍ. TATO ÚPRAVA BUDU PROVEDENA POUZE NA FASÁDÁCH S VÝSKYTEM A PODMÍNKAMI PRO HŘÍZENÍ

 -CIHELNÝ OBKLADOVÝ PÁSE

| | |
|---|--|
| <p>UNIKOVÉ DVĚŘE HLINÍKOVÉ EN 1125 ELEKTRICKY OVLÁDANÉ elektronicky samozamykací zámekABLOY pro použití na dvířkách dveří,rozetě 92 mm,backset 35 mm, aktivní křídlo ABLOY mechanická část pro použití na dvířkách dveří,vicetvábové zajištění,rozetě 92 mm,backset 35 mm,passivní křídlo mechanická pánevková hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm zadávábavě kabelová průchodná dírkas, dírkas 543 mm mechanická pánevková hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě -2 ks typ panovka v hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm vnější štít s klikou v panovce NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm vnější slepý štít v panovce hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm vnější zarážka v panovce,centrovány s G461,šířka EN3-6pro dveře do 120 kg,šířky -2 ks vnější zavíravá,centrovány s G461,šířka EN3-6pro dveře do 120 kg,šířky -2 ks</p> | <p>UNIKOVÉ DVĚŘE HLINÍKOVÉ EN 1125 MECHANICKY OVLÁDANÉ elektronicky samozamykací zámekABLOY pro použití na dvířkách dveří,rozetě 92 mm,backset 35 mm, aktivní křídlo ABLOY mechanická část pro použití na dvířkách dveří,vicetvábové zajištění,rozetě 92 mm,backset 35 mm,passivní křídlo mechanická pánevková hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm typ panovka v hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm vnější štít s klikou v panovce hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm vnější slepý štít s panovce hrázď NEMEF SMART,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm,rozetě 92 mm požární konzole s koordinátorem dvířkových dveří,požární centrace,šifrování dveřní zavíravá,centrovány s G461,šířka EN3-6pro dveře do 120 kg,šířky -2 ks</p> |
|---|--|

UNIKOVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ DLE EN 1125 MECHANICKY OVLÁDANÉ
mechanicky samoregulační zámek ABLOY pro použití na dvířkách dveří, rozteč 92 mm, backset 35 mm, aktivní křídlo
ABLOY mechanická čísla čepů pro použití na dvířkách dveří, vícebodové zapínání, rozteč 92 mm, backset 35 mm, pasivní křídlo
mechanická paníková hrazda NEMEF SMART, rozteč 92 mm, nerez - 2 ks
tisk paníková k hrazdce NEMEF SMART, délka 1200mm, nerez - 2 ks
vnější šip s koulí k paníkové hrazdce NEMEF SMART, rozteč 92 mm, nerez
vnější šip s tyčkou k paníkové hrazdce NEMEF SMART, rozteč 92 mm, nerez
požární konžoly s koordinátorem dvířkových dveří, požární certifikace, stříbná
dvevní zavírací vložky, certifikovaný s G461, síla EN3-6pro dveře do 120 kg, tříbny - 2 ks

PROVÁDĚNÍ ETICS KOMPOZITNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM JE ZÁVAZNĚ
UPRAVENO ČSN 73 2901, ČSN 73 2902 A DÁLE ČSN EN 13 499, ČSN EN 13 501
ZÁKONEM Č. 22/1997 Sb. A NEDÍLNOU ZÁVAZNOU SOUČÁSTÍ JE POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TOHOTO PROJEKTU.

VYSRAVENÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU V PRUHU ŠÍŘE 1000 MM
PODÉL VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ DÉLKY CCA 6 M
VYČIŠTĚNÍ ŽULOVÝCH SCHODŮ A NÁSLEDNÁ IMPREGNACE

NOVÁ OKNA

[illegible]

NAVRHOVANÝ STAV 19

PAVILON BII
NAVRHOVANÝ STAV 19