

VNĚJŠÍ PARAPETY JAKO SOUČÁST S OKNEM
POPRASTOVANÝ PLECH BILÝ
VŠEKKÉ NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY PLASTOVÉ BILÉ
VENKOVNÍ BETONOVÉ PLOCHY, TERASY, ZIDKY,
SCHODIŠTĚ, VČETNĚ ZÁBRADLÍ BUDOU OPRAVENÝ A
NATŘENY
KOLEM OBJEKTŮ BUDOU KROMĚ PŘÍSTUPOVÝCH PLOCH
PÁSY 300mm VYSPÁNE OBLÁZKY A OHRANICENÉ
BETONOVÝMI OKRINKY
V TĚSNĚ HLIZKOSTI NĚKTERÝCH FASÁD SE NACHÁZÍ VZROSTLÁ ZELEN',
KTERÁ SE PŘÍMO O FASÁDY SVÝMI VĚTVEMI OPÍRÁ. JE NUTNO VĚTVĚ
TECHTO STROMŮ ZKRÁTKIT ODBORNOU FIRMOU A V DOBRÉ VEGETAČNÍHO KLIDU.
UVĚDĚNÉ ROZMĚRY OBJEKTŮ A VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU PŘEVZATY Z PŮVODNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - PASPORTU KONKRÉTNÍ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ
JE NUTNO OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM NA MÍSTĚ

POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO ZAMĚŘIT ROVINNOST FASÁDY
A PŘÍPADNĚ ODCHYLIT JI OD POVOLENÝCH TOLERANCÍ V ČSN VYSPRAVIT
NOVOU JADROVÝMI OMÍTKOU
ZPŮSOB ZATEPLENÍ JE PLNĚ POPISÁN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ VČETNĚ ZPŮSOBU
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ OKEN. BUDE POUŽIT POUZE CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM A JEHO
TECHNOLÓGICKÝ PŘEDPIS BUDE PLNĚ DODRŽEN POUŽITÝ SYSTÉM VČETNĚ APU LÍST,
HMOZDINEK, ŠTŮKY, LEPIDLA A OSTATNÍCH POPEKŮ
REINSTRALACE SVISLÝCH SVODŮ HROMOSVODU NA KAŽDÉM PAVILONU -
HROMOSVOD BUDE VŽDY ULOŽEN DO CHRÁNICÍKY POD KZS S REVIZNÍM DVÍRKY -
NA NĚKTERÝCH PAVILONECH DOPLNĚN, ABY VYHOVEL PLATNÝM ČSN

NOVÉ VNITŘNÍ PARAPETY OKEN BUDE PROVEDENOVYSPRAVENÍ VNITŘNÍHO OSTĚNÍ
PO MONTÁŽI NOVÝCH OKEN VČETNĚ VYNALBY STĚN S OKNEM
VZHLÉDEM K VÝSKYTU RORÝSE OBECNĚ O TĚTO LOKALITĚ BUDOU BUDOU NA OBJEKTU
PROVEDENY ÚPRAVY V MÍSTĚ ODVĚTRÁNÍ JEDNOPLÁŠTĚVÝCH STŘECHY
VLOŽENÍ ZKOSĚNÉ A ZBROUŠENÉ PVC TRUBKY V DÉLCE 160MM (ZATEPLENÍ)BEZ ZÁVÍČKOVÁNÍ.
TATO ÚPRAVA BUDE PROVEDENA POUZE NA FASÁDĚ S VÝSKYTEM HNĚZDĚNÍ

NA ROZÍCH VÝŠKOVÝCH OBJEKTŮ BUDE POUŽITA
ZEŠÍLENÁ SKLOTEXILNÍ ŠÍŤOVINA SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ
V OBLASTI VYŠŠÍHO MECHANICKÉHO ZATÍŽENÍ NAPŘ. BAUMIT ARMATEX
BUDE SE JEDNAT O PRUH Y ŠÍŘE 6 M PO CELÉ VÝŠCE BUDOVY.
DŮVODEM TOHOTO OPATŘENÍ JE ROZKLADOVÁNÍ FASÁDY PTÁKY.

VZHLÉDEM K VÝSKYTU RORÝSE OBECNĚ O V TĚTO LOKALITĚ BUDOU BUDOU NA OBJEKTECH PROVEDENY ÚPRAVY
V MÍSTĚCH ODVĚTRÁNÍ JEDNOPLÁŠTĚVÝCH STŘECH VLOŽENÍ ZKOSĚNÉ A ZBROUŠENÉ PVC TRUBKY V DÉLCE 160MM (ZATEPLENÍ)BEZ ZÁVÍČKOVÁNÍ.
TATO ÚPRAVA BUDE PROVEDENA POUZE NA FASÁDÁCH S VÝSKYTEM A PODMÍNKAMI PRO HNĚZDĚNÍ

