

D.2.2 TECHNOLOGIE GASTRO

PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV

D.2.2.05 SOUPIS STROJŮ A VYBAVENÍ

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK UK Z 1.11.2018

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.		
Z/C	K/R	DATUM / DATE
Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT	
PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019		
LT	LT	05.10.2020
R.01	upravení zařízení 012.01 upravení zařízení 012.02 upravení zařízení 014.16	
±0,000 = 196,85 m n.m. Bpv		
PROJEKT / PROJECT: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO D.2.2 - TECHNOLOGIE GASTRO		
KRAJ / REGION:		MĚSTSKÝ ÚŘAD / MUNICIPALITY:
Praha		Praha 2
INVESTOR / CLIENT: UNIVERZITA KARLOVA OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:  Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz		
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:		ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT NUMBER: 2017-01-005 PARÉ / SET:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER : ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ		
ZPRACOVAL / DRAWING BY: JAROMÍR KUŽICA		
KONTROLOVAL / CHECKED BY: PAVEL STEJSKAL		
FÁZE / PHASE: DPS_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
OBJEKT / BUILDING: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV Konvent sester Alžbětinek parc. č. 1564/4, k.ú.,Nové Město		
MĚŘÍTKO / SCALE:		FORMÁT / SIZE:
		1x A4
NÁZEV VÝKRESU / TITLE :		
SOUPIS STROJŮ A VYBAVENÍ		
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.:	DATUM / DATE :	REVIZE:
D.2.2.05	05.12.2019	R.01



Zařízení navrhne dodáme a postaráme se o něj až do konce životnosti.

Číslo nabídky: 18S0012

**Zařízení jídelny
Soupis strojů - nové**

Dodavatel ZICH a spol. s r.o. Na Štěpniku 32 503 04, Černožice nad Labem
Kontaktní osoba Pavel Stejskal - 777 222 385 zich@zich.cz www.zich.cz

Objednatel Menza Albertov ,
Kontaktní osoba Tel.: Fax.:

Poz.:	Název položky	Počet
-------	---------------	-------

12 Jídelna

012.01	Zábradlí trubkové trubka d=40mm, včetně kotevních trnů Rozměr: 1000x40x40 mm Celonerezové provedení, povrch leštěný,	5 ks
012.02	Stůl jídelní se židlemi Rozměr: 800x1600x900 mm Stůl a 6 židlí	21 ks

14 Mytí nádobí

014.01	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií Dodávka stavba	1 ks
014.05	Rošt podlahový s vpustí Nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm Rozměr: 500x450x120 mm	1 ks
014.07	Sprcha tlaková s ramínkem Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100mm,	1 ks
014.08	Odsavač par-nástěnný, rovný Nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 1900x1100x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	1 ks
014.10	Sprcha tlaková s ramínkem Model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100mm,	1 ks
014.11	Duplexní změkčovací filtr Duplexní filtr s objemovým řízením pro možnou nepřetržitou dodávku upravené vody 2x25 litrů pryskyřice, průtok 2 m³/hod, barva filtru / PE solanky: modrá/bílá, propojení mezi filtry, plastové potrubí, napojení vody / odpadu: 1" / 1/2", vnější závit provozní tlak vody 0,3 – 0,8 MPa, teplota vody, okolí max. 43°C Rozměr: 1300x1200 mm Příkon: /230 V	1 ks
014.12	Regál pětipolicový Nerez, 5x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1000x400x1800 mm	2 ks
014.16	Odsavač par-závěsný Nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 3500x1400x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	1 ks
014.17	Rošt podlahový s vpustí Nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	1 ks
014.23	Deska pracovní základní Nerez, zadní lem Rozměr: 1200x400x36 mm	1 ks

015 Přípravná výdeje

015.05	Odsavač par-závěsný Nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2600x1400x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	2 ks
--------	--	------

Poz.:	Název položky	Počet
015.06	Stůl pracovní Nerez, zadní lem, 1x plná police Rozměr: 1700x700x900 mm	1 ks
015.07	Stůl chlazený na GN Nerez, 6x zásuvka GN1/1-200, chladicí agregát vpravo, regulace +0°C až +8°C, okolní teplota + 25°C, pohyblivý přívod s vidlicí, dřez se stoj. bat. nad agregátem Rozměr: 1750x700x850 mm Příkon: 0,38 kW/230 V	1 ks
015.08	Baterie stojánková Páková	1 ks
015.09	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií Dodávka stavba	1 ks
015.11	Stůl pracovní Nerez, zadní lem, 1x plná police Rozměr: 1400x700x900 mm	1 ks
015.12	Skříň chladicí jednodveřová 650 L Provedení nerez, objem 650 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 700 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43°C, provozní teplota -2°C až +8°C, Monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 150 kg Příkon: 0,425 kW/230 V	2 ks
015.14	Lednice nerezová Objem: 350 l, nerezové provedení, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, možnost přehození otvírání dveří, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	1 ks
015.15	Skříň mrazicí Objem 340 l, bílé provedení, statické chlazení, digitální termostat, teplotní rozsah od -18°C do -22°C, 7 výparниковých roštů, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, možnost přehození otvírání dveří Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 74 kg Příkon: 0,21 kW/230 V	1 ks
015.16	Plocha pracovní se zásuvkou Zásuvka pro GN 1/1 – 150 mm, celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, nerezové výškově nastavitelné nohy Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 45 kg	1 ks
015.17	Sporák indukční se skříňkou Nerez, 2x varné pole 5,0 kW, deska o rozměru 350x570 mm, 7 teplotních stupňů Skříňka s dvířkami Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 40 kg Příkon: 10kW/400 V	1 ks
015.18	Plocha pracovní se zásuvkou Zásuvka pro GN 1/1 – 150 mm, celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, nerezové výškově nastavitelné nohy Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 45kg	1 ks
015.19	Grilovací deska Zásuvka na odpadní tekutiny, piezzo zapalování, věčný plamen, rozměr desky 560x510 mm, 2 samostatné ovladatelné zóny, dveře nejsou součástí – možno dokoupit Rozměr: 600x700x290 mm Hmotnost: 104 kg Příkon: 10 kW/G	1 ks
015.20	Fritéza elektrická dvojité Třífázová, objem oleje: 2x 18 l, 2x vana, rozměr vany v mm: 310 x 340 – 330, 2x koš, rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150 mm, včetně košů a vík, produkce. 30 kg/h, výpusť vany do podestavby,	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet
	bezpečnostní pojistka výpusti, bezpečnostní termostát Rozměr: 800x700x900 mm Hmotnost: 97 kg Příkon: 31,8 kW/400 V	
015.21	Odsavač par-nástěnný, rovný Nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2800x900x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	1 ks
015.37	Vozík na koše 1x madlo, 2x pevné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky Rozměr: 723x670x900 mm	2 ks
015.40	Výrobek čaje Bonamat 2x termos 20l Rozměr: 1173x600x947 mm Příkon: 9,3 kW/400 V	2 ks
015.41	Stůl pracovní s dřezem Nerez, zadní lem, 1x dřez Rozměr: 1600x700x900 mm	1 ks
015.41a	Dráha pojezdová trubková Celonerezové provedení, povrch leštěný, trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	2 ks
015.42	Baterie stojánková Páková	1 ks

019 Sklad odpadu

019.01	Lednice nerezová Objem 350 l, nerezové provedení, ventilované chlazení, digitální termostát, automatické odtávání, 4 výškově nastavitelné rošty, možnost přehození otevírání dveří, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	1 ks
019.02	Rošt podlahový s vpustí Nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm Rozměr: 500x450x120 mm	1 ks
019.03	Sprcha s hadicí a ramínkem Model se směšovací nástěnnou baterií ovládnou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm,	1 ks

020 Sklad

020.01	Skříň chladič dvoudvřevá 1400 L Provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2°C až +8°C, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43°C, monobloková chladič jednotka, zámek dveří, Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V	2 ks
02.02	Skříň mrazicí dvoudvřevá 1300 L Celonerezové provedení, nerezový vnitřní prostor, provozní teplota -18°C / -24°C, 8x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné, pro uložení GN 2/1, chladič agregát nahoře, zámek dveří, stropní osvětlení, izolace o síle 70	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet
-------	---------------	-------

	mm, elektronická řídicí jednotka Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 245 kg Příkon: 0,7 kW/230 V	
020.03	Skříň mrazicí jednodvéřová 650 L Provedení nerez, objem 650 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43°C, provozní teplota -18°C až 24°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 162 kg Příkon: 0,6 kW/230 V	1 ks

021 Sklad

021.01	Skříň chladicí dvoudvéřová 1400 L Provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2°C až +8°C, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0.64 kW/230 V	1 ks
021.02	Skříň mrazicí dvoudvéřová 1300 L Celonerezové provedení, nerezový vnitřní prostor, provozní teplota -18°C / -24°C, nerezový vnitřní prostor, 8x zásuvy s rošty, výškově představitelné, pro uložení GN 2/1, chladicí agregát nahoře, zámek dveří, stropní osvětlení, izolace o síle 70 mm, elektronická řídicí jednotka Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 245 kg Příkon: 0,7 kW/230 V	1 ks
021.03	Skříň mrazicí jednodvéřová 650 L Provedení nerez, objem 650 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43°C, provozní teplota -18°C až -24°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 162 kg Příkon: 0,6 kW/230 V	1 ks

022 Mytí a sklad termoportů

022.01	Stůl a mycí jednodřez Dřez 800x510 mm, nohy ječlové stavitelné 40x40 mm, zadní lem, plocha stolu lisována s hygienickým prolisem Rozměr: 1000x700x900 mm	1 ks
022.02	Sprcha tlaková – provedení nástěnné Model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlakovou sprchou STAR, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, max. průtok (3bar): 17l/min, max. tlak 5 bar Rozměr: délka hadice 850 mm	1 ks
022.03	Rošt podlahový s vpustí Nerez, šířka roštu 300 mm, výška roštu 25 mm, vyndavací rošt po 500 mm, Rozměr: 500x450x120 mm	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet
-------	---------------	-------

024 Sklad

024.01	Regál skladový Provedení police stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr 1000x400x2500 mm	7 ks
--------	--	------

025 Úklid

025.01	Výlevka Nerez, odpad JS 50, sklápěcí rošt Rozměr: 500x700x500 mm	1 ks
025.02	Regál skladový Provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police, Rozměr: 1000x400x2500 mm	1 ks

026 Denní místnost

026.02	Lednice bílá Objem: 130 l, bílé provedení, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odmrazování, 2 výškově nastavitelné rošty, zabudovaný zámek, možnost přehození otevírání dveří, snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x855 mm Hmotnost: 44 kg Příkon: 0,15 kW/230 V	1 ks
026.03	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií Dodávka stavba	1 ks
026.04	Stůl se židlemi Pro odpočinek pracovní směny 6x čalouněná židle Rozměr: 4800x600x900 mm	1 ks



Zařízení navrhne, dodáme a postaráme se o něj až do konce životnosti.

Číslo nabídky: 18S0012
Zařízení jídelny
Soupis strojů - stávající

Dodavatel ZICH a spol. s r.o. Na Štěpničku 32 503 04, Černožice nad Labem
Kontaktní osoba Pavel Stejskal - 777 222 385 zich@zich.cz www.zich.cz

Objednatel Menza Albertov ,
Kontaktní osoba Tel.: Fax.:

Poz.:	Název položky	Počet
-------	---------------	-------

014 Mytí nádobí

014.02	Regál čtyřpolicový Nerez, 4x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1400x600x1800 mm	2 ks
014.03	Regál čtyřpolicový Nerez, 4x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1550x800x1800 mm	1 ks
014.04	Myčka černého nádobí Rozměr: 1380x870(1305)x1787(2205) mm Hmotnost: 280 kg Příkon 17kW/400V	1 ks
014.06	Dřez svařovaný dvoudílný Nerez, zadní lem, plech 1,5mm, nohy dřezu L profil Rozměr: 1300x700x900 mm	1 ks
014.09	Dřez svařovaný dvoudílný Nerez, zadní lem, plech 1,5mm, nohy dřezu L profil Rozměr: 1300x700x900 mm	1 ks
014.13	Vozík na koše 1x madlo, 2x pevné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky Rozměr: 723x670x900 mm	1 ks
014.14	Zásobník na talíře Celonerezové provedení, kapacita 2x 50 talířů, regulace 20-90 °C, vrchní plastový kryt talířů, automatické vyjždění talířů, vedení pro průměr talířů 26 cm nebo 23 cm Rozměr: 450x1005x900 mm Příkon: 0,75 kW/230 V	1 ks
014.15	Myčka s automatickým posuvem Rozměr: 4600x800x1910-2180 mm Příkon: 32,1 kW/400V	1 ks
014.18	Pás dopravníkový Výška 900mm, šířka pásu 400mm, optoelektrická závora, plynulá regulace rychlosti, rychlost 0-10m/min Rozměr: 4300x500x905 mm Příkon: 0,7 kW/400 V	1 ks
014.19	Podavač na jídelní podnosy/koše s nádobím Nerezové provedení, podnos/koš 530x375 mm, kapacita 120 ks, pracovní deska 380x535 mm, pracovní deska se pod hmotností podnosů/košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, závěsné pružiny udržují vrchní podnos/koš v pracovní poloze, při odebrání podnosů/košů se deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy Rozměr: 685x955x900 mm	1 ks
014.21	Police nástěnná na koše-plná Nerez, 1x plná police, odtoková trubička Rozměr: 1030x510x300 mm	1 ks
014.22	Stůl odkapní Rozměr: 1200x600x900 mm	1 ks

015 Přípravná výdeje

015.01	Konvektomat plynový	1 ks
015.01a	Podstavec pod konvektomat	1 ks
015.02	Konvektomat elektromechanický	1 ks
015.02a	Podstavec pod konvektomaty	1 ks
015.03	Konvektomat elektrický Rozměr: 879x791x1782 mm Příkon: 37 kW/400 V	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet
015.04	Konvektomat plynový	1 ks
015.04a	Podstavec pod konvektomaty	1 ks
015.10	Stroj univerzální Rozměr: 570x1070x1140 mm Hmotnost: 310 kg Příkon: 1,5 kW/2,2 kW/2,8 kW /400 V	1 ks
015.22	Vozík GN s aktivním vyhříváním Kapacita: 15 GN 2/1-65 nebo 30 GN 1/1-65, dvouplošňový, izolovaný transportní vozík, lisované bočnice s roztečí vsunů 75mm, uzavírání vozíku klikou se zámkem, rohové nárazníky, 4x kolečko z toho 2 s brzdou Rozměr: 775x945x1500 mm Hmotnost: 125 kg Příkon: 1,58 kW/230 V	1 ks
015.23	Parapetní deska Rozměr: 6450x250x40 mm	1 ks
015.25	Vodní lázeň pojízdná dělená Celonerezové provedení, pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1 - 200, samostatné ovládání pro každou vanu, kontrolka zapnutí a vyhřátí, regulace teploty 30-90°C, ovládání na KRATŠÍ straně, 2x výpustný ventil, 4x kolečka z toho 2 s brzdou Rozměr: 650x910x900 mm Hmotnost: 42 kg Příkon: 1,4 kW/230 V	1 ks
015.26	Vodní lázeň pojízdná dělená Celonerezové provedení, pro vložení gastronádob až po 3x GN 1/1 – 200, samostatné ovládání pro každou vanu, kontrolka zapnutí a vyhřátí, regulace teploty 30-90°C, ovládání na DELŠÍ straně, 3x výpustný ventil, na 4 směrově natáčivých kolečkách a z toho 2 s brzdou Rozměr: 1250x700x900 mm Hmotnost: 59,1 kg Příkon: 2,1 kW/230 V	2 ks
015.27	Vodní lázeň pojízdná dělená Celonerezové provedení, pro vložení gastronádob až po 2x GN 1/1 - 200, samostatné ovládání pro každou vanu, kontrolka zapnutí a vyhřátí, regulace teploty 30-90°C, ovládání na KRATŠÍ straně, 3x výpustný ventil, na 4 směrově natáčivých kolečkách a z toho 2 s brzdou Rozměr: 650x1300x900 mm Hmotnost: 58,1 kg Příkon: 2,1 kW/230 V	1 ks
015.28	Elektrická stolička Rozměr: 500x600x400 mm Příkon: 5 kW/400 V	1 ks
015.29	Zásobník na talíře Celonerezové provedení, kapacita 2x50 talířů, regulace 20-90°C, vrchní plastový kryt talířů, automatické vyjždění talířů, vedení pro průměr talířů 26 cm nebo 23 cm Rozměr: 450x1005x900 mm Příkon: 0,75 kW/230 V	3 ks
015.30	Vitrína chladicí Rozměr: 1210x630x635 mm Příkon: 0,3 kW/230 V	1 ks
015.31	Stůl pracovní jednoduchý Nerez, zadní lem Rozměr: 1200x700x900 mm	1 ks
015.32	Stůl pracovní jednoduchý Nerez, bez lemu, úkos desky Rozměr: 600x700x900 mm	1 ks
015.33	Stůl pracovní jednoduchý Nerez, zadní lem Rozměr: 900x600x900 mm	1 ks
015.34	Stůl s chlazenou vanou skříňový Nerez, 1x police, 1x vana GN4/1, opláštění ze tří stran, křídlové dveře, chladicí agregát vpravo, vana slouží k dočasnému skladování předchlazených pokrmů a nápojů, regulace +2°C až +8°C, okolní teplota +25°C, pohyblivý přívod s vidlicí	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet
	Rozměr: 1500x700x850 mm Příkon: 0,38 kW/230 V	
015.35	Skříň chladicí dvoudvřevá COCA COLA Provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1 provozní teplota -2 až +8°C, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V	2 ks
015.36	Lednice – prosklené dveře Objem: 350 l, bílé provedení, prosklené dveře, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4 výškové nastavitelné rošty, možnost přehození otevírání dveří, zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	1 ks
015.38	Dráha jezdová trubková Celonerezové provedení, povrch leštěný, Trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	2 ks
015.38	Stůl pracovní jednoduchý Nerez, zadní lem Rozměr: 200x700x900 mm	1 ks
015.39	Výrobek a vířič chlazených nápojů Nerezové provedení, čerpadlový systém víření, samoobslužné dávkování nápoje, samostatné ovládání jednotlivých nádob, kapacita 4x 12 l, pracovní teplota 7-10°C, Rozměr: 430x630x635 mm Příkon: 0,395 kW/230 V	1 ks
015.43	Pokladní modul otevřený 1x plná police, sokl, provedení levý a pravý Rozměr: 1550x700x900 mm	1 ks
015.43a	Drahá jezdová trubková Celonerezové provedení, povrch leštěný, Trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	2 ks
015.44	Pokladna	1 ks
015.45	Vozík na přístroje a plata Nerez, 1x police, 4x GN 1/3-150, 2x otočné kolečko d=125mm, 2x otočné kolečko s brzdou Rozměr: 730x550x1200 mm	2 ks

016 Chodba

016.01	Vozík GN s aktivním vyhříváním Kapacita: 15 GN 2/1-65 nebo 30 GN 1/1-65, dvouplášťový, izolovaný transportní vozík, lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm, uzavírání vozíku klikou se zámkem, rohové nárazníky, 4x kolečko z toho 2 s brzdou Rozměr: 775x945x1500 mm Hmotnost: 125 kg Příkon: 1,58 kW/230 V	3 ks
--------	---	------