



VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ MAZANINA,
BETON C20/25–XC2, TL.±50mm

ZÁKLAD Z BET. TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ,
Š=150mm, BETON C20/25-XF1, VODOTĚMNOU VÝZTUŽ
1xR10 DO KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁRY, SVISLÁ VÝZTUŽ 2x R10,
VIZ D.1.2-01 B-02

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU
O NAVRŽENÝCH ROZMĚRECH 1230x2080mm, SE SPÁDEM 1% OD BUDOVY,
TL.100mm Z BETONU C20/25–XF3 VYZTUŽENÉHO PLOŠNOU BETONÁŘSKOU
VÝZTUŽÍ KARI 150/150–6mm, NA ŠTĚRKOVÝ PODSPY TL. 150mm,
FR.0–32mm, HUTNĚNO NA Edef.2=30MPa, Edef.2/Edef.1<2,5

OBJEKT: SÚ-01 INTERIÉROVÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY BLOKU B - 1.NP D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ B. VÝKRESOVÁ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	KOPIE ČÍSLO:
OBSAH: ŘEZ B-B - NAVRŽENÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1-01 B-12	