

Základní parametry - 1

Typ zařízení: LCD Monitory

Využití: Běžné kancelářské a multimediální využití, Videokonference.

Vlastnosti zařízení:

Úhlopříčka zařízení: 23,8“

Poměr stran: Širokoúhlý (16: 9)

Typ a povrch panelu: IPS, Anti-glare, 3H Hard Coating

Optimální rozlišení: 1 920 × 1 080 při 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000: 1 (obvykle), dynamický 8 000 000: 1

Pozorovací úhel: 178° (H) / 178° (V)

Jas: 250 cd/m² (obvykle)

Doba odezvy: 6 ms

Technologie podsvícení: LED

Typ displeje: Širokoúhlý plochý displej

Typická spotřeba: maximálně 65 W a v režimu spánku maximálně 0,3W

S možností uchycení na zeď – Vesa 100x100.

USB 3.0 Hub (4x USB)

Pivot, nastavitelná výška displeje, náklon -5 až +20 stupňů

Vyžadované konektory: 1xHDMI, DisplayPort, VGA, Audio výstup

2,1 megapixelový obrazový senzor s rozlišením Full HD, dvěma kontrolkami LED IR a infračervenou kamerou

Dva digitální mikrofony (všesměrové)

Reproduktory (2× 5,0 W)

Počet kusů: 31 ks

Příslušenství: napájecí kabel

Dodací a záruční podmínky:

Dodání: nejpozději do 60 kalendářních dní ode dne objednání.

Oprava závady: na místě u zákazníka.

Součástí nabídkové ceny: doprava.

Záruka poskytována dodavatelem na zařízení: alespoň 3 roky.

Cena za kus (max.): 5 500,- Kč bez DPH/kus

Základní parametry – 2

Typ zařízení: LCD Monitory

Využití: Běžné kancelářské a multimediální využití

Vlastnosti zařízení:

Úhlopříčka zařízení: 24,1“

Poměr stran: Širokoúhlý (16: 10)

Typ a povrch panelu: IPS, Anti-glare, 3H Hard Coating

Optimální rozlišení: 1 920 × 1 200 při 60 Hz

Kontrastní poměr: 1 000: 1 (obvykle), dynamický 20 000 000: 1

Pozorovací úhel: 178° (H) / 178° (V)

Jas: 300 cd/m² (obvykle)

Doba odezvy: 6 ms

Technologie podsvícení: LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix

Typ displeje: Širokoúhlý plochý displej

Typická spotřeba: maximálně 75 W a v režimu spánku maximálně 0,5W

Monitor s tenkým rámečkem. Ovládání monitoru na spodní straně.

S možností uchycení na zeď – Vesa 100x100.

USB 3.0 Hub (5x USB)

Pivot, nastavitelná výška displeje, náklon -5 až +20 stupňů

Vyžadované konektory: 2xHDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort, Audio výstup

Počet kusů: 10 ks

Příslušenství: napájecí kabel

Dodací a záruční podmínky:

Dodání: nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne objednání.

Oprava závady: na místě u zákazníka.

Součástí nabídkové ceny: doprava.

Záruka poskytována dodavatelem na zařízení: alespoň 3 roky.

Cena za kus (max.): 6 600,- Kč bez DPH/kus