



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 pro část 4

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) , s názvem

### „U2 - DM – Dodávka gastro vybavení“

#### Zadavatel:

Název: Univerzita Karlova

Právní forma zadavatele: Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Jednající součást: Lékařská fakulta v Plzni

Sídlo jednající součásti: Husova 654/3, 301 00 Plzeň

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

#### Osoba pověřená zastupováním zadavatele na základě příkazní smlouvy

Zástupce: Mgr. Vladimír Kolář, advokát

Kontaktní adresa: Boettingerova 26, 301 00 Plzeň

IČ : 71467114

Tel.: +420 377 223 663

e-mail: [kolar@kolar-ak.cz](mailto:kolar@kolar-ak.cz)

Zástupce je oprávněn činit za zadavatele veškeré právní jednání vztahující se k veřejné zakázce, vyjma provedení výběru dodavatele, vyloučení účastníka z účasti ve veřejné zakázce, zrušení veřejné zakázky, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vnesli dotaz k zadávacím podmínkám, případně bez předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace dle ustanovení § 98 ZZVZ. V souladu s ustanovením § 98, ZZVZ, poskytuje zadavatel tyto informace na základě dotazů dodavatelů (dotaz - odpověď), kdy formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata, případně v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 ZZVZ bez předchozí žádosti.



#### Dotaz č. 1:

V rámci části 4 Mycí technologie zadavatel zveřejnil Přílohu č. 1 – Technický popis pro část 4 Mycí technologie. Součástí technických podmínek je mj. i požadavek na rekuperaci výstupního vzduchu, koncepci bez chladiwa – ekologické provedení, teplotu výstupního vzduchu z myčky max 20°C (bez nutnosti přímého napojení na VZT objektu).

Dodávky velkokapacitních mycích strojů od různých výrobců realizujeme několik desítek let a na základě našich zkušeností a znalostí jsme názoru, že technická specifikace, která je součástí zadávacích podmínek, je koncipována způsobem, že vypsané technické parametry ve svém souhrnu umožňují nabídnout mycí automat pouze jednoho výrobce, což omezuje případnou hospodářskou soutěž.

Rádi bychom nabídli rovnocenné technické řešení jiného výrobce a proto se dotazujeme, zda je možné nabídnout mycí stroj s teplotou výstupního vzduchu do 25°C, který rovněž může být instalován bez nutnosti přímého napojení na VZT objektu?

Připuštění této vyšší hodnoty, která nijak nesnižuje uživatelský komfort a nemá negativní vliv na provoz a užívání stroje, by rozšířilo potencionální okruh dodavatelů této části veřejné zakázky.

#### Odpověď:

**Zadavatel prověřil možnosti a technické parametry velkokapacitních mycích strojů, které jsou v současnosti nabízeny na tuzemském trhu, a následně upravuje:**

- **teplota výstupního vzduchu z myčky je požadována 21 °C (bez nutnosti přímo napojení na VZT objektu)**

#### Další úpravy:

- 1) V článku 1. *Místnost š. S1.92 Mytí stolního nádobí v 1. PP, Č. pozice 1 – Mycí centrum* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :  
**původní znění:**  
Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 5 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uvedeno minimální nebo maximální údaj.  
  
**nové znění:**  
Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 10 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uveden minimální nebo maximální údaj.
- 2) V článku 1. *Místnost š. S1.92 Mytí stolního nádobí v 1. PP, Č. pozice 1 – Mycí centrum* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :



**původní znění:**

- ovládání včetně dotykového barevného displeje zobrazujícího provozní hodnoty stroje s ukládáním do paměti min. po dobu 10 dnů, a to s možností jejich bezkontaktního přenosu (např. pomocí 10luetooth) na externí paměť a archivaci – splnění podmínek HACCP

**nové znění:**

- ovládání včetně dotykového barevného displeje zobrazujícího provozní hodnoty stroje s ukládáním do paměti min. po dobu 10 dnů, a to s možností jejich bezkontaktního přenosu (např. pomocí bluetooth) na externí paměť a archivaci – splnění podmínek HACCP

- 3) V článku 1. *Místnost š. S1.92 Mytí stolního nádobí v 1. PP Č pozice 1 – Mycí centrum* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

Nabízené zařízení musí splňovat níže uvedený technický standard a provedení.

**nové znění:**

Nabízené zařízení musí splňovat níže uvedený technický standard a provedení a z důvodů snadného zajištění servisu musí být veškeré mycí zařízení o jednoho (stejného) výrobce.

- 4) V článku 2. *Místnost č. S1.116 Mytí kuchyňského nádobí v 1. PP, Č. pozice 3 – Myčka provozního kuchyňského nádobí výkon 30 košů/1 hod. – plnění čelní (bez nutnosti nájezdových a výjezdových stolů* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 5 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uvedeno minimální nebo maximální údaj.

**nové znění:**

Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 10 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uveden minimální nebo maximální údaj.

- 5) V článku 2. *Místnost č. S1.116 Mytí kuchyňského nádobí v 1. PP, Č. pozice 3 – Myčka provozního kuchyňského nádobí výkon 30 košů/1 hod. – plnění čelní (bez nutnosti nájezdových a výjezdových stolů* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

vsuvná výška: min. 890 mm

**nové znění:**

vsuvná výška: 890 mm



- 6) V článku 2. *Místnost č. S1.116 Mytí kuchyňského nádobí v 1. PP, Č. pozice 3 – Myčka provozního kuchyňského nádobí výkon 30 košů/1 hod. – plnění čelní (bez nutnosti nájezdových a výjezdových stolů* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

zásuvná výška: min. 890 mm

**nové znění:**

zásuvná výška: 890 mm

- 7) V článku 3. *Místnost č. 1.101 Mytí stolního nádobí v 1.NP, č. pozice 2 – Myčka stolního nádobí košová průchozí výkon 60 košů/1 hod., na koše min. 500 x 500 mm* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 5 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uvedeno minimální nebo maximální údaj.

**nové znění:**

Pro uvedené rozměry a číselně vyjádřené hodnoty je povolena tolerance +/- 10 %. Neplatí pro hodnoty, kde je uveden minimální nebo maximální údaj.

- 8) V článku 3. *Místnost č. 1.101 Mytí stolního nádobí v 1.NP, č. pozice 2 – Myčka stolního nádobí košová průchozí výkon 60 košů/1 hod., na koše min. 500 x 500 mm* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

vsuvná výška: min. 500 mm

**nové znění:**

vsuvná výška: 500 mm

- 9) V článku 3. *Místnost č. 1.101 Mytí stolního nádobí v 1.NP, č. pozice 2 – Myčka stolního nádobí košová průchozí výkon 60 košů/1 hod., na koše min. 500 x 500 mm* upravuje zadavatel technickou specifikaci takto :

**původní znění:**

zásuvná výška: min. 500 mm

**nové znění:**

zásuvná výška: 500 mm



**V důsledku změny zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro část 4 veřejné zakázky tak, že činí celou svou původní délku.**

S ohledem na povahu a rozsah vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 30.8.2021 do 09:00.

Zástupce zadavatele  
Mgr. Vladimír Kolář  
advokát