

Dopravník podestýlky:

- doprava použité podestýlky ze sběrného místa (přízemí) do přistaveného kontejneru umístěného venku na úrovni ulice
- dopravní délka 25 m
- denní objem přepravované podestýlky: cca 1 m³
- sběr použité podestýlky bude probíhat do boxu pro manipulaci s použitou podestýlkou
- konstrukce boxu pro manipulaci s použitou podestýlkou
 - musí zabezpečit ochranu obsluhy a vnějšího prostoru před částicemi a chemickými látkami, které se mohou uvolňovat při této činnosti
 - musí zajistit nepropadnutí větších předmětů do prostoru potrubí
 - musí být vybaven madlem pro oklepávání podestýlky z chovných nádob
 - musí být vybavený vysavačem pro samostatné nasání zbytků podestýlky a okolí boxu a propojený se zbytkem pneumatického dopravníku, aby se tyto zbytky dostaly do kontejneru
- pneumatický dopravník zajistí dopravu od sběrného boxu do kontejneru
- doprava použité podestýlky bude zajištěna celonerezovým potrubím
- potrubí je provedeno tak, aby nebránilo pohybu osob a materiálu v prostoru zvěřince a umývárny, neznemožňuje zachycení podestýlky v potrubí a nebrání tak jeho ucpání
- dopravník musí být vybaven podtlakovou vývěvou, odlučovačem prachu a řídícím panelem
- kontejner musí splňovat následující technické specifikace:
 - musí být vzduchotěsný a připojen na technologie zajišťující podtlak
 - nesmí z něho do prostoru unikat žádný materiál do vnějšího prostředí
 - Indikátor naplněnosti kontejneru
 - musí být vybaven technologií pro hladký odvoz transportní firmou zajišťující odvoz odpadu (nakládací hák a kulový dopravník)
- maximální rozměr největšího možného dílu pro stěhování do interiéru: 1150/2150 (čistý rozměr průchodu je 1200/2200)