

N-4206	D+M linka pracovní - typ 1
	<p>DxHxV 2000 x 600 x 900 mm (výška pracovní desky); celková výška vč. horních skříněk 2100/ před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby</p> <p>výška horních skříněk 640 mm</p> <p>dřez celonerezové provedení AISI 304, součástí sifon a dřezová páková baterie včetně montáže</p> <p>1x dolní skříňka 1-dvěřová (600 mm), pod dřez, 1 přestavitelná police</p> <p>1x dolní skříňka zásuvková (800 mm), 4x zásuvka, plnovýsuv</p> <p>1x dolní skříňka, (600 mm) - nahoře jedna zásuvka cca 140 mm, dole 1-dvěřová skříňka, 2 přestavitelná police</p> <p>2x horní skříňka 2-dvěřová (600 mm), dvířka plná, 2x police</p> <p>1x horní skříňka 2-dvěřová (800 mm), dvířka plná, 2x police</p> <p>1x pracovní deska, pracovní plocha postforming</p> <p>1x zadní deska (mezi pracovní deskou a hodnými skříňkami) Lacobel v barvě podlahy s otvory pro zásuvky - zaměřit na stavbě + demontáž a zpětná instalace zásuvek na povrch zadní desky</p> <p>Součástí liniové LED osvětlení umístěné skrytě na spodní straně horních skříněk vč. zapojení.</p>
N-4206a	D+M linka pracovní - typ 1a
	Stejná specifikace jako N-4206 - ale celková šířka 1800 - moduly 3 x 600 mm
N-4208	D+M linka pracovní - typ 2
	<p>DxHxV_2600 x 600 x 900 mm (výška pracovní desky); celková výška vč. horních skříněk 2100/ před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby</p> <p>výška horních skříněk 640 mm</p> <p>dřez celonerezové provedení AISI 304, součástí sifon a dřezová páková baterie včetně montáže</p> <p>1x dolní skříňka 1-dvěřová (600 mm), pod dřez, 1 přestavitelná police</p> <p>1x dolní skříňka zásuvková (800 mm), 4x zásuvka, plnovýsuv</p> <p>2x dolní skříňka, (600 mm) - nahoře jedna zásuvka cca 140 mm, dole 1-dvěřová skříňka, 2 přestavitelná police</p> <p>3x horní skříňka 2-dvěřová (600 mm), dvířka plná, 2x police</p> <p>1x horní skříňka 2-dvěřová (800 mm), dvířka plná, 2x police</p> <p>1x pracovní deska, pracovní plocha postforming</p> <p>1x zadní deska (mezi pracovní deskou a hodnými skříňkami) Lacobel v barvě podlahy s otvory pro zásuvky - zaměřit na stavbě + demontáž a zpětná instalace zásuvek na povrch zadní desky</p> <p>Součástí liniové LED osvětlení umístěné skrytě na spodní straně horních skříněk vč. zapojení.</p>
N-4209	D+M linka pracovní - typ 3
	<p>DxHxV_3200 x 600 x 900 mm (výška pracovní desky); celková výška vč. horních skříněk 2100/ před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby</p> <p>výška horních skříněk 640 mm</p> <p>dřez celonerezové provedení AISI 304, součástí sifon a dřezová páková baterie včetně montáže</p> <p>1x dolní skříňka 2-dvěřová (800 mm), pod dřez, 1 přestavitelná police</p> <p>2x dolní skříňka zásuvková (800 mm), 4x zásuvka, plnovýsuv</p> <p>1x dolní skříňka, (800 mm) - nahoře jedna zásuvka cca 140 mm, dole 2-dvěřová skříňka, 2 přestavitelná police</p> <p>4x horní skříňka 2-dvěřová (800 mm), dvířka plná, 2x police</p> <p>1x pracovní deska, pracovní plocha postforming</p> <p>1x zadní deska (mezi pracovní deskou a hodnými skříňkami) Lacobel v barvě podlahy s otvory pro zásuvky - zaměřit na stavbě + demontáž a zpětná instalace zásuvek na povrch zadní desky</p> <p>Součástí dodávky řadový věšáček pod horními skříňkami s osmi háčky</p> <p>Součástí liniové LED osvětlení umístěné skrytě na spodní straně horních skříněk vč. zapojení.</p>
N-4348	D+M skříň policová vysoká, uzavřená
	<p>Základní rozměry: 800x 430, v. 2100 mm (celková výška vč. nožiček)</p> <p>Vysoká skříň s dveřmi a šesti ukládacími úrovněmi, uzamykatelná, bezpečnostní kování s tlumiči. Půdy a dna skříně jsou vyrobeny z LTD tl. 25mm a s hranou ABS 2mm, ostatní části jsou vyrobeny z LTD tl. 18mm a hranou ABS 0,8mm. Zada skříně tvoří LTD tl. 8mm. Nožičky 100 mm s rektifikací, police je možné přestavit po cca 30mm, dveře otevíratelné v úhlu 110°.</p> <p>Jeden zámek, zamyká oboje dveře.</p>

N-4362	D+M věšáková stěna
	Základní rozměry: 600x1700mm háčky - RAL 9007 – vzhled hliníku Věšáková stěna z LTD tl. 18mm s ABS hranou 2mm, 4ks dvojháčků
N-4363	D+M nástěnné zrcadlo
	Základní rozměry: 600x1700mm čiré zrcadlo se zabroušenou hranou, tloušťka zrcadla min. 4 mm
N-4363a	D+M nástěnné zrcadlo
	Základní rozměry: 1200x2000 mm čiré zrcadlo se zabroušenou hranou, tloušťka zrcadla min. 4 mm, s bezpečnostní fólií
N-4364	D+M Závěs I
	Základní rozměr: Celková délka konzole 1500 mm - bude doměřeno na stavbě Délka závěsu 2000 mm Textilní závěs shrnovací Konzole včetně kotvení
N-4364	D+M Závěs II
	Základní rozměr: Celková délka konzole 3500 mm - bude doměřeno na stavbě Délka závěsu 2000 mm Textilní závěs shrnovací Konzole včetně kotvení
N-4612	D+M stůl pracovní - typ 1
	D+M stůl pracovní 2200 x 2400, hloubka 600, výška 750 Stůl do "L" se samonosnou rámovou podnoží, která je sestavena z ocelových profilů 40x40 mm bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je z LTD tl 18mm s ABS hranou 2mm, barva podnože vypalovaná prášková RAL 9006 hliník. Ve vnitřním rohu není umístěna noha pro snadný přesun mezi křídly stolu. Součástí stolu je vertikální svod kabelů stříbrné barvy a kabelový žlab v barvě podnože a 4 kabelové průchodky.
N-4639	D+M nástrojový stolek pojízdný
	Základní rozměry 900 x 600 x 500 mm pro snadnou jízdu a manipulaci musí být osazen kolečky o pr. 75 mm, z toho alespoň dvě s brzdou, antistatické provedení, kolečka určená pro tvrdé povrchy (vinyl). nosnost min. 50 kg 1x pracovní deska postforming 4 zásuvky základní materiál korpusu LTD 18 mm, ABS hrany
N-4632	D+M stůl pracovní - typ 2
	D+M stůl pracovní 1600 x 800 x 750 Obdélníkový stůl se samonosnou rámovou podnoží, která je sestavena z ocelových profilů 40x40 mm bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je z LTD tl 18mm s ABS hranou 2mm, barva podnože vypalovaná prášková RAL 9006 hliník, stolová deska šedá. Součástí stolu je vertikální svod kabelů stříbrné barvy a kabelový žlab v barvě podnože a 2 kabelové průchodky
N-4633	D+M stůl pracovní - typ 3
	Základní rozměry: 1800 x 700 x 750 mm Katedra se 2 uzamykatelnými skřínkami a zásuvkou, pracovní deska z LTD 25 mm, korpus LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm. První skříňka šířky 600 mm, jedny dvířka, vnitřní výška min 640 mm, bez polic, 2 x větrací mřížka minimálních rozměrů 50 x 100 mm z boků skřínky, dno skřínky LTD 18 mm, u zadní strany zkráceno o cca 100 mm tak, aby vznikl otvor na protahování kabelů z podlahové krabice. Druhá skříňka šířka 350 mm, v horní části zásuvka výšky cca 130 mm (čelo), pod ní skříňka s jednou policí, 2 x větrací mřížka minimálních rozměrů 50 x 100 mm z boků skřínky. Obě skřínky jsou propojeny pod deskou kabelovým žlabem s otvory v bocích skříněk k protahování kabelů. Sokl pod skřínkami cca 50 mm, tak aby byl dodržen minimální vnitřní rozměr větší skřínky – 640 mm. Vyrobeno tak, aby bylo možné zaměnit polohu skříněk (tzn. větší může být vlevo i vpravo, stejně jako menší).

N-4634	D+M stůl čekárna - typ 5
	<p>D+M stůl pracovní 1200 x 600 x 600</p> <p>Obdélníkový stůl se samonosnou rámovou podnoží, která je sestavena z ocelových profilů 40x40 mm bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska je z LTD tl 18mm s ABS hranou 2mm, barva podnože vypalovaná prášková RAL 9006 hliník.</p>
N-4635	D+M stůl laboratorní - typ 4
	<p>Základní rozměry: 1900 x 800 x 900 mm</p> <p>Samonosná rámová podnož typu "H", z ocelových profilů min. 30 x 30 x 2 mm . Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska postforming, barva podnože vypalovaná prášková RAL 9006 hliník.</p> <p>Nosnost stolu min. 150 kg</p> <p>1. modul 600 mm - skříňka plné dveře, 2 přestavitelné police, rektifikovatelné kovové nožičky 100 mm</p> <p>2. modul - 1300 mm - prázdný</p>
N-4636	D+M stůl laboratorní
	<p>Základní rozměry: 1900 x 800 x 900 mm</p> <p>Samonosná rámová podnož typu "H", z ocelových profilů min. 30 x 30 x 2 mm . Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska postforming, barva podnože vypalovaná prášková RAL 9006 hliník.</p> <p>Nosnost stolu min. 150 kg</p> <p>1. modul 600 mm - skříňka plné dveře, 2 přestavitelné police, rektifikovatelné kovové nožičky 100 mm</p> <p>2. modul - 700 mm - prázdný</p> <p>3. modul - 600 mm - 4 zásuvky, rektifikovatelné kovové nožičky 100 mm</p> <p>nutno dodržet standardy laboratorního nábytku</p>
N-4640	D+ M Kovová kartotéka 3 x 4 pro formát A4
	<p>Rozměr 3 modulů cca 1300 x 1500 x 620</p> <p>Čela zásuvek a horní deska LTD 18 mm + 2 mm ABS</p> <p>stabilní kovová konstrukce</p> <p>3 moduly po 4 zásuvkách</p> <p>vnitřní rozměr zásuvky pro karty velikosti A 4</p> <p>centrální uzamykání všech zásuvek modulu, jednotný klíč pro celou sestavu</p> <p>plný 100% výsuv zásuvek</p> <p>samočinné dovření zásuvky bez nutnosti zatlačit na zásuvku, aby se úplně zavřela</p> <p>přesné teleskopické vedení s kuličkovými nebo válečkovými ložisky pro každou zásuvku zalisovanými v plastu pro lehký a tichý chod</p> <p>zařízení proti převážení</p> <p>Součástí každé zásuvky 6 děličů</p> <p>konkrétní výběr odstínů dle Barevného řešení</p>
N-4698	D+M kontejner zásuvkový
	<p>Kontejner se čtyřmi zásuvkami (plnovýsuv) v horní zásuvce vložený tužkovník, kontejner je opatřen kolečky s úpravou pro tvrdý povrch, má centrální uzamykání a bezpečnostní blokaci výsuvu několika zásuvek naráz, barva šedá</p> <p>Materiál LTD</p>
N-4812	D+M židle pevná - konferenční
	<p>nosnost minimálně 120 kg</p> <p>omyvatelná, stohovatelná</p> <p>plastové kluzáky na ochranu podlahových krytin</p> <p>kovová podnož (kovová kostra)</p> <p>opěrák zad a sedák plastový</p> <p>plast zdravotně nezávadný, lehce omyvatelný a dezinfikovatelný</p> <p>konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby</p>

N-4813	D+M Odběrové křeslo
	<p>nosnost minimálně 150 kg</p> <p>stabilní kovová podnož, povrchová úprava práškovým lakem</p> <p>koženou čalouněnou odběrové křeslo s dvěma výškově a úhlově polohovatelnými a odnímatelnými područkami</p> <p>záda polohovatelná s aretací v několika pozicích</p> <p>výškově stavitelná hlavová opěrka</p> <p>plastové kluzáky na ochranu podlahových krytin</p>
N-4814	D+M multised 4 sedadla + 1 stolek
	<p>čtyřmístná lavice s jedním stolem mezi prostředními mezi sedadly</p> <p>nosnost jednoho místa min. 120 kg</p> <p>sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný plast, omyvatelný</p> <p>kovová podnož</p> <p>plastové kluzáky na ochranu podlahových krytin</p>
T-2154	D+M vozík víceúčelový - 2x zásuvka, spodní část otevřená
	<p>základní rozměry vozíku minimálně: š 60 cm x h 45 cm x v 90 cm</p> <p>celosvařená konstrukce s madly</p> <p>horní plato s prolisem; nosnost: 50 kg</p> <p>dvě zásuvky hloubky cca 100 a 200 mm</p> <p>spodní plato hladké</p> <p>Obě plata nerez AISI 304</p> <p>4x kvalitní plastové bezstopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda;</p> <p>4x plastový rohový nárazník</p> <p>celková nosnost: 100 kg</p>
T-2155	D+M vozík resuscitační
	<p>Základní rozměry: • š 750 mm x h 550 mm x v 1050 mm (bez příslušenství)</p> <p>konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha</p> <p>prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: min. 20 kg</p> <p>prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg; 5 ks, výška 120 mm</p> <p>teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením</p> <p>centrální zamykání</p> <p>plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku</p> <p>tlačné madlo: nerez ocel AISI304</p> <p>4x kvalitní plastové kolo d=125 mm; 2x brzda; plastové nárazníky</p> <p>celková nosnost: min. 150 kg</p> <p>vozík bude vybaven následujícími komponenty</p> <p>infuzní stojan</p> <p>9x plastový výklopný box</p> <p>nerezový držák pro 100 kusů rukavic</p> <p>nerezový otočný stolek se zajišťovacími pásy</p> <p>držák kontejneru na použité jehly</p> <p>nerezová kapsa na dokumenty</p> <p>nerezový sklopný stolek s prolisem</p> <p>nerezový otevírač ampulí</p> <p>nerezový držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg)</p> <p>elektrická zásuvková lišta</p> <p>resuscitační podložka</p>

T-2321	D+M svítidlo vyšetřovací pojízdné
	<p>intenzita osvětlení (lux) min. 30 000</p> <p>Barevná teplota (K) 4400</p> <p>Průměr operačního pole při vzdálenosti 1 m: 210 mm</p> <p>Krytí IP 43</p> <p>víceramenný kříž pro pojezd</p> <p>dvě kolečka s brzdou</p> <p>vlastní světlo polohovatelné jednou rukou, madlo pro polohování světla</p> <p>nastavení výšky vlastního světla v rozsahu min. 1300 - 1800 mm nad podlahou</p>
T-3912	D+M lehátko vyšetřovací
	<p>Elektricky nastavitelná výška, nožní pedál</p> <p>3 segmenty</p> <p>Rozměry: 2000 x 650 mm</p> <p>Výška v rozsahu min. 550 - 900 mm</p> <p>Nosnost min. 180 kg</p> <p>hlavový díl a díl nohou nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou</p> <p>rozsah nastavení hlavového dílu min. +55° až -75°</p> <p>rozsah nastavení nožního dílu min. +48°</p> <p>Součástí držák na hygienickou papírovou podložku</p>
T-4920	D+M nádoba na odpad
	<p>Plastový odpadkový koš s horním výklopným víkem, otevírání pedálem</p> <p>Objem: 35 - 40 l</p> <p>Oblé rohy.</p> <p>nádoba vybavena vyjímatelnou plastovou nádobou</p> <p>konkrétní výběr odstínů rámcově dle Barevného řešení stavby</p>
T-7801	D+M nástěnka bílá, magnetická
	<p>minimální rozměry: 1500 x 800 x 10 mm</p> <p>keramický povrch, magnetický popisovatelný povrch, hliníkový rám</p> <p>určena k popisování smazatelnými popisovači</p> <p>s odkládacím prostorem na fixy a mazací houbu</p> <p>přípevňovací prvky jsou opatřeny krytkami</p>