

PČV	POPIS
N-4301	D+M šatní skříňka nerezová 300 x 500 x 2000 mm celonerezové provedení před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby dveře plné s otvory pro provětrávání 1x tyč, 3 x háček 1x police 1x plastová podložka pod obuv zamykání, třibodový zámek s cylindrickou vložkou (3x klíč) na nohách min. 100 mm, rektifikace nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha č. 1
N-4326	D+M sestava skříní s nástavci 14 ks 800/600/1900 mm + 14 ks nástavec 800/600/650 - doměřit na stavbě výšku podhledu Materiál: LTD Dveře prosklené Skříně 4 stavitelné police, nástavec 1 stavitelná police prachutěsné provedení Součástí dodávky bude vnitřní LED osvětlení s vypínačem, zapojené do jednoho nebo dvou okruhů Uzamykatelné - jednotný klíč pro celou sestavu
N-4327	D+M sestava skříní s nástavci Sestava skříní do L včetně rohové skříně, šířkový modul 800 mm, hloubka 400 mm Výška skříně 1900 mm, nástavec 650 mm - doměřit na stavbě výšku podhledu Doměřit na stavbě rozměry místnosti prachutěsné provedení Materiál: LTD Dveře skříní rozdělené v poměru spodní:horní 3:2 - spodní plné, horní prosklené; nástavec plné. Skříně 4 stavitelné police, nástavec 1 stavitelná police Uzamykatelné.
N-4356	D+M sestava vitrín, uzamykatelná 2 x N-4356a - 5 ks skříní 800/450/1900 s nástavcem 650 mm Sestavy N-4356a v rohu spojeny tak, aby kryly rohovou šachtu 1 x N-4356b - 6 ks skříní 800/700/1900 s nástavcem 650 mm Materiál LTD Dveře prosklené Skříně 4 stavitelné police, nástavec 1 stavitelná police prachutěsné provedení Součástí dodávky bude vnitřní LED osvětlení s vypínačem, zapojené do jednoho nebo dvou okruhů Uzamykatelné - jednotný klíč pro celou sestavu
N-4362	D+M věšáková stěna věšáková stěna - LTD 18 mm, ABS hrany 2 mm, barva šedá, 7 ks dvojháčků, háčky vzhled hliník rozměr 1000 x 1700 mm
N-4363	D+M věšák nástěnný nerez nerez 3 háčky ve tvaru písmene "J" háčky jsou připevněné k liště, max. délka lišty 450 mm připevňovací prvky jsou opatřeny krytkami
N-4364	D+M nerezový botník na galoše 900 x 450 x 600 mm celonerezové provedení 3 úrovně polic/roštů na nožičkách 100 mm
N-4365	D+M Regál nerezový 1000 x 500 x 1800 celonerezové provedení 5x police přestavitelné police, zajištěné proti nechtěnému vysunutí/vyvěšení police ze stojin stojiny opatřeny umělohmotnými nožičkami/patkami min. nosnost police 150 kg
N-4366	D+M Nerezový vozík servírovací třípatrový 1000 x 600 základní rozměry vozíku minimálně: š.100 cm x h.60 cm x v. 90 cm celosvařená konstrukce s madly: nerez ocel AISI304 3x plato s prolisem 2 cm; nosnost: 50 kg antirezonanční výztuha 4x kvalitní plastové bezstopové otočné kolo d=12,5 cm s běhounem vhodným na předepsanou podlahu (stěrka), 2x brzda 4x plastový rohový nárazník

	celková nosnost: min. 100 kg
N-4366a	D+M Nerezový vozík servírovací dvoupatrový 1000 x 600
	Stejná specifikace jako N-4366, ale pouze dvě plata - horní a spodní
N-4367	D+M Mobilní pítavní stůl - na kolečkách
	rozměry 2080 x 620 x 850 mm Nerezová jeklová konstrukce. Vyspádovaná horní deska se zvýšenými okraji a s odtokovým otvorem uprostřed. Police pro odpadní nádobu pod odtokovým otvorem. Kolečka o průměru 120 mm (2 x otočné, 2 x otočné bržděné) Čtyři nastavitelné opěrky končetin 2 x opěrka pod hlavu 2 x madlo pro tlačení.
N-4368	Skříňka nerezová (v x š x h) 900 x 600 x 420
	900/600/420 mm materiál nerez jednokřídlé dveře plné Horní deska pracovní, hladká, se zadním límcem 2x výškově stavitelná police 4x stavitelné nábytkové nožky 100 mm zamykatelná
N-4369	Magnetická tabule se smaltovaným keramickým povrchem - bílá pro popis fixem. Rám z hliníkového profilu,
	odolná vůči poškrábání minimální rozměry: 1500 x 800 mm magnetická, smaltovaný povrch lakovaná bíle určena k popisování smazatelnými popisovači s odkládacím prostorem na fixy a mazací houbu přípevňovací prvky jsou opatřeny krytkami
N-4370	D+M Transportní vozík na přepravu těl
	Nerezová jácklová konstrukce. Vyspádovaná horní deska se zvýšenými okraji a s odtokovým otvorem uprostřed. Police pro odpadní nádobu pod odtokovým otvorem. Kolečka o průměru min 120 mm (2 x otočné, 2 x otočné bržděné(diagonálně umístěné)) Čtyři nastavitelné opěrky končetin. 2 x Madlo pro tlačení. Rozměry: 2050 - 2100 x 750 - 800 x 800 - 850 (v) mm Nosnost: min. 200 kg
N-4371	D+M Dvoustupňové schůdky
	Celonerezové provedení nášlapné desky potaženy šedivou protiskluzovou pryží šířka 500 mm, celková výška 400 mm Nožičky opatřeny plastovými koncovkami pro použití na tvrdé podlaze
N-4635	D+M stolová sestava s LED osvětlením
	4 x Obdélníkový stůl se samonosnou rámovou podnoží, která je sestavena z ocelových profilů 40x40 mm bez vnějších viditelných konstrukčních spojů. Nohy jsou opatřeny rektifikačními šrouby sloužícími k vyrovnaní nerovností podlahy. Stolová deska je z LTD tl 18mm s ABS hranou 2mm, barva podnože vypalovaná prášková RAL 9006 hliník. Rozměr sestavy 1300 x 2400 mm Součástí budou přípojná místa 2 x 230 V pro každý stůl dopojená z podlahové krabice včetně dopojení. Součástí dodávky budou lampičky pro každé místo - celkem 8 ks - stolní lampa, obdélníkový tvar, konstrukce těla z hliníkového profilu, povrchová úprava kartáčovaný hliník, difuzor z mikroprizmatického krytu s vysokým omezením oslnění, elektrický předřadník, pevné připevnění na stůl Pevná montáž bez možnosti manipulace uživatelem (kromě zapnutí a vypnutí), provedení antivandal. Součástí dodávky připojení k el. energii mimo desku stolu. Vypínač přístupný uživateli na těle lampy.
N-4816	D+M židle laboratorní vysoká s opěrným kruhem bez opěradla
	nosnost minimálně 120 kg kovová podnož, kříž chromovaný kruhový opěrák zad a sedák čalouněný koženkou výškově stavitelná kolečka vhodná pro předepsaný typ podlahy sedák z PUR, omyvatelný
N-4818	D+M židle

Žákovská židle se sedákem ze strukturovaného polypropylenu, s pružnou svařovanou ocelovou kostrou s vypalovanou práškovou barvou RAL 9006 hliník, opěrák s otvorem pro uchycení, certifikát EN 1729, stohovatelné
Velikos 6
Nosnost min. 120 kg

T-2347	D+M svítidlo vyšetřovací pojízdné
	intenzita osvětlení (lux) min. 30 000 Barevná teplota (K) 4400 Průměr operačního pole při vzdálenosti 1 m: 210 mm Krytí IP min 43 víceramenný kříž pro pojezd dvě kolečka s brzdou vlastní světlo polohovatelné jednou rukou, madlo pro polohování světla nastavení výšky vlastního světla v rozsahu min. 1300 - 1800 mm nad podlahou
T-2943	D+M pítavní stůl lehký/mobilní
	rozměry 2080 x 620 x 850 mm Nerezová jeklová konstrukce. Vyspádovaná horní deska se zvýšenými okraji a s odtokovým otvorem uprostřed. Police pro odpadní nádobu pod odtokovým otvorem. Na nohách s rektifikací Čtyři nastavitelné opěrky končetin 2 x opěrka pod hlavu 2 x madlo pro tlačení. nutno dodržet standardy nábytku - viz Příloha č. 1
T-4413	D+M skříň na instrumentárium, uzamykatelná
	450/800/2100 mm Materiál nerez, dvoukřídle dveře prosklené (bezpečnostní sklo) prachutěsné provedení povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů hygienicky udržovatelný rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům možnost maximálního otevření dveří - pro jednoduchý přístup do vnitřního prostoru skříně vnitřní prostor skříně rozdělený pomocí 6-ti přestavitelných polic Uzamykatelné Na nožičkách (100 mm)
T-4438	D+M stůl pracovní
	D+M stůl pracovní 2100 x 700 x v. 850-900 mm Nosnost min. 150 kg celonerezové provedení materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví hladká deska stolu povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit
T-4462	D+M stůl mycí + skříňky horní, nerez, 3 x dřež 600 x 500 x 250 mm, odkládací plocha 600 mm, pod ní skříňka s dvěma policemi, pod dřezy 2 police, se zadním límcem, baterie dřežové se sprchou
	rozměr 2700 x 650 x 900 mm + lichoběžníkový doměr k severní stěně před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby pracovní deska: z kartáčované nerezové oceli se zadním zvýšeným okrajem/zvýšenými okraji, třída kvality AISI 316 materiál nerezová ocel vhodná do zdravotnictví hladká deska stolu s límcem ze tří stran povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé poranit 3x dřež lisovaný 600/500/250 mm Odkapová plocha s prolisy a spádem k dřezu stěna mezi horními a spodními skříňkami kryta nerezovým plechem skříňky horní, 6x modul 450 mm, výška 400 mm, hloubka 300 mm, plné dveře, 1x výškově stavitelná police skříňky spodní, 3x modul 900, modul 2-dvéřový, 2 stavitelné police Součástí dodávky 3 x stojánková páková dřežová baterie, chromová s výsuvnou sprchou, keramická kartuše, 3 x sifon + dopojení
T-4463	D+M stůl mycí + skříňky horní, nerez,
	Rozměry cca 1930/650/900 mm - bude vsazen do výklenku - před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby - vyplní celou šířku výklenku

horní skříňky závěsné 600 x 300 x 400 s jednou stavitelnou policí
 spodní skříňky s dvěma stavitelnými policemi
 celonerezové provedení
 hladká deska stolu se zadním límcem
 povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k
 ulpívání čistících materiálů
 zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé
 poranit
 1x dřez 600/500/250 mm
 3x skříňka horní - 600/500/300, prosklené dveře, jedna stavitelná police
 3x skříňka spodní, plně dveře, dvě stavitelné police
 stěna mezi horními a spodními skříňkami kryta nerezovým plechem

Součástí dodávky bude sifon (plastový) a páková stojánková směšovací baterie vč. dopojení

T-4468	D+M stůl mycí + skříňky horní, nerez, 1800 x 600 x 900, nerez dřez, 3x skříňka horní prosklená, 3 x spodní skříňka
--------	---

1800/650/900 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby
 horní skříňky závěsné 600 x 300 x 400 s jednou stavitelnou policí
 spodní skříňky s dvěma stavitelnými policemi
 celonerezové provedení
 hladká deska stolu se zadním límcem
 povrch nerezového materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k
 ulpívání čistících materiálů
 zpracování výrobku musí být provedeno tak, aby nevznikaly ostré hrany o které by se mohli lidé
 poranit
 1x dřez 500/600/250
 3x skříňka horní - 600/500/300, prosklené dveře, jedna stavitelná police
 3x skříňka spodní, plně dveře, dvě stavitelné police
 stěna mezi horními a spodními skříňkami kryta nerezovým plechem
 nutno dodržet standardy nerezového nábytku - viz Příloha č. 1
 Součástí dodávky bude sifon (plastový) a páková směšovací baterie vč. dopojení

T-4469	Držák konzervační tekutiny
--------	----------------------------

celonerezové provedení
 Držák pro umístění 20 l kanystru s konzervační tekutinou a jejího vyzvednutí do výšky cca 2800
 mm - prostor pro umístění kanystru 300 x 300 x 500 mm.

Mechanický zdvih (např. lanovým navijákem) - spodní poloha pro instalaci kanystru, vyzvednutí
 do horní polohy (spodní hrana cca 2800 mm). Možnost bezpečného zastavení v jakékoliv poloze
 během zdvihu (nejen v krajních polohách) + zajištění v krajních polohách.
 Nosnost min. 30 kg

T-4470	Stojan na pytle 120l, na kolečkách s víkem
--------	--

Chromovaná konstrukce s plastovým víkem.
 2 pevná kolečka průměru min. 170 mm vhodná na vinylovou podlahu, dvě pevné nohy
 Snadné uchycení pytle např. pomocí gumy.
 Nožní otevírání.

T-4471	nerezová kád' na těla, pojízdná s víkem
--------	---

celonerezové provedení, vlastní nádoba + víko AISI 316L s atesty pro použití ke styku s kyselinami
 -kád' + víko
 rám AISI 304
 vana z plechu tl. 3,0 mm v rádiusovém provedení bez ostrých rohů
 dvoudílné uzavíratelné víko z plechu tl. 1,5 mm - každý díl vyklápěný do středu
 výpustný kohout nerez
 nosný rám z uzavřených profilů min. 60 x 40 x 2 mm
 6x kolo ø min. 200 mm, vidlice z nerezové oceli, materiál kola – polyamid
 dynamická nosnost jednoho kola 500 kg
 statická nosnost jednoho kola 1000 kg
 Celková nosnost min. 2000 kg

T-4472	podvozek pod sudy
--------	-------------------

ocelový podvozek pod 200 l sudy
 průměr 600 mm
 čtyři otočná kolečka pro snadnou manipulaci
 nosnost 400 kg
 povrchová úprava práškovým lakem

T-4473	Rudl na sudy
--------	--------------

Rudl na sudy k převážení sudů různé velikosti
 posuvném zajištění sudu při manipulaci
 dvě plná kola o průměru 260 mm
 Konstrukce je svařovaná z ocelových trubek a profilů
 Kovové části jsou opatřeny práškovým lakem