



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Příloha č. 1 Výzvy - Technická specifikace - Dodávka nábytku - Ruská

1.1.1.4.35 - Digestoř s podskříňkou

Digestoř o rozměrech 1200 x 900 mm (+/- 50 mm), výška pracovní desky 900 mm od země. Vnitřní osvětlení, min 6x zásuvka 220 V, 1x plynový kohout pro zemní plyn. Příslušenství odtahu do vzduchotechniky. Pracovní plocha odolná proti chemikáliím a teple. Podskříňka pro uložení organických rozpouštědel.

1.1.1.4.39 - Stůl laboratorní jednostranný

Stůl pro práci ve stoje výšky 900 mm, rozměry desky 2400x750 mm, deska musí být odolná proti kyselinám, zásadám, alkoholům, acetonu. Ve stole bude zabudována keramická výlevka o rozměrech 450x450 mm (+/- 5 mm) a hloubkou 300-400 mm s vysokou baterií a napojením na odpad uzavřeném ve skřínce. Stůl musí tvarově odpovídat profilu jemu určeného místa v učebně. Ke stolu pak bude stěna pro rozvod médií s 8 zásuvkami 220 V a jedním plynovým kohoutem. Nosnost minimálně 100 kg

1.1.1.4.40 - Stůl laboratorní jednostranný, s výlevkou

Stůl pro práci ve stoje výšky 900 mm, rozměry desky 3000x750 mm, deska musí být odolná proti kyselinám, zásadám, alkoholům, acetonu. Na každém konci stolu bude zabudována keramická výlevka o rozměrech 450x450 mm (+/- 5 mm) a hloubkou 300-400 mm s vysokou baterií a napojením na odpad uzavřeném ve skřínce. Ke stolu pak bude stěna pro rozvod médií s 8 zásuvkami 220 V a jedním plynovým kohoutem. Nosnost minimálně 100 kg.

1.1.2.3.2.29 - Skříňová sestava

Výška 2500 mm, šířka 1200 mm, hloubka 600mm, vybavená policemi a uzamykatelnými prosklenými dvěřmi, barva bílá, na soklu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



1.1.2.3.2.75 - Židle pro studenty, 25 ks

Židle s opěradlem - podnož tvořena ocelovými trubkami o $\varnothing$ 20-22 mm - vytváří tak čtyři nohy opatřené kolečky - povrchová úprava chromem. Kolečka jsou v barvě černé. Sedák čalouněný anatomicky tvarovaný s vysoce pružnou polyuretanovou pěnou. Sedák má negativní sklon. Opěrák zaoblený, ergonomicky tvarovaný, z černého polyuretanu připojený pomocí středového ocelového úhelníku k sedáku. Tvarové řešení se musí co nejvíce blížit vyobrazení níže. Čalouněno látkou, odolnost proti oděru min. 100.000 Martindale, odolnost proti žmolování skupina 4, stálobarevnost skupina 5, odolnost proti ohni EN 1021-1, 2, BS 5852-5, DIN 4102:B1, barva černá.

1.1.2.3.2.78 - Stůl pro studenty, 13 ks

Stůl se skládacím podnožím - desky stolů z materiálu LTD tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, kovové podnoží sešikmené nohy do tvaru písmene A - chromová trubka o průměru 30-35 mm zakončené výškově nastavitelnou rektifikací s kloubovou regulací o min. náklonu 12 stupňů, sklápěcí mechanismus vyroben z polyamidu vyztuženého skelným vláknem v černé barvě, sklopný mechanismus má bezpečnostní pojistku zabráňující samovolnému sklopení nohou. Barevnost lamina bílá. Tvarové řešení se musí co nejvíce blížit vyobrazení níže.

1.1.2.6.1.07 - Montáž

1.1.2.6.1.08 - Doprava



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Ilustrační vyobrazení židle



Ilustrační vyobrazení stolu

