


ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
ZR 1a	<i>umístění: S.15</i> rozměr: délka madla 4,1 m	stávající trubkové madla a zábradlí - oprava obrousit stávající vrstvy nátěrů, zbavit koroze dle ČSN nátěr reaktivní barvou, 1x základní barvou, 2x email (standard Herbol) materiál: ocel. pozink, Ø30 mm	4,1 bm
ZR 1b	<i>umístění: S.15</i> rozměr: délka madla 1,3 m	DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	1,3 bm
ZR 1c	<i>umístění: S.17</i> rozměr: délka madla 4,8 m	DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	4,8 bm
ZR 1d	<i>umístění: S.17</i> rozměr: délky šikmých prvků (2x) 1,6 m výška stojky: 0,9 m 	DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	1,6 bm
ZR 1e	<i>umístění: S.20</i> rozměr: délka madla 1,3 m	DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	1,3 bm



ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
ZR 1f	<i>umístění: 0.17</i> rozměr: délka madla 2,8 m	DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	2,8 bm
ZR 1g	<i>umístění: S.17</i> rozměr: délka vodorovných prvků (2x) 1,75 m výška stojek 0,9 a 2,54 m	 DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	1,75 bm
ZR 1h	<i>umístění: S.18</i> rozměr: délka vodorovných prvků (2x) 6,5 m výška stojek (5x) 0,9 m délka šikmých prvků 1,5 m	 DTTO stávající trubkové madla a zábradlí - oprava	6,5 bm
ZR 2a exteriér	 celkový rozměr 1080/850 mm	stávající ocelová mříž - repase ocelová mříž otevíravá uzamykatelná; odstranit stávající pletivovou výplň a nahradit novou o velikosti ok 20/20 mm vyčistit, odrezit ocelovým kartáčem nový nátěr grafitový, povrchová prava TPZ1	1 ks




ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
ZR 2b exteriér	 celkový rozměr 1080/980 mm	stávající ocelová mříž - repase ocelová mříž otevíravá uzamykatelná se soklem; odstranit stávající pletivovou výplň a nahradit novou o velikosti ok 20/20 mm vyčistit, odrezit ocelovým kartáčem doplnění spodního rámečku nový nátěr grafitový, povrchová prava TPZ1	1 ks
ZR 3a exteriér	 rozměr: 250/400 mm	stávající dvířka el. zařízení očistit, odrezit; nátěr reaktivní barvou, 1x základní barvou; 2x nátěr v barvě omítky barevně odlišit grafickou značku materiál: ocel. pozink	2 ks
ZR 3b	<i>umístění: exteriér</i> rozměr: 220/320	DTTO stávající dvířka el. zařízení	1 ks
ZR 3c	<i>umístění: exteriér</i> rozměr: 260/420	DTTO stávající dvířka el. zařízení	1 ks

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
ZR 4 2.22 rozměr: 8000/1000 mm		stávající kovové zábradlí balkonu profilované sloupkové zábradlí, kotvení shora do balkové konstrukce důkladně prohlédnout, zkontrolovat a obnovit kotvení (10 %) vyčistit, odstranit straší nátěry a odrezit ocelovým kartáčem nový nátěr grafitový, povrchová prava TPZ1	8 bm
ZR 5 exteriér rozměr: 560/300 mm		stávající mosazná popisová deska kontrola kotvení; vyčistiti, přeleštit	1 ks
ZR 6 exteriér rozměr: ~ 500/1000 mm		stávající nástěnné lampy kontrola kotvení; vyčistiti, obnovit původní nátěr	4 ks
ZR 7 exteriér		stávající hromosvody kontrola kotvení, celková revize	85,5 bm

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ

OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET
ZR 8 3.16	 rozměr: 850/1280 mm	stávající provlékaná mříž železná mříž s pravidelnými poli, svislé provlékané pruty odrezt ocelovým kartáčem, vyčistit reaktivní nátěr, finální grafitový nátěr; povrchová úprava dle TPZ1	1 ks

Technologické postupy

TPZa Povrchová úprava stávajících kovových konstrukcí

- odstranit starší vrstvy nátěrů
 - konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN
- před nanášením nátěrů musí být zbylé nátěry pevně přilnavé a prosté odlupujících se vrstev. Následující nátěry musí být kompatibilní s původními povlaky.

povrchová úprava:

- 1x základní antikorozní nátěr na kovové konstrukce
nátěr elastický, zabraňující korozi
- 2x vrchní krycí nátěr na ocelové konstrukce