

Technická specifikace

Základní parametry:

Využití: Upgrade stávajícího technického vybavení KITTV

Komponenta	Minimální požadované parametry
Procesor	4jádrový, 3,5 GHz, TDP 65W, Turboboost, integrovaná gfx karta (1 GHz), 6MB L3 cache, 0,5 MB L2 cache, socket LGA1151, 14nm, virtualisace VT-d i VT-x včetně EPT, přibalený chladič
SSD 250 GB	provedení 2,5", výška 6,8 mm, 3D architektura V-NAND, technologie TurboWrite, Pokročilé šifrování AES 256bitů, SATA III 6 Gb/s (kompatibilní se SATA 3 Gb/s), čtení/zápis - 540/520 MB/s, MTBF 1,5 Mhod, náhodné čtení/zápis – 97 k/88 k IOPS
HDD 1 TB	3.5", SATA3, 7200RPM, cache 64MB, NCQ, přenosová rychlost 146 MB/s
Operační paměť (8 GB)	2x4 GB kit (dual channel), DDR4 PC4-17000, 2133MHz, CL14, pasivní chladič
Základní deska	UEFI, socket LGA1151, Z270, 4x DDR4 2400 Dual-channel, 6x SATA III, M.2, 3x USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 1, PCI-E x16, PCI-E x4, 3x PCI, S/PDIF bracket, TPM, GLAN, D-Sub, DVI, HDMI, 7.1ch audio, mATX
Počítačová skříň	micro ATX, 1x 5.25", 4x 3.5"/2.5", USB 3.0, čtečka SD karet, 2x 120mm ventilátor, prachové filtry, bez zdroje, ruční šrouby
Počítačový zdroj	ATX, 460W, aktivní PFC, OCP, OVP, SCP, 4x SATA, 1x ATX 4pin, EPS 8pin, PCI-E 6pin, PCI-E 8-pin, Molex(HDD) 4pin, 120mm ventilátor

Počet kusů: 21ks od každé komponenty

Dodací a záruční podmínky:

Dodání: nejpozději do 20 kalendářních dní ode dne zveřejnění Smlouvy v Registru

Záruka na zařízení: min. 2 roky

Oprava závady: záruční servis

Součástí nabídkové ceny: doprava

Předpokládaná cena: 298 925 Kč bez DPH

Upozornění:

Pokud jsou v popisu poptávané položky uvedena ukázková zařízení či díly, jde čistě o ilustrativní informaci pro ověření parametrů. Nabízené zařízení či díly může být jakékoliv jiné, které splňuje či převyšuje požadované parametry a specifikaci.