



VÝPIS VÝROBKŮ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA 04-OKNA

Stavba:	Investor:	Zakáz.číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
ZATEPLĚNÍ OBV. PLÁŠTĚ KOLEJE OTAVA -PRAHA 4	UK v Praze, Koleje a menzy, Voršílská 1, Praha-1	712	SO-01	DSP	12/2014	Ing. Jiří OPAT	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	01

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!!! NÁVZÁT DLE STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ. ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE SLOUŽÍ POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY.												
KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOCÍ INDEXACE. POHLED NA OKNA JE KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL MUSÍ NECHAT ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI ,KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA												
Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr [mm]	Počet kusů			Vrchtní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka		
				2.PP	1.PP	1.NP	2.NP-10.NP	Stř.				
01		NOVÉ OKNO 2.PP ZÁPADNÍ FASÁDA OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM	1480x 590	1	-	-	-	-	1	IZOLAČNÍ DVOJSKLO DITHERM ČIRÉ Ug=1,1W/m2K bezpečnostní	RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	Rw ZASKLENÍ MIN 42dB
		PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD <ul style="list-style-type: none">- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními.- 5 komor v osazovacím rámu a křídle.- dobrá stabilita díky ocelovým výztužím v celém rámu a křídle- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje								BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN 9010 RAL - BÍLÁ		
02		NOVÉ OKNO 2.PP ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDA OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM	1080 X 480	8	-	-	-	-	8	IZOLAČNÍ DVOJSKLO DITHERM ČIRÉ Ug=1,1W/m2K bezpečnostní	RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	Rw ZASKLENÍ MIN 42dB
		PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD <ul style="list-style-type: none">- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními.- 5 komor v osazovacím rámu a křídle.- dobrá stabilita díky ocelovým výztužím v celém rámu a křídle- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje								BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN 9010 RAL - BÍLÁ		
03		NOVÉ OKNO 2.PP A 1PP ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ FASÁDA OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM	2200x640	2	20	-	-	-	22	IZOLAČNÍ DVOJSKLO DITHERM ČIRÉ Ug=1,1W/m2K bezpečnostní	RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	Rw ZASKLENÍ MIN 42dB
		PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD <ul style="list-style-type: none">- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními.- 5 komor v osazovacím rámu a křídle- dobrá stabilita díky ocelovým výztužím v celém rámu a křídle- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus Okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje								BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN 9010 RAL - BÍLÁ		

VÝPIS VÝROBKŮ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA 04-OKNA


Stavba:	Investor:	Zakáz.číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
ZATEPLĚNÍ OBV. PLÁŠTĚ KOLEJE OTAVA -PRAHA 4	UK v Praze, Koleje a menzy, Voršíšská 1, Praha-1	712	SO-01	DSP	12/2014	Ing. Jiří OPAT	 <small>milota design spol. s r.o. Kukla 1502 272 01 Mladá</small> <small>www.milota.cz IČO: 25090000 tél: 312 829 204-5 fax: 312 829 203</small>	02

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ!!! NÁVAZAT DLE STAVAJÍCÍCH OTVORŮ NA FASÁDĚ. ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE SLOUŽÍ POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY.

KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOCÍ INDEXACE. POHLED NA OKNA JE KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL MUSÍ NECHAT ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTITORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr [mm]	Počet kusů			Číslo	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
				2.PP	1.PP	1.NP	2.NP - 10.NP	Stř.			
							</				

VÝPIS VÝROBKŮ - GRAFICKÁ PŘÍLOHA 04-OKNA

Stavba: ZATEPLĚNÍ OBV. PLÁŠTĚ KOLEJE OTAVA -PRAHA 4	Investor: UK v Praze. Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha-1	Zakáz.číslo: 712	S0: S0-01	Stupeň: DSP	Datum: 12/2014.	Vypracoval: Ing. Jiří OPAT	Generální projektant: 	Číslo přílohy: 03
--	---	----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------------

UPOZORNENÍ: SKUTEČNÉ ROZMERY NUTNO OVRÍTI NA STAVBE!!! NAVAZAT DĽE STAVAJÍCICH OTVORU NA FASÁDE. ROZMERY UVEDENÉ V TABULKE SLOUŽI POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY.


KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENÝ DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOCÍ INDEXÁCIE. POHLED NA OKNA JE KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL MUSÍ NECHAT ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr [mm]	Počet kusů Podlaží	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
	ČELNÍ POHLED M 1:50	NOVÉ OKNO 1.PP ZÁPADNÍ FASÁDA OTEVÍRACÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM	640 x 640	2.PP	1.NP	2.NP – 10.NP	Sř.	Celkem
				1	-	-		
							RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	Rw ZASKLENÍ MIN 42dB

PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD

- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními. - 5 komor v osazovacím rámu a křídle
- dobrá stabilita díky ocelovým výtěžům v celém rámu a křídle
- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)
- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus

okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje

	ČELNÍ POHLED M 1:50	NOVÁ VRATA OTEVÍRÁVÁ DVOUKŘÍDLÁ VÝCHODNÍ FASÁDA	2420 x 2460 1	-	-	-	1	KLIKA-KOULE, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK	IZOLAČNÍ DVOJSKLO DITHERM ČIRÉ Ug=1,1W/m2K bezpečnostní	RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	R _w ZASKLENÍ MIN 42dB
											OTEVÍRÁVÁ PLASTOVÁ KŘÍDLA S

BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN
9010 RAL - BÍLÁ

PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD

- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními. - 5 komor v osazovacím rámu a křídle
- dobrá stabilita díky ocelovým výztužím v celém rámu a křídle
- vysoká bezpečnost proti loupaní (2 bezpečnostní body (S)
- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus
- okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které

okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje

UPOZORNĚNÍ

ALTERNATIVNĚ -NACENIT I MOŽNOST ÚPRAVY
POUZE LEVÉHO KŘÍDLA-ZMENŠENÍ JEHO ŠÍŘKY

