

## Specifikace a rozsah předmětu plnění

### UK - KaM - Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

#### I. ČÁST – Koleje a menzy Praha a Brandýs nad Labem

##### Informace pro 1. část veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla pro koleje a menzy Univerzity Karlovy s místem plnění v Praze a v Brandýse nad Labem:

Pro plnění připravované veřejné zakázky zadavatel požaduje tyto minimální technické požadavky:

- Praní prádla, pracovních oděvů, jiných (interiérových textilií a pracovních pomůcek (společně dále jen „prádlo“) pro objekty vysokoškolských kolejí a menz objednatele uvedených níže. Tyto služby dále zahrnují zejména praní, chemické čištění a opravy prádla, třídění prádla podle stupně znečištění, škrobení prádla, avivážování prádla, sušení prádla, vytřídění poškozeného prádla, zajištění oprav prádla (např. přišívání knoflíků, poutek, zašití potrhanych kusů – pokud to struktura textilie dovolí, popř. použití záplat ve stejném barevném provedení a struktuře atp.), žehlení a mandlování prádla, balení prádla pro expedici, expedici prádla a rozvoz a složení prádla zpět do určených svozových míst (viz seznam svozových míst),
- Prádlo vyžadující zvláštní péči, bude zadavatelem vloženo do samostatného obalu nebo pytle s označením „SPECIÁLNÍ PÉČE“ a zadavatel vystaví písemné potvrzení s podrobným popisem prádla (jedná se o prádlo se speciální teplotou praní, prádlo po speciálním ošetření proti hmyzu, nebo jiné),
- Poskytované služby budou zajištěny průběžně,
- Zadavatel požaduje zajištění svozu 1x za týden nebo dle požadavku (počet mimořádných svozů nemůže přesáhnout počet 26 mimořádných svozů za 1 kalendářní rok pro jedno svozové místo),
- Služba bude zajištěna do 5-ti pracovních dní nebo ve výjimečných případech do 36 hodin od předání prádla. Výjimečný případ u zkrácení dodací lhůty pro předání prádla musí být domluven a odsouhlasen s dodavatelem předem min. v době převzetí prádla. Mimořádně zkrácená doba pro dodání prádla nemůže přesahovat počet 26 za 1 kalendářní rok pro jedno svozové místo.
- Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady nakládku a vykládku prádla při svozu a rozvozu,
- Dodavatel bezplatně zapůjčí zadavateli potřebné množství kontejnerů/klecí na svoz prádla dle požadavků zadavatele. Maximální rozměr kontejnerů/klecí výška 180 cm, šířka 60 cm, hloubka 85 cm. Kolečka otočná.
- Svozy a závozy budou probíhat v pracovních dnech od 8:00 - 14:00 hod,
- Dodavatel zajistí odvoz prádla k vyprání a zpětný dovoz pro provedení služby vlastními prostředky, v klecích, balené v balících, tak aby nemohlo dojít k jeho znečištění, poškozené prádlo bude vytříděné a samostatně balené,
- Dodavatel zajišťuje i chemické čištění,
- Dodavatel zajistí praní prádla v prádelně, která má k tomuto účelu uzpůsobený režim a nedochází ke křížení zdravotnického prádla s prádlem ostatním.
- Prádlo bude desinfikováno termodezinfekcí nebo chemotermodezinfekcí podle návodu výrobce,
- Dodavatel je povinen zajistit praní a máchání prádla ve vodě, která mikrobiologickou jakostí odpovídá vodě pitné podle vyhl. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a dále zajistit, že výsledkem pracovního procesu bude prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace.
- Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní, technické a hygienické předpisy a normy pro praní a dobývání prádla pro hotelové a potravinářské provozy a postupy stanovené oborovou specifikací pro odborné ošetření prádla z potravinářských provozů Textilního zkušebního ústavu OS 80-02

a také Oborovou specifikací pro odborné ošetření hotelového prádla Textilního zkušebního ústavu OS 80-03.

- V případě havárie provozu dodavatele zajistí dodavatel náhradní plnění s jinou prádelnou.


#### Další podmínky

- Dodavatel je povinen do svozového místa vrátit prádlo vyprané, vyčištěné a opravené, vyžehlené a poskládané, rozdělené do skupin tak, jako bylo předáno od Objednatele Dodavateli s předvyplněným písemným potvrzením o převzetí prádla. Vyprané prádlo je Dodavatel povinen dodat roztríděné dle druhů a počtů v balíku. Maximální hmotnost jednoho balíku nepřekročí 10 kg.
- Poškozené prádlo bude Dodavatelem vytříděno a předáno oddělené s písemným komentářem o poškození.
- V případě, že dojde k poškození prádla Dodavatelem, je Dodavatel povinen poškozené a neopravitelné prádlo nahradit Objednateli novým, bezvadným prádlem, a to v plném rozsahu počtu kusů za poškozené a neopravitelné kusy.
- Zjistí-li Objednatel po podpisu Potvrzení o předání a převzetí prádla po provedení služby nekvalitu provedené služby, je oprávněn nekvalitní službu reklamovat a to na email kterékoliv oprávněné osobě Dodavatele. Dodavatel je povinen v takovém případě zahájit řešení reklamace nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění. U reklamace, kterou je dodavatel schopen vyřešit v rámci své provozovny, je lhůta pro její vyřešení 10 dní. V případě poškození prádla je Dodavatel povinen tuto reklamaci vyřešit nejpozději do 21 dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
- V případě, že objednatel bude reklamovat kvalitu čistoty prádla či jeho poškození, je povinen toto prádlo umístit do zvláštního pytle či obalu opatřeného nápisem „REKLAMACE“ a též vystavit potvrzení o předání a převzetí prádla s výrazným označením REKLAMACE, kde budou specifikovány všechny znečištěné či poškozené položky.

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny jako minimální, které musí předmět plnění veřejné zakázky splňovat.


## Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitečných vlastností)

1. DRUH	Látka Talin Potisk oranžový		
2. ÚČEL POUŽITÍ	Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví		
3. ÚPRAVA	Žádná speciální úprava		
4. NOMENKLATURA	1.57		
5. MATER. SLOŽENÍ osnova//útek	100% bavlna		
6. DÉLK. HMOTNOST v tex osnova/útek	29,5 / 29,5		
7. VAZBA	plátnová		
8. ŠÍŘE TKANINY /cm/	150	Dle normy ČSN EN 1773	Odchylka dle ČSN 80 3014 2%
9. DOSTAVA na 1 cm osnova/útek	24/24	Dle normy ČSN EN1049-2	Odchylka dle ČSN 80 3014 2%
10. HMOTNOST MIN. v g.m <sup>-2</sup>	142	Dle normy ČSN EN 12127	
11. PEVNOST MIN. v N osnova/útek	449/440	Dle normy ČSN EN ISO 13934-1	
12. ROZMĚR. ZMĚNA MAX. v % osnova/útek	-5/-5	Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759	
13. STÁLOBAREVNOST	Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03		
	změna odstínu / zapouštění		Zkouší se dle normy
v mech.praní 92+/-3°C,	4-5	ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C	
při bělení chlornanem	3-4	ČSN EN ISO 20105-- N01	
v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105- X12	
v otěru za mokra	4-5	ČSN EN ISO 105- X12	
v potu alkalickém	4-5	ČSN EN ISO 105- E04	
v potu kyselém	4-5	ČSN EN ISO 105- E04	
<b>SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ dle ČSN EN ISO 3758</b>			

## Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

1. DRUH				
2. ÚČEL POUŽITÍ	Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví			
3. ÚPRAVA	Žádná speciální úprava			
4. NOMENKLATURA	23.31.			
5. MATER. SLOŽENÍ osnova//útek	50/50% bavlna/polyester			
6. DÉLK. HMOTNOST v tex osnova/útek	19,6 / 19,6			
7. VAZBA	plátnová			
8. ŠÍŘE TKANINY /cm/	290	Dle normy ČSN EN 1773	Odchylka dle ČSN 80 3014	2%
9. DOSTAVA na 1 cm osnova/útek	31.5 / 31.5	Dle normy ČSN EN1049-2	Odchylka dle ČSN 80 3014	2%
10. HMOTNOST MIN. v g.m <sup>-2</sup>	135	Dle normy ČSN EN 12127		
11. PEVNOST MIN. v N osnova/útek	630/540	Dle normy ČSN EN ISO 13934-1		
12. ROZMĚR. ZMĚNA MAX. v % osnova/útek	2/2	Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759		
13. STÁLOBAREVNOST	Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03			
	změna odstínu / zapouštění		Zkouší se dle normy	
v mech.praní 92+/-3°C,	4-5	ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C		
při bělení chlornanem	3-4	ČSN EN ISO 20105-- N01		
v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105- X12		
v otěru za mokra	4-5	ČSN EN ISO 105- X12		
v potu alkalickém	4-5	ČSN EN ISO 105- E04		
v potu kyselém	4-5	ČSN EN ISO 105- E04		
<b>SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ dle ČSN EN ISO 3758</b>				

## Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

1. DRUH				
2. ÚČEL POUŽITÍ	Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví			
3. ÚPRAVA	Žádná speciální úprava			
4. NOMENKLATURA	23.21, 23.22, 23.23, 23.24.			
5. MATER. SLOŽENÍ osnova//útek	50/50% bavlna/polyester			
6. DÉLK. HMOTNOST v tex osnova/útek	19,6 / 19,6			
7. VAZBA	Plátňová			
8. ŠÍŘE TKANINY /cm/	145	Dle normy ČSN EN 1773	Odchylka dle ČSN 80 3014	2%
9. DOSTAVA na 1 cm osnova/útek	31.5 / 31.5	Dle normy ČSN EN1049-2	Odchylka dle ČSN 80 3014	2%
10. HMOTNOST MIN. v g.m <sup>-2</sup>	120-140	Dle normy ČSN EN 12127		
11. PEVNOST MIN. v N osnova/útek	520/480	Dle normy ČSN EN ISO 13934-1		
12. ROZMĚR. ZMĚNA MAX. v % osnova/útek	4/6	Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759		
13. STÁLOBAREVNOST	Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03			
	změna odstínu / zapouštění		Zkouší se dle normy	
v mech.praní 92+/-3°C,	4-5	ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C		
při bělení chlornanem	3-4	ČSN EN ISO 20105-- N01		
v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105- X12		
v otěru za mokra	4-5	ČSN EN ISO 105- X12		
v potu alkalickém	4-5	ČSN EN ISO 105- E04		
v potu kyselém	4-5	ČSN EN ISO 105- E04		
<b>SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ dle ČSN EN ISO 3758</b>				

## Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

1. DRUH			
2. ÚČEL POUŽITÍ	Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví		
3. ÚPRAVA	Žádná speciální úprava		
4. NOMENKLATURA	41.21		
5. MATER. SLOŽENÍ osnova//útek	52/48% bavlna/polyester		
6. DÉLK. HMOTNOST v tex osnova/útek	19,5/19,5		
7. VAZBA	plátnová		
8. ŠÍŘE TKANINY /cm/	150	Dle normy ČSN EN 1773	Odchylka dle ČSN 80 3014 2%
9. DOSTAVA na 1 cm osnova/útek	31/31	Dle normy ČSN EN1049-2	Odchylka dle ČSN 80 3014 2%
10. HMOTNOST MIN. v g.m <sup>-2</sup>	130	Dle normy ČSN EN 12127	
11. PEVNOST MIN. v N osnova/útek	526/488	Dle normy ČSN EN ISO 13934-1	
12. ROZMĚR. ZMĚNA MAX. v % osnova/útek	4-6	Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759	
13. STÁLOBAREVNOST	Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03		
	změna odstínu / zapouštění		Zkouší se dle normy
v mech.praní 92+/-3°C,	4-5	ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C	
při bělení chlornanem	3-4	ČSN EN ISO 20105-- N01	
v otěru za sucha	4-5	ČSN EN ISO 105- X12	
v otěru za mokra	4-5	ČSN EN ISO 105- X12	
v potu alkalickém	4-5/4	ČSN EN ISO 105- E04	
v potu kyselém	4-5/4	ČSN EN ISO 105- E04	
<b>SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ dle ČSN EN ISO 3758</b>		