


KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDENOČENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOCÍ INDEXACE

INVESTORA

## NOVÉ OKNO 1,PP ZÁPADNÍ FASÁDA OTEVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN  
9010 RAL - BÍLÁ




- Konstruktivní houbka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními. - 5 komor v osazovacím rámu a křídle
- dobrá stabilita díky ocelovému vyztužení v celém rámu a křídle
- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)
- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus
- okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje součástí, dodávkou okna je i vnější parapet

OTEVÍRÁVÁ KŘÍDLA Z AL.PROFILŮ S  
PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM

BARVA VŠEHO RÁM + VÝPLŇ  
9010 RAL - BÍLÁ

profil s přerušeným tepelným mostem  
a tepelnou izolací  
konstrukční hloubka 72  
dvojí dorazové těsnění funkční spáry  
vysoká statika profilu  
součinnel prostupu

tepła rāmēm Uf 1,7 / 2,11 W/m<sup>2</sup>K  
možnosť zasklení s Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K  
vodotěšnosť třída 4A  
tepelná izolace Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
se zasklením Ug 0,6 W/m<sup>2</sup>K  
patentovaný kompozitní profil  
zabraňující deformacím  
Dovrchová úprava HWR zaručuje stělost odstřnů



ALTERNATIVNĚ - NACENIT I MOŽNOST ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH  
POUZE LEVÉHO KŘÍDLA-ZMENŠENÍ JEHO ŠÍŘKY



## POHLED NA STÁVAJÍCÍ VRATA