název a místo stavby:

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA

investor:

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

generální projektant a autor návrhu:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00
ing. arch. Magdalena Pappová
ing. arch. Aleš Papp
ing. arch. Milan Vít

část:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

zodpovědný projektant části:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595 / 43a, 160 00 Praha 6
Ing. arch. Magda Pappová

vypracoval:

Bc. Barbora Pilcová

stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

výkres:

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

měřítko:

-

datum:

28.2.2017

číslo výkresu: číslo paré:

FFUK_DPS_D.1.1_604_00

FILOZOFICKÁ FAKULTA	TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

VZHLEDEM K CHARAKTERU STAVBY REKONSTRUKCE JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘOVAT NA STAVBĚ A ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÉ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
BOURÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JEN S PŘEDCHOZÍM STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM DLE STATICKÉ ČÁSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STATIKA.
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O1



Popls: kancelářský stůl s kontejnerem

Kancelářský stůl o půdorysném rozměru 800x1600 mm a výšce cca 750 mm. Pracovní deska komplet matná bílá s mechanicky odolným povrchem. Podnož stolu kovová rámová, barva matná bílá s možností rektifikace. Součástí stolu musí být integrovaný systém uložení kabeláže včetně přístupu k napojení do zásuvek v rovině stolu. Počet připojení na jedno pracoviště - 2 silové a 2 datové zásuvky.
Kovový kontejner v bílé barvě na kolečkách, posuvný, tři zásuvky, horní zásuvka s vybavením pro psací potřeby, zásuvky společně uzamykatelné.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: 750 x 1600 x 800 mm.

DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

Referenční nábytek Vitra Workit.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2

O2



Popls: kancelářský stůl s kontejnerem

Kancelářský stůl o půdorysném rozměru 600x1200 mm a výšce cca 750 mm. Pracovní deska komplet matná bílá s mechanicky odolným povrchem. Podnož stolu kovová rámová, barva matná bílá s možností rektifikace. Součástí stolu musí být integrovaný systém uložení kabeláže včetně přístupu k napojení do zásuvek v rovině stolu. Počet připojení na jedno pracoviště - 2 silové a 2 datové zásuvky.
Kovový kontejner v bílé barvě na kolečkách, posuvný, tři zásuvky, horní zásuvka s vybavením pro psací potřeby, zásuvky společně uzamykatelné.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: 750 x 1200 x 600 mm.

DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

Referenční nábytek Vitra Workit.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O3

Referenční nábytek Vitra Meda Pro.

Popis: kancelářská židle s područkami a podnoží na kolečkách

Kancelářská polohovatelná židle. Nastavitelná min. výška sedáku nad zemí a sklon opěráku. Čalounění sedáku a opěráku tmavý antracit otěruodolná látkovina bez vzoru. Otěruvzdornost látky musí být min. Martindale min 80.000 cyklů. Bederní opěrka. Podpůrný plast sedáku a opěráku ve světle šedém provedení. Područky s nastavitelnou výškou, tmavý plast. Podnož tmavá plastová s pěti rameny, kolečka tmavá plastová určená pro pojezd po koberci i keramické dlažbě s kovovou osičkou a kovovým uložením trnu. Píst plyno/kapalinový, synchronní mechanika.
Nosnost min 110 kg.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.

DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3

O4



Popis: lavice v učebnách
Školní stůl o půdorysném rozměru 500x1200 mm a výšce cca 750 mm. Pracovní deska komplet matná bílá s mechanicky odolným povrchem, laminová dřevotříska o tloušťce 18 mm s 2mm plastovou hranou, hrana aplikovaná pomocí laserové technologie. Podnož stolu kovová rámová, umožňuje spojování stolů do řad, barva matná RAL 7011 s možností rektifikace.
Školní lavice má ve výbavě kruhovou kabelovou průchodku.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: atypický rozměr 750 x 1200 x 500 mm.

DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

Referenční nábytek Školičky s.r.o., typ CDSPC166.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	28

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O5



Popis: lavice v učebnách
Školní stůl o půdorysném rozměru 500x1200 mm a výšce cca 750 mm. Pracovní deska komplet matná bílá s mechanicky odolným povrchem, laminová dřevotříska o tloušťce 18 mm s 2mm plastovou hranou, hrana aplikovaná pomocí laserové technologie. . Podnož stolu kovová rámová, umožňuje spojování stolů do řad, barva matná RAL 7011 s možností rektifikace. Součástí stolu musí být integrovaný systém uložení kabeláže včetně přístupu k napojení do zásuvek v rovině stolu.
Lavice jsou vybaveny AV technikou - viz samostatná část dokumentace.
Nutná koordinace dodávek.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: atypický rozměr 750 x 1200 x 500 mm.

DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8

PŮDORYSNÝ POHLED



POHLED ČELNÍ



POHLED ZADNÍ



POHLED BOČNÍ



FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
O6	 Referenční nábytek Howe 40/4 armchair.	**Popis:** židle s područkami Stohovatelná židle. Sedadlo z ohýbané překližky, barva černá. Čalounění sedáku a opěráku tmavý antracit otěruodolná látkovina bez vzoru. Otěruvzdornost látky musí být min. Martindale min 80.000 cyklů. Podnož kovová s finálním povrchem chromu. Kovový rám područek s finálním povrchem chromu a opěrným prvkem z ohýbané překližky, barva černá. Židle umožňují spojování do řad. Židle je ve stejné designové řadě jako ostatní židle bez područek a židle se sklopným stolkem (jeden výrobce a jedna designová řada). **Doplňky:** včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků. DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.	

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	1	-	8	4	1	15	-	1	1	1	32

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
O7a	 Referenční nábytek Howe 40/4 side chair.	**Popis:** židle bez područek Stohovatelná židle. Sedák, opěrák z ohýbané jasanové překližky smontované protinárazovými kovovými/gumovými komponenty, povrchová úprava černá lazura. Židle musí být stohovatelná bez područek, musí umožnit kotvení několika židlí k sobě do řady. Židle je ve stejné designové řadě jako ostatní židle s područkami a židle se sklopným stolkem (jeden výrobce a jedna designová řada). **Doplňky:** včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.	

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	10	-	48	-	18	18	-	-	8	28	130

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
O7b	 Referenční nábytek Howe 40/4 chair w/writing tablet.	**Popis:** židle bez područek se stolečkem Stohovatelná židle. Sedák, opěrák z ohýbané jasanové překližky smontované protinárazovými kovovými/gumovými komponenty, povrchová úprava černá lazura. Židle musí být stohovatelná bez područek se sklopným odnímatelným stolkem, musí umožnit kotvení několika židlí k sobě do řady. Židle je ve stejné designové řadě jako ostatní židle s područkami a židle bez područek (jeden výrobce a jedna designová řada). **Doplňky:** včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.	

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
O8	 Referenční výrobek Flipchart VARIO STANDARD.	**Popis:** flipchart Výškově nastavitelný, max. 180 cm. Tabule je vyrobena z melaminové desky s lakovaným plechem na přední straně. Pracovní plocha je magnetická, popisovatelná a stíratelná za sucha. Systém horní odklápěcí lišty pro snadnou výměnu papírových bloků. Vybaven odkládací poličkou.	
O9m	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 1720/2400 mm.	**Popis:** okenní roleta Roleta je tvořena bílou textilní látkou s akustickými vlastnostmi. Jsou zavěšeny do původního ostění, které bude repasováno. Systém mechanického ovládání kličkou zůstává původní. Výsledný barevný odstín látky bude vybrán architektem a investorem na základě konkrétních vzorků vybraného dodavatele. Pozn.: délka rolety až k parapetu, , rozměry jsou jen orientační, nutno ověřit na stavbě.	
O9n	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 3130/2400 mm.	**Doplňky:** Dodávkou rolet je celý systém ukotvení, trubky pro uložení rolety, vodící lanka, spodní zátěžový systém, motor apod. dle konkrétního výrobce. Veškeré viditelné prvky budou v provedení nebo nátěr bílý RAL 9016.	
O9c	Referenční výrobek Climax V63. **Rozměry:** š/v 1710/4400 mm.	**Popis:** okenní roleta Roleta je tvořena třemi vrsvami, dvě vrchní v bílé barvě a prostřední blackout. Jsou zavěšeny na pevnou hliníkovou konzolu kruhového průměru upevněnou do nového ostění (m.č. 131), které bude replikováno podle původních nebo původního repasovaného ostění (m.č. 226). Rolety jsou motoricky ovládané napojené na systém centrálních ovladačů AV techniky. Výsledný barevný odstín látky bude vybrán architektem a investorem na základě konkrétních vzorků vybraného dodavatele. Pozn.: délka rolety až k parapetu, rozměry jsou jen orientační, nutno ověřit na stavbě.	
O9e	Referenční výrobek Climax V63. **Rozměry:** š/v 1940/2130 mm.	**Doplňky:** Dodávkou rolet je celý systém ukotvení, trubky pro uložení rolety, vodící lanka, spodní zátěžový systém, motor apod. dle konkrétního výrobce. Veškeré viditelné prvky budou v provedení nebo nátěr bílý RAL 9016.	

OZN.	MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
O8	KS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
O9m	KS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O9n	KS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O9c	KS		-	-	6	-	-	-	-	-	-	6
O9e	KS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]
O9a	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 1600/2400 mm.
O9b	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 1725/2400 mm.
O9f	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 2300/2400 mm.
O9g	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry: m.č. 200** š/v 2150/2875 mm, m.č. 300 š/v 2150/2400 mm.
O9h	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 2330/2875 mm.
O9i	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 2160/2400 mm.
O9j	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 3125/2400 mm.
O9k	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 2345/2400 mm.
O9l	Referenční výrobek Akust. rolety Vario. **Rozměry:** š/v 1620/2875 mm.

POPIS PRVKU

Popis: okenní roleta

Jedná se o akustickou roletu. Kotvení do boků nadpraží okna, nutné kotvit do dostatečně únosného podkladu.
Rolety jsou zavěšeny na pevnou hliníkovou konzolu kruhového průměru upevněnou do niky v nadpraží oken. Rolety jsou motoricky ovládané napojené na systém centrálních ovladačů AV techniky. Výsledný barevný odstín látky bude vybrán architektem a investorem na základě konkrétních vzorků vybraného dodavatele.

Pozn.: délka rolety až k parapetu, rozměry jsou jen orientační, nutno ověřit na stavbě.

Doplňky: Dodávkou rolet je celý systém ukotvení, trubky pro uložení rolety, vodící lanka, spodní zátěžový systém, motor apod. dle konkrétního výrobce. Veškeré viditelné prvky budou v provedení nebo nátěr bílý RAL 9016.



POČET PRVKŮ

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
KS	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3
KS	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	4
KS	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
KS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
KS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
KS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O10



Referenční nábytek Školičky s.r.o., typ CDS166.

Popis: stoly v tlumočnické kabině

Školní stůl o půdorysném rozměru 500x1500 mm a výšce cca 750 mm. Pracovní deska komplet matná bílá s mechanicky odolným povrchem, laminová dřevotříska o tloušťce 18 mm s 2mm plastovou hranou, hrana aplikovaná pomocí laserové technologie. Podnož stolu kovová rámová,rektifikovatelná výškově, barva matná RAL 7011.
Součástí stolu musí být integrovaný systém uložení kabeláže včetně přístupu k napojení do zásuvek v rovině stolu, dále police na uložení věcí z bílého matného odolného lamina.
Lavice jsou vybaveny AV technikou - viz samostatná část dokumentace. Nutná koordinace dodávek.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.

Rozměry: atypický rozměr 750 x 1500 x 500 mm, před výrobou stolu nutno zaměřit skutečný rozměr kabiny!
DODAVATEL DOLOŽÍ ATESTY O EKOLOGICKÉ NEZÁVADNOSTI A ERGONOMICKÝCH VLASTNOSTECH DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6

O11

Referenční výrobek Nova2 Hook 6L, Frost.

Popis: háčky na kabáty

Háčky na kabáty v bílé barvě, RAL 9016. Materiál kov. Průměr prvku cca 25mm.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	35	-	30	-	45	8	-	48	35	-	201

O13

O13a O13b



Popis: dřevěné prkenné obložení bočních stěn stupně pod katedrou

Obložení je z dubové spárovky. Spárovka bude kotvena do stávající konstrukce pódia pomocí šroubů se zápustnou hlavou. Součástí dodávky bude případná oprava pódiové konstrukce.
Směr plynutí spárovky svisle. Odstín spárovky "tmavý dub".
Odstín spárovky bude odsouhlasen architektem a investorem na základě předložených vzorků.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
M2	-	-	-	-	3	-	-	5	-	-	8

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O14



Popis: řečnický pult

Organická plastová konstrukce. Barva bílá.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: výška 1200 mm.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

O15



Popls: číslování stolů v tlumočnické laboratoři

Plastová lepená bílá tabulka na stůl. Styl písma Arial Narrow, barva černá.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: 140 x 100 mm.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O16



Popis: obklad LACOBEL, vybavení umyvadla

Lacobelový obklad bílý White Pure 9003. Zapuštěný zásobník na papírové ručníky a dávkovač mýdla 1000 ml z nerezové matné oceli. Zásobník na ručníky pro cca 250 papírových ručníků. Zásobník i dávkovač je uzamykatelný cylindrickým zámkem se stejným klíčem. Koš na papírové ručníky závěsný z nerezové matné oceli. Objem koše 12 l.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.

Referenční výrobek Bemeta.

Referenční výrobek Wagner - Ewar WP 506.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	5

O17

půdorys



Popis: nájezdové rampy pro vozíčkáře

Přenosné teleskopické rampy, z eloxovaného lisovaného hliníku, s plastovými úchytkami. Rampy budou uschovány ve skříni v m.č. 200 a vytáhnuty v případě nutnosti.

Doplňky: včetně všech kotevních , spojovacích a ostatních pomocných prvků

Rozměry: max. délka 2 m.

Referenční výrobek VECOM.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ
O18		Popis: pevné lavice v řadách včetně sedáků Systém pevných stolů a sklopných sedáků. V jedné řadě je spojeno 12 sedáků. Konstrukce je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí, nátěr v odstínu 7011. Sklopné sedáky jsou z překližky. Povrchová úprava lak. Odstín určí na základě vzorků architekt. Desky stolů a čelní desky jsou z dubové spárovky. Povrchová úprava lak. Odstín určí na základě vzorků architekt. Přední stůl v komplexu řad je vždy opatřen zepředu spojitou deskou. Stoly jsou tvořeny také spojitou deskou. Rozvržení lavic dle schématu níže. Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.	

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
sedadel	-	-	-	-	-	-	-	-	108	-	108

Referenční výrobek HOKO 1030II.





FILOZOFICKÁ FAKULTA

TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHEMA PRVKU A ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	POČET PRVKŮ

O19



Popis: tlumočnická kabina

jedná se o atypický výrobek splňující normové požadavky na typové tlumočnické kabiny dodávka kabin obsahuje veškeré VZT vybavení včetně tlumičů hluku, osvětlení v podhledu, ovládání osvětlení a větrání, dveře, kování atd. Akustické požadavky dle normy je dodavatel povinen ověřit a dodat certifikát z měření. Technické požadavky na VZT vybavení jsou uvedeny ve zprávě části D1.4.4 VZT. Více viz výkresy FFUK_DPS_D.1.1_504 a FFUK_DPS_D.1.5.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2

O20

Referenční výrobek Artemide Tolomeo.

Popis: stolní lampa malá

lampa do tlumočnických kabin napojená napevno se samostatným ovládáním na kabelu, komplet v bílé barvě.

Doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků.

MÍSTNOST ČÍSLO	m.č.018	m.č.041A	m.č.104	m.č.131	m.č.200	m.č.201	m.č.226	m.č.300	m.č.301	m.č.310	CELKEM
KS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6