



OKNO S OBKLADEM

**Okno - systém s kalcio-silikátovými deskami**

Sko - Požární sklo vrstvené s protipožárními foliemi, s požární odolností EI 45, zvuková izolace  $R_w = 40$  dB

Obklad - nehořlavé lakované desky

Povrchová úprava - tvrzený lak pololesk slonová kost ( přesný odstín viz. barevné libreto)

Kompletní konstrukce musí být certifikovaná s požadovanou požární odolností.

Požární odolnost EI 45 DP1 - Pevné prosklení

**Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!**

Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	<b>AST</b>	<b>743</b>
datum	výkres	měřítko	stupeň PD	revize
06.01.2021	<b>OKNO POŽÁRNÍ (B.H/52) v m.č. 1.40</b>	<b>1:20</b>	<b>DPS</b>	-