

VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

ZMĚNY	c	Celková úprava vybavení dle připomínek INV	DATUM	06/2022	PODPIS	Ing. arch. Simona MACHALOVÁ
	b	Úprava počtu vybavení dle připomínek INV		03/2022		Simona MOLENDOVÁ
	a	Úprava popisu a počtu vybavení dle připomínek INV		03/2022		Simona MOLENDOVÁ

INVESTOR:

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: +420 224 435 800, fax: +420 224 435 820



PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. arch. Nikola MARTINÍKOVÁ	
	Simona MOLENDOVÁ	
	Ing. arch. Simona MACHALOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.9. VNITŘNÍ VYBAVENÍ – INTERIÉR

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT	FORMÁT	A4
	DATUM	01/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-543-DPS
K.ú. Motol, parc.č. 56/2, 56/25, 405/1, 405/23, 405/24, 405/27, 405/28, 405/29	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ		01-D.1.4.9.c.01_g.

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
1-32	NEOBSAZENO			
33	KŘESLO JÍDELNÍ 	Specifikace: Konferenční křeslo Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný Skořepina přechází v područky zahnuté směrem od uživatele Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018) 4-nohá ocelová podnož povrchově úpravě černá prášková barva, průřez 18 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm Plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením na měkké povrchy (volitelně filcové zakončení na tvrdé podlahy) Nosnost 120Kg Záruka 5 let Rozměry: Výška židle: 780 mm Šířka židle: 580 mm Hloubka židle: 590 mm Výška sedáku: 440 mm Šířka sedáku: 440 mm Hloubka sedací plochy: 440 mm Výška područek od podlahy 700 mm Hmotnost: 7 Kg Plast: Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018) 	1.NP	24
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	24ks
34	KŘESLO JÍDELNÍ 	Specifikace: Konferenční křeslo Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný Skořepina přechází v područky zahnuté směrem od uživatele Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018) 4-nohá ocelová podnož povrchově úpravě černá prášková barva, průřez 18 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm Plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením na měkké povrchy (volitelně filcové zakončení na tvrdé podlahy) Nosnost 120Kg Záruka 5 let Rozměry: Výška židle: 780 mm Šířka židle: 580 mm Hloubka židle: 590 mm Výška sedáku: 440 mm Šířka sedáku: 440 mm Hloubka sedací plochy: 440 mm Výška područek od podlahy 700 mm Hmotnost: 7 Kg Plast: Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018) 	1.NP	24
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	24ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	



Specifikace:
Konferenční křeslo
Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný
Skořepina přechází v područky zahnuté směrem od uživatele
Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018)
4-nohá ocelová podnož povrchové úpravě černá prášková barva, průřez 18 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm
Plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením na měkké povrchy (volitelně filcové zakončení na tvrdé podlahy)
Nosnost 120Kg
Záruka 5 let

Rozměry:
Výška židle: 780 mm
Šířka židle: 580 mm
Hloubka židle: 590 mm
Výška sedáku: 440 mm
Šířka sedáku: 440 mm
Hloubka sedací plochy: 440 mm
Výška područek od podlahy 700 mm
Hmotnost: 7 Kg
Plast:
Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018)



Specifikace:
Konferenční křeslo
Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný
Skořepina přechází v područky zahnuté směrem od uživatele
Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018)
4-nohá ocelová podnož povrchové úpravě černá prášková barva, průřez 18 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm
Plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením na měkké povrchy (volitelně filcové zakončení na tvrdé podlahy)
Nosnost 120Kg
Záruka 5 let

Rozměry:
Výška židle: 780 mm
Šířka židle: 580 mm
Hloubka židle: 590 mm
Výška sedáku: 440 mm
Šířka sedáku: 440 mm
Hloubka sedací plochy: 440 mm
Výška područek od podlahy 700 mm
Hmotnost: 7 Kg
Plast:
Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018)



VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
35	KŘESLO JÍDELNÍ 	Specifikace: Konferenční křeslo Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný Skořepina přechází v područky zahnuté směrem od uživatele Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018) Čalouněný panel sedáku látkou dle výběru 4-nohá ocelová podnož povrchové úpravě černá prášková barva, průřez 18 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm Plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením na měkké povrchy (volitelně filcové zakončení na tvrdé podlahy) Nosnost 120Kg Záruka 5 let Rozměry: Výška židle: 780 mm Šířka židle: 580 mm Hloubka židle: 590 mm Výška sedáku: 450 mm Šířka sedáku: 440 mm Hloubka sedací plochy: 440 mm Výška područek od podlahy 700 mm Hmotnost: 8 Kg Plast: Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018)  Pěna: H5063 objemová hmotnost 50 kg na m3, odpor proti stlačení 63 % Sedák tloušťka 10 mm Materiál čalounění sedáku látka: Recyklovaná látka CURA, výběr alespoň z 12 barev Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Stálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recycled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	0
			2.NP	14
			3.NP	12
			4.NP	5
		CELKEM	31ks	
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 2	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
36	KŘESLO JÍDELNÍ 	Specifikace: Konferenční křeslo Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný Skořepina přechází v područky zahnuté směrem od uživatele Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018) Čalouněný panel sedáku látkou dle výběru 4-nohá ocelová podnož povrchové úpravě černá prášková barva, průřez 18 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm Plastové kluzáky se snadno vyměnitelným zakončením na měkké povrchy (volitelně filcové zakončení na tvrdé podlahy) Nosnost 120Kg Záruka 5 let Rozměry: Výška židle: 780 mm Šířka židle: 580 mm Hloubka židle: 590 mm Výška sedáku: 450 mm Šířka sedáku: 440 mm Hloubka sedací plochy: 440 mm Výška područek od podlahy 700 mm Hmotnost: 8 Kg Plast: Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9003), béžová (RAL 1019), růžová (RAL 3012) nebo tyrkysová (RAL 5018)  Pěna: H5063 objemová hmotnost 50 kg na m3, odpor proti stlačení 63 % Sedák tloušťka 10 mm Materiál čalounění sedáku látka: Recyklovaná látka CURA, výběr alespoň z 12 barev Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Štálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recycled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	0
			2.NP	14
			3.NP	12
			4.NP	5
			CELKEM	31ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 3	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
37	SEDAČKA  Rozměry: celková šířka (1130 mm) celková hloubka (580 mm) celková výška (770 mm) výška sedáku (390 mm) vnitřní šířka sedáku (510 mm) vnitřní šířka dvojsedáku (1020 mm) vnitřní hloubka sedáku (440 mm)	Specifikace: Křeslo celočalouněné s područkami Sedák a opěrák dělený Korpus vyplněný studenou pěnou tl. 60 mm (dle normy CSE RF4) na kovové kostře Pod sedákem je kovový zpevňující rám přišroubovaný k sedáku Kratší rozteč mezi nohami 560 mm Područky celočalouněné a přišroubované odděleně Podnož ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě – chrom včetně kluzáků plastových Kruhový profil podnože, konická trubka prům.14 mm, průřez další části 30 mm, tl. stěny 2,5 mm Podnož tvoří čtyři oddělené nohy Materiál čalounění sedáku látka: Recyklovaná látka CURA, výběr alespoň z 12 barev Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Stálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recycled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	4
			2.NP	3
			3.NP	1
			4.NP	0
			CELKEM	8ks
38	KŘESLO  Rozměry: celková šířka (620 mm) celková hloubka (570 mm) celková výška (780 mm) výška sedáku (400 mm) vnitřní šířka sedáku (510 mm) vnitřní hloubka sedáku (440 mm)	Specifikace: Křeslo celočalouněné s područkami Korpus vyplněný studenou pěnou tl. 60 mm (dle normy CSE RF4) na kovové kostře Rozteč mezi nohami 560 mm Područky celočalouněné a přišroubované odděleně Podnož ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě – chrom včetně kluzáků plastových Kruhový profil podnože, konická trubka prům.14 mm, průřez další části 30 mm, tl. stěny 2,5 mm Podnož tvoří čtyři oddělené nohy Materiál čalounění sedáku látka: Recyklovaná látka CURA, výběr alespoň z 12 barev Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Stálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recycled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	0
			CELKEM	3ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 4	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
39	KONFERENČNÍ STŮL  Specifikace: stolová deska HPL kompaktní laminát tl. 12 mm bílý s černým jádrem 750 x 750 mm uchycení desky pomocí vrutů se zápusnou hlavou podnož hliník v bílé barvě, výška podnože 710 mm čtyřramenný hliníkový kříž plastové kluzáky Rozměry: 5750xhl750xv722mm Bude vzorkováno, podle předložených vzorků, určí architekt.	1.NP	4
		2.NP	3
		3.NP	1
		4.NP	0
		CELKEM	8ks
40	SEDAČKA  Specifikace: Křeslo celočalouněné s područkami Sedák a opěrák dělený Korpus vyplněný studenou pěnou tl. 60 mm (dle normy CSE RF4) na kovové kostře Pod sedákem je kovový zpevňující rám přišroubovaný k sedáku Kratší rozteč mezi nohama 560 mm Područky celočalouněné a přišroubované odděleně Podnož ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě – chrom včetně kluzáků plastových Kruhový profil podnože, kónická trubka prům.14 mm, průřez další části 30 mm, tl. stěny 2,5 mm Podnož tvoří čtyři oddělené nohy Materiál čalounění sedáku látka: Recyklovaná látka CURA, výběr alespoň z 12 barev Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Stálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recycled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	3
		2.NP	3
		3.NP	0
		4.NP	0
		CELKEM	6ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 5	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
41	STŮL - UČEBNA 	Kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce délka trámce je o 100 mm kratší než délka stolové desky Barva: bílá Povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem Nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm Rozměry: š1800xhl800xv740-755 mm Stolní deska: lamino, tl. 25 mm Hrana abs: tl. 2 mm Barva bílá	1.NP	4
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	4ks
42	STŮL - UČEBNA 	Kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks délka trámce je o 100 mm kratší než délka stolové desky Barva: bílá Povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem Nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm Rozměry: š1800xhl600xv740-755 mm Stolní deska: lamino, tl. 25 mm Hrana abs: tl. 2 mm Barva bílá	1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1ks
43	ŠATNÍ SKŘÍŇ 	Svařovaný 6-dveřový šatník na soklu Rozměry v x š x h = 1800 x 900 x 500 mm. Výška soklu 40 mm. Vyztužený rám i dveře skříně uzavřeným profilem se zvýšenou tuhostí. Úprava rámu proti vtlačení dveří do skříně. Uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči, vhodný pro generální klíč. Přídavné zesílení dveří pod zámkem proti jeho násilnému přetočení. Výbava oddílů tyč na ramínka se 2 háčky, větrací otvory ve dveřích, jmenovka na dveřích. Povrchová úprava práškovým lakem – hladký pololesklý, barva šedá RAL 7035. Záruka 3 roky. Svařovaný 4-dveřový šatník na soklu. Rozměry v x š x h = 1800 x 600 x 500 mm. Výška soklu 40 mm. Vyztužený rám i dveře skříně uzavřeným profilem se zvýšenou tuhostí. Úprava rámu proti vtlačení dveří do skříně. Uzamykání cylindrickým zámkem se 2 klíči, vhodný pro generální klíč. Přídavné zesílení dveří pod zámkem proti jeho násilnému přetočení. Výbava oddílů – tyč na ramínka se 2 háčky, větrací otvory ve dveřích, jmenovka na dveřích. Povrchová úprava práškovým lakem – hladký pololesklý, barva šedá RAL 7035. Záruka 3 roky. ROZMĚRY: š900xhl500xv1800 mm – 11x š600xhl500xv1800 mm – 1x	1.NP	12
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	12ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
44	STŮL    Specifikace: Horní deska tl. 36 mm Hrany ABS tl. 2 mm po celém obvodu Dezén: Ořech tmavý Podnož: centrální kovová – černá Čtvercová základna o rozměru: 400x400 mm Spodní čtvercový podstavec litinový Možnost použití adaptéru pro skleněnou pracovní desku Průměr nohy 60 mm Rozměry: š 700 x v 750 x hl.700 mm	1.NP	12
		2.NP	7
		3.NP	8
		4.NP	2
		CELKEM	29ks
45	BAROVÁ ŽIDLE  Specifikace: Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7001), béžová (PANTONE 406C) nebo světle modrá (PANTONE 5425C) Výška sedáku 660, nebo 760 mm Bez područek Opěrka pro nohy, výška 225 mm, resp. 320 mm podle zvolené výšky barové židle Drátěná ocelová podnož v povrchové úpravě černá prášková barva, průřez 16 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm Plastové kluzáky Žáruka 3 roky Plast: Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7001), béžová (PANTONE 406C) nebo světle modrá (PANTONE 5425C)  Rozměry: Výška židle: 1130, nebo 1030 mm Šířka židle: 540 mm Hloubka židle: 540 mm Výška sedáku: 660, nebo 760 mm Šířka sedáku: 450 mm Hloubka sedací plochy: 410 mm Hmotnost: 7 Kg	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	6
		4.NP	0
		CELKEM	6ks
46	NEOBSAZENO		
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 7	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
47	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ 	Specifikace: kostra kovová – čtyřnohá – ocel pozinkovaná a práškově lakovaná trubka o prům.16 mm barva: bílá židle skořepinová – sedák i opěrák plastový –technopolymer barva: holubí šed' Stohovatelnost: 10 kusů nosnost: 110 kg celková výška židle: 820 mm výška sedu od podlahy: 465 mm šířka sedáku: 430 mm šířka opěráku: 360 mm vnitřní šířka podnože z přední strany dole u noh: 405 mm vnitřní šířka podnože z přední strany u sedáku: 400 mm vnitřní šířka podnože z boku dole u noh: 475 mm váha židle: 4,6 kg	1.NP	13
			2.NP	45
			3.NP	50
			4.NP	0
			CELKEM	108ks
48	ŽIDLE ŽÁKOVSKÁ 	Specifikace: kostra kovová – čtyřnohá – ocel pozinkovaná a práškově lakovaná trubka o prům.16 mm barva: bílá židle skořepinová – sedák i opěrák plastový –technopolymer barva: grafit – tmavě šedá Stohovatelnost: 10 kusů nosnost: 110 kg celková výška židle: 820 mm výška sedu od podlahy: 465 mm šířka sedáku: 430 mm šířka opěráku: 360 mm vnitřní šířka podnože z přední strany dole u noh: 405 mm vnitřní šířka podnože z přední strany u sedáku: 400 mm vnitřní šířka podnože z boku dole u noh: 475 mm váha židle: 4,6 kg	1.NP	14
			2.NP	45
			3.NP	50
			4.NP	0
			CELKEM	109ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
49	SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ POLICOVÁ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: bílá Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílené DTD 25 mm Hrany tl.2 mm Police výškově stavitelné v rastru 32 mm Rektifikační kluzák v 42mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Satin Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š 1000 x v 2000 x hl.400 mm	1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2ks
50	NEOBSAZENO			
51A	KATEDRA - UČEBNA 	Kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce délka trámce je o 100 mm kratší než délka stolové desky Barva: bílá Povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem Nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm ze tří stran bude stůl opatřen lamino deskou vč. uzamykatelné skříňky hl.800xš400xv500 mm pro AV techniku a PC, která bude pevně spojena s deskou stolu a opatřeny otvory pro kabeláž a větrací mřížkou ze zadní strany Rozměry: š2000xhl800xv740-755 mm Stolní deska: lamino, tl. 25 mm Hrana abs: tl. 2 mm Barva bílá	1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	0
			CELKEM	2ks
51B	KATEDRA - UČEBNA 	Kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce délka trámce je o 100 mm kratší než délka stolové desky Barva: bílá Povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem Nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm ze tří stran bude stůl opatřen lamino deskou vč. uzamykatelné skříňky hl.800xš400xv500 mm pro AV techniku a PC, která bude pevně spojena s deskou stolu a opatřeny otvory pro kabeláž a větrací mřížkou ze zadní strany Rozměry: š1800xhl800xv740-755 mm Stolní deska: lamino, tl. 25 mm Hrana abs: tl. 2 mm Barva bílá	1.NP	0
			2.NP	2
			3.NP	1
			4.NP	0
			CELKEM	3ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 9	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
52A	ŽIDLE - KANCELÁŘSKÁ  Specifikace: Ergonomicky tvarovaný vysoký opěrák čalouněný samonosnou nylonovou síťovinou, design viz obr. Flexibilní opěradlo, které následuje pohyb uživatele i do strany Rám opěráku z bílého nylonu s centrální nylonovou konzolí Plynule hloubkově stavitelná bederní opěrka Synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace, nastavení síly odporu probíhá lineárně pomocí „mlýnku“ na pravé straně sedáku Široký čalouněný sedák ze studené pěny se zaoblenou přední hranou Hloubkově stavitelný sedák Nastavení výšky opěráku systémem UP-DOWN v rozmezí 80 mm Pětiramenný hliníkový kříž, lakovaný bílou práškovou barvou, průměr kříže 700 mm Kolečka velká 60 mm na tvrdou podlahu s bílým středem a černou obsázkou Bílý plynový píst, plynule výškově stavitelný 4D područky s měkkými PUR ložetníky oválného tvaru, bílé tělo područky, výškově, šířkově a hloubkově stavitelné, černé PUR ložetníky natočitelné do stran až o 10°, černé nylonové spojení se sedákem Nosnost do 130 Kg Záruka 5 let Rozměry: Výška židle: 1050-1250 mm Šířka židle: 690 mm Hloubka židle: 650 mm Výška sedáku: 420-530 mm Šířka sedáku: 510 mm Hloubka sedací plochy: 470 mm Hloubka sezení: 400-470 mm Hmotnost: 15 Kg Materiál pěny: Vstříkovaná studená pěna H6050, objemová hmotnost 60 kg na m3, odpor proti stlačení 50 %. Sedák: tl. 45 mm Materiál čalounění sedáku látka, opěrák síťovina: Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Stálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recycled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Síťovina NET, výběr alespoň z 6 barev Nylonová síťovina, barva červená 77% PVC, 23% polyester Min. hmotnost 560 g/m2 (EN ISO 12947-2) Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 8 (ISO 4892-2) Stálobarevnost v oděru: 5 (EN ISO 105-X12) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	0
		2.NP	3
		3.NP	2
		4.NP	0
		CELKEM	5ks

POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
54	STŮL - UČEBNA 	Kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce barva: bílá povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm stolní deska: lamino, tl. 25 mm hrana abs: tl. 2 mm Barva bílá Rozměry: š800xhl600xv740-755 mm	1.NP	0
			2.NP	6
			3.NP	6
			4.NP	0
			CELKEM	12ks
55A	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 	Věšáková stěna laminátová lamino deska tl.18 mm opatřena abs hranou tl. 2 mm barva: bílá opatřena 5x kovovými dvoj-háčky barva: nerez 2x držák deštníků s miskou na odkapávání vody rozměry: š700xhl18xv1350 mm	1.NP	1
			2.NP	6
			3.NP	7
			4.NP	0
			CELKEM	14ks
55B	NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK 	Věšáková stěna laminátová lamino deska tl. 18 mm opatřena abs hranou tl. 2 mm po celém obvodu barva: černá opatřena 3x kovovými výklopnými háčky o rozměrech ve vyklopeném stavu: v80xš20xh61 mm barva: nikl matný rozměry: š150xhl40xv1700 mm	1.NP	7
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	7ks
56	NÁSTĚNKA - KLUB/UČEBNA 	Nástěnka je zhotovená ze stabilní sendvičové konstrukce, která zabráňuje prohnutí nebo zkroucení tabule. Povrch závěsné tabule tvoří kvalitní textil (několik barevných provedení) s krátkým vlasem pro jednoduché vpichování celé délky špendlíků. Rám je vyrobený z eloxovaného hliníku s bezpečnými zakulacenými plastovými rohy. Informační nástěnku lze umístit horizontálně nebo vertikálně na stěnu nebo samostatný stojan. V balení montážní sada na stěnu. Mezi deskou látkou je vloženo rouno tl. 1 mm Rozměry 150x120 cm (Š x V).	1.NP	0
			2.NP	3
			3.NP	2
			4.NP	0
			CELKEM	5ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 12	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
57	NÁSTĚNKA - CHODBA 	Nástěnka je zhotovená ze stabilní sendvičové konstrukce, která zabráňuje prohnutí nebo zkroucení tabule. Povrch závěsné tabule tvoří kvalitní textil (několik barevných provedení) s krátkým vlasem pro jednoduché vpichování celé délky špendlíků. Rám je vyrobený z eloxovaného hliníku s bezpečnými zakulacenými plastovými rohy. Informační nástěnku lze umístit horizontálně nebo vertikálně na stěnu nebo samostatný stojan. V balení montážní sada na stěnu. Mezi deskou látkou je vloženo rouno tl. 1 mm Rozměry 150x120 cm (Š x V).	1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	4ks
58	NÁSTĚNKA - KANCELÁŘ 	Nástěnka je zhotovená ze stabilní sendvičové konstrukce, která zabráňuje prohnutí nebo zkroucení tabule. Povrch závěsné tabule tvoří kvalitní textil (několik barevných provedení) s krátkým vlasem pro jednoduché vpichování celé délky špendlíků. Rám je vyrobený z eloxovaného hliníku s bezpečnými zakulacenými plastovými rohy. Informační nástěnku lze umístit horizontálně nebo vertikálně na stěnu nebo samostatný stojan. V balení montážní sada na stěnu. Mezi deskou látkou je vloženo rouno tl. 1 mm Rozměry 120x90 cm (Š x V).	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	26
			CELKEM	26ks
59-62 NEOBSAZENO				
63	KONFERENČNÍ STŮL 	konferenční stůl – soudkový tvar stolová deska segmentová tl.36 mm – 2 díly hrany abs tl. 2 mm po celém obvodu lepeny pur lepidlem stolová podnož: kovový svařenec – segmentový 3 díly nohy trubkové průměr 50-30 / tl.2mm nohy spojeny kovovými luby 60x30 mm spodní část noh zavařena s výškovou rektifikací +20 mm povrchová úprava – komaxit 9005 – černá jednotlivé segmenty spojeny pevnostním šroubem rozměry: š2000xhl4500xv740 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1ks
64	VĚŠÁK 	Věšák na oděvy s odkládačem na deštníky spodní základna kruhová se záchytnou miskou na stékající vodu deštníků trubková část s kruhovým držákem deštníků horní část s háčky na oděvy materiál: kov barva: chrom	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	17
			CELKEM	18ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 13	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
65	KOVOVÝ REGÁL MALÝ  Kovový regál: 1200x600x1200 mm, 3 police x 175 kg Regál s kovovou konstrukcí a police ze středně husté dřevovláknité desky – MDF, tyto desky patří k přírodním materiálům, vyrábí se bez použití škodlivých lepidel Police mdf jsou na rozdíl od dřevotřískových polic pevnější, ekologické a zdravotně nezávadné. Velmi jednoduchý systém montáže, nosníky se zasunou do stojinek a poklepem dorazí do konusu. tímto je zaručena vysoká stabilita regálu, ale i rychlost montáže – žádné šroubky! výška regálu 120 cm rozměry police 60 x 120 cm počet polic: 3 police nastavitelné v krocích po 3,5 cm zatížení na polici – 175 kg zatížení regálu – 525 kg kovové díly pozinkované	1.NP	0
		2.NP	19
		3.NP	0
		4.NP	0
		CELKEM	19ks
66	KOVOVÝ REGÁL  Kovový regál: 1200x600x2000 mm Nohy regálu jsou vyrobeny z pozinkované oceli o tloušťce 1,5 mm. Nohy jsou spojeny pomocí úhelníků, které jsou zpevněné pomocí odolných šroubů, čímž se zajišťuje maximální tuhost a stabilita konstrukce i při plném zatížení. Police regálu jsou připevněny k rámu pomocí zesílených drážek, přičemž každá z polic je vyrobena z trvanlivé a odolné mdf desky. Police jsou zespodu zpevněné pomocí tří ocelových příček, které zpevňují celou konstrukci a zajišťují to, že i volně stojící regál neztrácí na své stabilitě. Police mají nosnost až 350 kg a umožňují i nerovnoměrné rozložení zboží. regály je možné kombinovat do řad, nebo je možné připojit je na zeď pomocí montážních otvorů. výška: 200 cm šířka: 120 cm hloubka: 60 cm tloušťka plechu nohy: 1,5 mm tloušťka plechu police: 0,8 mm profil nohy: L – 40 mm x 40 mm vzdálenost mezi policemi: libovolná materiál: pozinkovaný plech, mdf deska počet polic: 5 – 6 nosnost police: 350 kg nosnost regálu: 1750 kg – 2100 kg hmotnost regálu: 41 kg – 47 kg montáž: zaskakovací police, šroubovací nohy	1.NP	6
		2.NP	21
		3.NP	0
		4.NP	1
		CELKEM	28ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 14	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
67	ŽIDLE KONFERENČNÍ 	Specifikace: Konferenční židle Ergonomicky tvarovaný plastový monolitický korpus, jednobarevný Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7001), béžová (PANTONE 406C) nebo světle modrá (PANTONE 5425C) Bez područěk Stohovatelná, 7 na podlahu, až 11 na vozík 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě bílá prášková barva, průřez 16 mm kruhového tvaru, tloušťka stěny 2 mm Plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením Záruka 3 roky Plast: Barvu korpusu je možné zvolit z odstínů: černá (RAL 9004), bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7001), béžová (PANTONE 406C) nebo světle modrá (PANTONE 5425C)  Rozměry: Výška židle: 810 mm Šířka židle: 540 mm Hloubka židle: 510 mm Výška sedáku: 440 mm Šířka sedáku: 450 mm Hloubka sedací plochy: 410 mm Hmotnost: 6 Kg	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	20
			CELKEM	20ks
68	STŮL KANCELÁŘSKÝ 	Stolní deska: lamino, tl. 25 mm hrana abs: tl. 2 mm barva: jasan navarra 1x otvor pro kabelový žlab kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm kabelový žlab barva: bílá rozměry: š1600xh1800xv740–755 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	10
			CELKEM	10ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 15	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
69	STŮL KANCELÁŘSKÝ 	Stolní deska: lamino, tl. 25 mm hrana abs: tl. 2 mm barva: jasan navarra 1x otvor pro kabelový žlab kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm kabelový žlab barva: bílá rozměry: š1800xhl800xv740-755 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	21
			CELKEM	21ks
70	STŮL KANCELÁŘSKÝ 	Stolní deska: lamino, tl. 25 mm hrana abs: tl. 2 mm barva: jasan navarra 1x otvor pro kabelový žlab kovové podnoží tvaru o – svařované, průřez nohy obdélníkový 60x30 mm pro spojení noh použito 2 ks trámce povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem nohy stolu jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy až 15 mm kabelový žlab barva: bílá rozměry: š1800xhl600xv740-755 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	5
			CELKEM	5ks
71	ŠATNÍ SKŘÍŇ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: Jasan Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílená DTD 25 mm 1x Šatní tyč 1x – Oválná 30x15 mm Hrany ABS tl.2 mm Rektifikační kluzák v 42 mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Satin Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š 1200xv2000xhl600 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	13
			CELKEM	13ks
72	SKŘÍŇ POLICOVÁ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: JASAN Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílená DTD 25 mm 4x Hrany tl.2 mm Rektifikační kluzák v 42 mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Sat Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š1200xv2000xhl400 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	28
			CELKEM	28ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 16	


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
73	SKŘÍŇ POLICOVÁ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: JASAN Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílená DTD 25 mm 4x Šatní tyč 1x Hrany ABS tl.2 mm Rektifikační kluzák v 42mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Sat Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š1450xv2000xhl400 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	3
			CELKEM	3ks
74	SKŘÍŇ POLICOVÁ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: JASAN Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílená DTD 25 mm 4x Hrany ABS tl.2 mm Rektifikační kluzák v 42mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Satin Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š700xv2000xhl400 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	3
			CELKEM	3ks
75	SKŘÍŇ POLICOVÁ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: JASAN Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílená DTD 25 mm 4x Hrany ABS tl.2 mm Rektifikační kluzák v 42mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Satin Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š510xv2000xhl400 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1ks
76	SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ POLICOVÁ 	Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: BILÁ Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Police zesílená DTD 25 mm 3x Hrany ABS tl.2 mm Rektifikační kluzák v 42 mm – černý, rozsah + 20 mm Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom Závěsy miskové s integrovaným tlumením s možností vypnutí Počet cyklů otevření a zavření: 200 000 Úchytka kovová s roztečí šroubů 96 mm, povrch Nikl Satin Rozměr úchytky: 120x22x11 mm Rozměry: š600xv2000xhl450 mm	1.NP	1
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	0
			CELKEM	3ks
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 17	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
77	ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER  Korpus, police, dvířka z laminované desky tl.18 mm Dezén: JASAN Pohledová záda v dezénu korpusu tl. 18 mm Hrany ABS tl.2 mm 4x zásuvka s kovovou bočnicí a tlumeným dojezdem Centrální zámek s cylindrickým klíčem a dvěma klíči s možností generálního klíče Zámek se dvěma klíči, možnost generálního klíče Povrch: chrom 4x otočné kolečko s brzdou a měkčenými běhouny Úchytka kovová – zápusťná s roztečí 96 mm vhodná pro horizontální uchopení Rozměry: š430xv590xhl600 mm	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	26
		CELKEM	26ks
78	NEOBSAZENO		
79	NEOBSAZENO	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	0
		CELKEM	0ks
80	NEOBSAZENO	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	0
		CELKEM	0ks
81	STŮL JÍDELNÍ    Horní lamino deska tl.36 mm Hrany abs tl.2 mm lepeny pur lepidlem Dezén: tmavý ořech Podnož kovová jeklová svařovaná se zabroušenými sváry Průřez kovové podnoží 40x40x2 mm Povrchová úprava: komaxit černý 9005 Nohy podnože jsou zakončeny kluzáky s rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy Rozměr: š800xv750xhl.800 mm	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	2
		CELKEM	2ks
82-83	NEOBSAZENO		
84A	BAROVÝ STŮL   Horní deska tl. 38 mm s povrchovou úpravou hpl laminát Hrany opatřeny hpl laminátem lepeným pur lepidlem Dekor: tmavý ořech Kotvení desky na kovové „L“ konzoly o průřezu 40x40x2 mm Čela konzol zavařeny a sváry zabroušeny Povrchová úprava: komaxit černý 90005 Rozměr konzol: 300x300 mm Kotvení do betonové stěny Rozměr: š3600xhl.450 mm	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	1
		4.NP	0
		CELKEM	1ks
85-86	NEOBSAZENO		
POZN: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.		Strana: 18	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m
87	 Specifikace: Otočná jednací židle Výškově stavitelná páčkou na pravé straně Opěrák čalouněný, prošíití na opěráku 4x Sedák čalouněný Sedák a opěrák z jednoho kusu Jádro sedáku a opěráku tvoří buková překližka potažená pěnou hliníkové područky, pochromované 5-ramenný hliníkový kříž, leštěný Kolečka velká 60 mm s pryží na tvrdou podlahu, černá s šedou obsázkou (volitelně kolečka na koberce celá černá) Područky s černou nylonovou krytkou Záruka 5 let Rozměry: Výška židle: 860-970 mm Šířka židle: 640 mm Hloubka židle: 670 mm Výška sedáku: 410-520 mm Šířka sedáku: 490 mm Hloubka sedací plochy: 430 mm Hloubka sezení: 470 mm Výška područek od podlahy 630-740 mm Hmotnost: 12 Kg Pěna: H5063 objemová hmotnost 50 kg na m3, odpor proti stlačení 63 % Sedák a opěrák tloušťka 24 mm Složení: 98 % recyklovaný polyester, 2 % polyester Váha: 300g/m2 Oděruvzdornost: Martindale 100 000 cyklů (EN ISO 12947-2) Stálobarevnost na světle: 5-8 (EN ISO 105-B02) Stálobarevnost v oděru: 4-5 (EN ISO 105-X12) Žmolkování: 4-5 (EN ISO 12945-2) Ohnivzdornost: EN 1021/1 a 2, CAL TB 117, BS 5852 PART 1 0, 1 Cigarette and Match Certifikace: Oeko-Tex (nezávislý test nezávadnosti na lidské zdraví), EU Ecolabel (nízký dopad na životní prostředí), Global Recykled Standard (pro produkty z recyklovaných materiálů) Přesné odstíny a druh látky budou vzorkovány, podle předložených vzorků určí architekt	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	10
		CELKEM	10ks
88	 Slunečník lankový Stálobarevnost: 7 Vodoodpudivý se snímatelným potahem Gramáž polyesterového potahu: 220 g Uv ochranný faktor: 80 Impregnace proti špíně Základna se 4 mramorovými dlaždicemi Konstrukce: kovová – stříbrná Rozměr: 4000x2360 mm	1.NP	0
		2.NP	0
		3.NP	0
		4.NP	3
		CELKEM	3ks
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 19


VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
89	STŮL NA TERASU 	Stůl z PE ratanu. Odolný proti vodě i ostatním povětrnostním vlivům, snadno čistitelný. Práškově lakovaný ocelový rám, barva šedá. Výškově stavitelné rektifikační nožičky. Stolní deska z masivního akáciového dřeva, ošetřená přírodním olejem. Odolnost proti UV záření. Použitelnost pro teploty od -10 až do 50°C Součástí - zakrývací plachta Počet osob: 8 Rozměry: š1900xv750xhl900 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	4
			CELKEM	4ks
90	KŘESLO NA TERASU 	Křeslo s opěrkou z voděodolného PE ratanu, snadné čištění, odolné vůči opotřebení. Křeslo určeno pro venkovní i vnitřní použití. Ocelový rám s práškovým nástřikem s vysokou pevností. Výškově stavitelné rektifikační nožičky. Odolnost proti UV záření. Použitelnost pro teploty od -10 až do 50°C Materiál sedáku: polyesterový potah Tloušťka sedáku: 5 cm Barevné opletení: černá Barevné potahy: šedá Gramáž: 220 g / m2 Možnost prát při teplotě 30 °. Zipy pro snadné odstranění a opakované navlečení povlaku na polštář Součástí - zakrývací plachta Rozměry: š600xv1100xhl600 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	24
			CELKEM	24ks
91	STOLNÍ SET NA TERASU 	SET z voděodolného PE ratanu, snadné čištění, odolný vůči opotřebení SETje určen pro venkovní i vnitřní použití Sestava zahrnuje rohovou sedačku + stůl, sedáky + polštáře Odolnost proti UV záření. Použitelnost pro teploty od -10 až do 50°C Ocelový rám s práškovým nástřikem s vysokou pevností. Výškově stavitelné rektifikační nožičky. Omyvatelné potahy polštářů a sedáku Potahy z rozměrově stabilního a snadno udržovatelného polyesteru. Možnost prát při teplotě 30 °. Zipy pro snadné odstranění a opakované navlečení povlaku na polštář Materiál polštářů a sedáku: polyesterový potah Tloušťka polštáře: 5 cm Barevné opletení: černá Barevné potahy: šedá Gramáž: 220 g / m2 Deska stolu opatřena 5mm tvrzeným sklem Součástí SETu - zakrývací plachta rozměry stolu: š1450xv720xhl800 mm rozměry sedačky: š1770xv740xhl1690 mm	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1ks
92	BOX NA TERASU 	Zahradní a skladovací box z pozinkovaného ocelového plechu. Ideální pro ukládání a skladování různých příslušenství na zahradu (např. polštáře, podložky, přikrývky Box je odolný proti dešti a je uzamykatelný. 2x plynová tlaková pružina pro snadné otevírání víka. Max. zatížení 80 kg, max. zatížení víka 50 kg. Rozměry: š165xh70xv63 cm Objem: 600 l Barva: antracit RAL7016.	1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1ks
93-98 NEOBSAZENO				
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JE JICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 20	

VÝPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT

POL.	POPIS		PODLAŽÍ	ks/m
99	DÍLENSKÝ STŮL 	Díleňský stůl: robustní konstrukce stolů z ocelových profilů 60 x 60 mm šroubovací kovové patky stolu pro vyrovnání nerovností pracovní deska stolu z dvouvrstvé MDF desky tloušťky 40 mm se speciálně odolným povrchem černé barvy plastové boční hrany nosnost pracovní desky 1000 kg délka stolů 1500 mm hloubka stolů 750 mm, výška 800 mm dodáváno v rozloženém stavu, rychlá a snadná montáž povrchová úprava práškovaným lakem šedé barvy Zásuvky: závěsné provedení se třemi zásuvkami nosnost zásuvky 40 kg, 90% výsuvy zásuvek každá zásuvka vybavena kovovými stříbrnými děliči pro rozložení úložného prostoru zásuvky jsou uzamykatelné centrálním zámek, dodáváno se dvěma klíči povrchová úprava práškovaným lakem - rám šedé barvy, zásuvky modré barvy Rozměry: š1500xv800xh1750 mm	1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2ks
100	DÍLENSKÁ ŽIDLE 	Židle se sedákem a opěrákem z polyuretanové měkčené pěny Barva: černá Mechanismus: synchronní Polohovací opěrák Výškově nastavitelný sedák pomocí plynového pístu Kruhová opěrka nohou Černý 5-ramenný kříž opatřeny kluzáky Výška sedáku: 560–810 mm Šířka sedáku: 580 mm Hloubka sedáku: 430 mm Nosnost: 120 kg Hmotnost: 13 kg Rozměry: š580xh1580xv1250 mm	1.NP	2
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	2ks
101	PLECHOVÁ SKŘÍŇ 	Skříň z ocelového plechu s tloušťkou 1,0 a 0,8 mm Čtyři nastavitelné police, každá police má nosnost 80 kg Silné vyztužené dveře opatřeny třibodovým zámek se dvěma klíči Povrchová úprava skříně je provedena odolným elektrostatickým práškovým lakem Barva korpusu je šedá RAL 7035, dveře skříně jsou pak v barvě šedé RAL 7035 nebo modré RAL 5012 Dodává se v rozloženém stavu, snadná a rychlá montáž podle přiloženého návodu Rozměry: š1200xv1950xh1600 mm	1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1ks
POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 21	