



Svítidlo zářivkové 2x58WW, přisazené na strop
s mřížkou Al, zdroj 2x zářivka 58W
typ MODUS LLX 258ALMAT



Spínač pod omítku jednopólový, série TANGO



Spínač sériový pod omítku, série TANGO



Přepínač schodišťový pod omítku, série TANGO



Zásuvka 230V/16A dvojnásobná pod omítku, série TANGO

Px- určeno pro PC barvy hnědé, sérieTANGO

Zx- určeno pro obecné účely barvy bílé, sérieTANGO



Zásuvka datová 2xRJ45 pod omítku, série TANGO

Napěťová soustava: 3+PE+N 230/400V 50Hz TN-S
3+PEN 230/400V 50Hz TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41:
čl. 413,1 - Ochrana samočinným odpojením od zdroje
Ochrana proti nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 33 2000-4-41:
čl. 412,2 - Ochrana kryty nebo překážkami

Projektant:	Ing. Vítězslav Nauč	Ing. Jindřich Kába architektonická a stavebně projekční kancelář Mariánská 355, 261 01 Příbram IV Mobil: 604 233 174 e-mail: kaba@atelierpribram.cz		
Vedoucí projektant:	Ing. Jaroslav Cikán, CSc.			
Investor:	Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1			
Místo stavby:	Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1			
Název akce: Rekonstrukce místností 128A, 128B, 128 a částečně 129		Formát:	2 A4	Číslo paré:
		Datum:	03/2021	
		Měřítko:	1:50	
Obsah výkresu:		Stupeň dokumentace:	Číslo výkresu:	D.1.4.1-1
Půdorys - elektroinstalace		DSP		