

## Specifikace a rozsah předmětu plnění

**UK - KaM - Veřejná zakázka na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla**

### **I. ČÁST – Koleje a menzy Praha a Brandýs nad Labem – opakování**

**Informace pro 1. část veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla pro koleje a menzy Univerzity Karlovy s místem plnění v Praze a v Brandýse nad Labem:**

Pro plnění připravované veřejné zakázky zadavatel požaduje tyto minimální technické požadavky:

- Praní prádla, pracovních oděvů, jiných (interiérových textilií a pracovních pomůcek (společně dále jen „prádlo“) pro objekty vysokoškolských kolejí a menz objednatele uvedených níže. Tyto služby dále zahrnují zejména praní, chemické čištění a opravy prádla, třídění prádla podle stupně znečištění, škrobení prádla, avivážování prádla, sušení prádla, vytřídění poškozeného prádla, zajištění oprav prádla (např. přišívání knoflíků, poutek, zašití potrháných kusů – pokud to struktura textilie dovolí, popř. použití záplat ve stejném barevném provedení a struktuře atp.), žehlení a mandlování prádla, balení prádla pro expedici, expedici prádla a rozvoz a složení prádla zpět do určených svozových míst (viz seznam svozových míst),
- Prádlo vyžadující zvláštní péči, bude zadavatelem vloženo do samostatného obalu nebo pytle s označením „SPECIÁLNÍ PÉČE“ a zadavatel vystaví písemné potvrzení s podrobným popisem prádla (jedná se o prádlo se speciální teplotou praní, prádlo po speciálním ošetření proti hmyzu, nebo jiné),
- Poskytované služby budou zajištěny průběžně,
- Zadavatel požaduje zajištění svozu 1x za 14 dní nebo dle požadavku (počet mimořádných svozů nemůže přesáhnout počet 26 mimořádných svozů za 1 kalendářní rok pro jedno svozové místo,
- Služba bude zajištěna do 5 pracovních dní nebo ve výjimečných případech do 36 hodin od předání prádla. Výjimečný případ u zkrácení dodací lhůty pro předání prádla musí být domluven a odsouhlasen s dodavatelem předem min. v době převzetí prádla. Mimořádně zkrácená doba pro dodání prádla nemůže přesahovat počet 26 za 1 kalendářní rok pro jedno svozové místo.
- Dodavatel je povinen zajistit na vlastní náklady nakládku a vykládku prádla při svozu a rozvozu,
- Dodavatel bezplatně zapůjčí zadavateli potřebné množství kontejnerů/klecí na svoz prádla dle požadavků zadavatele. Maximální rozměr kontejnerů/klecí výška 180 cm, šířka 60 cm, hloubka 85 cm. Kolečka otočná.
- Svozy a závozy budou probíhat v pracovních dnech od 8:00 - 14:00 hod,
- Dodavatel zajistí odvoz prádla k vyprání a zpětný dovoz pro provedení služby vlastními prostředky, v klecích, balené v balících, tak aby nemohlo dojít k jeho znečištění, poškozené prádlo bude vytříděné a samostatně balené,
- Dodavatel zajišťuje i chemické čištění,
- Dodavatel zajistí praní prádla v prádelně, která má k tomuto účelu uzpůsobený režim a nedochází ke křížení zdravotnického prádla s prádlem ostatním.
- Prádlo bude desinfikováno termodezinfekcí nebo chemotermodezinfekcí podle návodu výrobce,
- Dodavatel je povinen zajistit praní a máchání prádla ve vodě, která mikrobiologickou jakostí odpovídá vodě pitné podle vyhl. Č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a dále zajistit, že výsledkem pracího procesu bude prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace.
- Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní, technické a hygienické předpisy a normy pro praní a dobývání prádla pro hotelové a potravinářské provozy a postupy stanovené oborovou specifikací pro odborné ošetření prádla z potravinářských provozů Textilního zkušebního ústavu OS 80-02

a také Oborovou specifikaci pro odborné ošetření hotelového prádla Textilního zkušebního ústavu OS 80-03.

- V případě havárie provozu dodavatele zajistí dodavatel náhradní plnění s jinou prádelnou.

#### Další podmínky

- Dodavatel je povinen do svozového místa vrátit prádlo vyprané, vyčištěné a opravené, vyžehlené a poskládané, rozdělené do skupin tak, jako bylo předáno od Objednatele Dodavateli s předvyplněným písemným potvrzením o převzetí prádla. Vyprané prádlo je Dodavatel povinen dodat roztríděné dle druhů a počtů v balíku. Maximální hmotnost jednoho balíku nepřekročí 10 kg.
- Poškozené prádlo bude Dodavatelem vytříděno a předáno oddělené s písemným komentářem o poškození.
- V případě, že dojde k poškození prádla Dodavatelem, je Dodavatel povinen poškozené a neopravitelné prádlo nahradit Objednateli novým, bezvadným prádlem, a to v plném rozsahu počtu kusů za poškozené a neopravitelné kusy.
- Zjistí-li Objednatel po podpisu Potvrzení o předání a převzetí prádla po provedení služby nekvalitu provedené služby, je oprávněn nekvalitní službu reklamovat, a to na email kterékoliv oprávněné osobě Dodavatele. Dodavatel je povinen v takovém případě zahájit řešení reklamace nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění. U reklamace, kterou je dodavatel schopen vyřešit v rámci své provozovny, je lhůta pro její vyřešení 10 dní. V případě poškození prádla je Dodavatel povinen tuto reklamaci vyřešit nejpozději do 21 dnů od jejího uplatnění Objednatelem.
- V případě, že objednatel bude reklamovat kvalitu čistoty prádla či jeho poškození, je povinen toto prádlo umístit do zvláštního pytle či obalu opatřeného nápisem „REKLAMACE“ a též vystavit potvrzení o předání a převzetí prádla s výrazným označením REKLAMACE, kde budou specifikovány všechny znečištěné či poškozené položky.

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny jako minimální, které musí předmět plnění veřejné zakázky splňovat.

## Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

|                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 1. DRUH                                   | Látka Talin<br>Potisk oranžový                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 2. ÚČEL POUŽITÍ                           | Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 3. ÚPRAVA                                 | Žádná speciální úprava                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 4. NOMENKLATURA                           | 1.57                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 5. MATER. SLOŽENÍ<br>osnova//útek         | 100% bavlna                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 6. DÉLK. HMOTNOST<br>v tex osnova/útek    | 29,5 / 29,5                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 7. VAZBA                                  | plátnová                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
| 8. ŠÍŘE TKANINY /cm/                      | 150                                                 | Dle normy<br>ČSN EN 1773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 9. DOSTAVA na 1 cm<br>osnova/útek         | 24/24                                               | Dle normy<br>ČSN EN1049-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 10. HMOTNOST MIN.<br>v g.m <sup>-2</sup>  | 142                                                 | Dle normy ČSN EN 12127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |    |
| 11. PEVNOST MIN. v N<br>osnova/útek       | 449/440                                             | Dle normy ČSN EN ISO 13934-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |    |
| 12. ROZMĚR. ZMĚNA<br>MAX. v % osnova/útek | -5/-5                                               | Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077,<br>ČSN EN ISO 3759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |    |
| 13. STÁLOBAREVNOST                        | Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |
|                                           | změna odstínu / zapouštění                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zkouší se dle normy         |    |
| v mech.praní 92+/-3°C,                    | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |    |
| při bělení chlornanem                     | 3-4                                                 | ČSN EN ISO 20105-- N01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |    |
| v otěru za sucha                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |
| v otěru za mokra                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |
| v potu alkalickém                         | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- E04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |
| v potu kyselém                            | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- E04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |    |
| SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ<br>dle ČSN EN ISO 3758 |                                                     |      |                             |    |

# Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

|                                           |                                                     |                                                                                      |                             |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 1. DRUH                                   |                                                     |                                                                                      |                             |    |
| 2. ÚČEL POUŽITÍ                           | Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví         |                                                                                      |                             |    |
| 3. ÚPRAVA                                 | Žádná speciální úprava                              |                                                                                      |                             |    |
| 4. NOMENKLATURA                           | 23.31.                                              |                                                                                      |                             |    |
| 5. MATER. SLOŽENÍ<br>osnova//útek         | 50/50% bavlna/polyester                             |                                                                                      |                             |    |
| 6. DÉLK. HMOTNOST<br>v tex osnova/útek    | 19,6 / 19,6                                         |                                                                                      |                             |    |
| 7. VAZBA                                  | plátnová                                            |                                                                                      |                             |    |
| 8. ŠÍŘE TKANINY /cm/                      | 290                                                 | Dle normy<br>ČSN EN 1773                                                             | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 9. DOSTAVA na 1 cm<br>osnova/útek         | 31.5 / 31.5                                         | Dle normy<br>ČSN EN1049-2                                                            | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 10. HMOTNOST MIN.<br>v g.m <sup>-2</sup>  | 135                                                 | Dle normy ČSN EN 12127                                                               |                             |    |
| 11. PEVNOST MIN. v N<br>osnova/útek       | 630/540                                             | Dle normy ČSN EN ISO 13934-1                                                         |                             |    |
| 12. ROZMĚR. ZMĚNA<br>MAX. v % osnova/útek | 2/2                                                 | Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077,<br>ČSN EN ISO 3759                             |                             |    |
| 13. STÁLOBAREVNOST                        | Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03 |                                                                                      |                             |    |
|                                           | změna odstínu / zapouštění                          |                                                                                      | Zkouší se dle normy         |    |
| v mech.praní 92+/-3°C,                    | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C                                                        |                             |    |
| při bělení chlornanem                     | 3-4                                                 | ČSN EN ISO 20105-- N01                                                               |                             |    |
| v otěru za sucha                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                  |                             |    |
| v otěru za mokra                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                  |                             |    |
| v potu alkalickém                         | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- E04                                                                  |                             |    |
| v potu kyselém                            | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- E04                                                                  |                             |    |
| SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ<br>dle ČSN EN ISO 3758 |                                                     |  |                             |    |

# Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

|                                           |                                                     |                                                                                      |                             |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 1. DRUH                                   |                                                     |                                                                                      |                             |    |
| 2. ÚČEL POUŽITÍ                           | Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví         |                                                                                      |                             |    |
| 3. ÚPRAVA                                 | Žádná speciální úprava                              |                                                                                      |                             |    |
| 4. NOMENKLATURA                           | 23.21, 23.22, 23.23, 23.24.                         |                                                                                      |                             |    |
| 5. MATER. SLOŽENÍ<br>osnova//útek         | 50/50% bavlna/polyester                             |                                                                                      |                             |    |
| 6. DÉLK. HMOTNOST<br>v tex osnova/útek    | 19,6 / 19,6                                         |                                                                                      |                             |    |
| 7. VAZBA                                  | Plátňová                                            |                                                                                      |                             |    |
| 8. ŠÍŘE TKANINY /cm/                      | 145                                                 | Dle normy<br>ČSN EN 1773                                                             | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 9. DOSTAVA na 1 cm<br>osnova/útek         | 31.5 / 31.5                                         | Dle normy<br>ČSN EN1049-2                                                            | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 10. HMOTNOST MIN.<br>v g.m <sup>-2</sup>  | 120-140                                             | Dle normy ČSN EN 12127                                                               |                             |    |
| 11. PEVNOST MIN. v N<br>osnova/útek       | 520/480                                             | Dle normy ČSN EN ISO 13934-1                                                         |                             |    |
| 12. ROZMĚŘ. ZMĚNA<br>MAX. v % osnova/útek | 4/6                                                 | Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077,<br>ČSN EN ISO 3759                             |                             |    |
| 13. STÁLOBAREVNOST                        | Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03 |                                                                                      |                             |    |
|                                           | změna odstínu / zapouštění                          |                                                                                      | Zkouší se dle normy         |    |
| v mech.praní 92+/-3°C,                    | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C                                                        |                             |    |
| při bělení chlornanem                     | 3-4                                                 | ČSN EN ISO 20105-- N01                                                               |                             |    |
| v otěru za sucha                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                  |                             |    |
| v otěru za mokra                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                  |                             |    |
| v potu alkalickém                         | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- E04                                                                  |                             |    |
| v potu kyselém                            | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- E04                                                                  |                             |    |
| SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ<br>dle ČSN EN ISO 3758 |                                                     |  |                             |    |

# Materiálový list

(hodnoty konstrukčně – technologických parametrů  
a užitných vlastností)

|                                           |                                                     |                                                                                      |                             |    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 1. DRUH                                   |                                                     |                                                                                      |                             |    |
| 2. ÚČEL POUŽITÍ                           | Ložní prádlo - použití včetně zdravotnictví         |                                                                                      |                             |    |
| 3. ÚPRAVA                                 | Žádná speciální úprava                              |                                                                                      |                             |    |
| 4. NOMENKLATURA                           | 41.21                                               |                                                                                      |                             |    |
| 5. MATER. SLOŽENÍ<br>osnova//útek         | 52/48% bavlna/polyester                             |                                                                                      |                             |    |
| 6. DÉLK. HMOTNOST<br>v tex osnova/útek    | 19,5/19,5                                           |                                                                                      |                             |    |
| 7. VAZBA                                  | plátnová                                            |                                                                                      |                             |    |
| 8. ŠÍŘE TKANINY /cm/                      | 150                                                 | Dle normy<br>ČSN EN 1773                                                             | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 9. DOSTAVA na 1 cm<br>osnova/útek         | 31/31                                               | Dle normy<br>ČSN EN1049-2                                                            | Odchylka dle<br>ČSN 80 3014 | 2% |
| 10. HMOTNOST MIN.<br>v g.m <sup>-2</sup>  | 130                                                 | Dle normy ČSN EN 12127                                                               |                             |    |
| 11. PEVNOST MIN. v N<br>osnova/útek       | 526/488                                             | Dle normy ČSN EN ISO 13934-1                                                         |                             |    |
| 12. ROZMĚŘ. ZMĚNA<br>MAX. v % osnova/útek | 4-6                                                 | Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077,<br>ČSN EN ISO 3759                             |                             |    |
| 13. STÁLOBAREVNOST                        | Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105- A02 a A03 |                                                                                      |                             |    |
|                                           | změna odstínu / zapouštění                          |                                                                                      | Zkouší se dle normy         |    |
| v mech.praní 92+/-3°C,                    | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- C06 /E2S 95°C                                                        |                             |    |
| při bělení chlornanem                     | 3-4                                                 | ČSN EN ISO 20105-- N01                                                               |                             |    |
| v otěru za sucha                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                  |                             |    |
| v otěru za mokra                          | 4-5                                                 | ČSN EN ISO 105- X12                                                                  |                             |    |
| v potu alkalickém                         | 4-5/4                                               | ČSN EN ISO 105- E04                                                                  |                             |    |
| v potu kyselém                            | 4-5/4                                               | ČSN EN ISO 105- E04                                                                  |                             |    |
| SYMBOLY OŠETŘOVÁNÍ<br>dle ČSN EN ISO 3758 |                                                     |  |                             |    |