

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
tel.: +420 224 435 800, fax: +420 224 435 820



PROJEKTANT:


ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Matěj KUDLÍK	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	


ČÁST DOKUMENTACE:

D.2.1. BISTRO

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474 SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT - BISTRO K.ú. Motol, parc.č. 405/27	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	ZSPD+DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-543-ZSPD+DPS
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		01-D.2.1.c.

Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2.LF UK, 4.etapa
SO 01 - VSTUPNÍ OBJEKT - BISTRO

poz.	Popis	rozměr šxhxv	ks	kW el/pl	230/400 V	
m.č. 1.08 - Sklad						
1	Skříň mrazící 360 L Vnější konstrukce z bílé lakované oceli. Statické chlazení v regálech. Digitální řídicí jednotka integrovaná ve dveřích. Zárubeň pro vyhřívání antikondenzační dveře. Ruční odmrazování Snadno odnímatelné magnetické těsnění. Zámek dveří s klíčem. Vybaveno 6 pevnými policemi.	600x600x1855	1	0,3	230	
2	Skříň chladičí 360 L Vnější konstrukce z nerezové oceli. Statické deskové chlazení s ventilátorem pro rovnoměrnou teplotu. Digitální řídicí jednotka integrovaná ve dveřích. Automatické odpařování kondenzované vody. Snadno odnímatelné magnetické těsnění. Zámek dveří s klíčem. Vybaveno 3 mřížkami.	600x600x1855	2	0,3	230	
3	Nerezový 4policový regál	1000x300x1800	1			
m.č. 1.07 - Přípravna						
4	Indukční vařič 3400W Profesionální model s digitálním nastavením času a optimálního výkonu 500W až 3400W dle pokrmu. Model je v robustním nerezovém provedení, bezpečná bezztrátový dotykový systém, sklokeramika-snadná údržba a čištění, krátká doba přípravy-nízká spotřeba	325x420x100	1	3,4	230	
5	Fritéza 15+15 s výpustí Výkonná a spolehlivá stolní fritéza konstrukce v celonerezovém provedení s kvalitním košem 2x (276 x 276, v = 104 mm). Nerezové topnice s bezpečnostním systémem dávají dostatek výkonu pro rychlé nahřátí oleje (7,5 + 7,5 kW).	625x500x415	1	15	400	
6	Digestoř 1000x700x450 svařovaná tuhá konstrukce osazeno tukovými filtry, které jsou součástí odsavače používaná velikost filtrů 500x500x20, případně 500x250x20 ve žlábků na zachycení kondenzátu je vypouštěcí kohout 1/2"	1000x700x450 -	1	0,6	230	
7	Stůl pracovní 1800x600x900 základní výška 850 mm výšková stavitelnost ± 15 mm nohy (JEKL 40x40) jsou umístěny 20 mm od hrany stolu	1800x600x900 -	1			

poz.	Popis	rozměr šxh xv	ks	kW el/pl	230/400 V	
8	Stůl pracovní 900x600x900 + dřez základní výška 850 mm výšková stavitelnost ± 15 mm nohy (JEKL 40x40) jsou umístěny 20 mm od hrany stolu	900x600x900 -	1			
8a	Baterie stolní profi Provedení pákové Model stolní s kohoutovým nebo dvoupákovým ovládáním a otočným ramínkem d = 300mm. Model je v robustním nerezovém provedení, včetně přírodních hadic 3/8" (d = 400mm) Tlak vody 4 Bar: 21 litrů/min Hmotnost 1,25 kg		1			
16	Balička misek Zařízení je určeno pro manuální balení potravin do misek, které jsou následně uzavřeny zatavením balicí fólií (bez ochranné atmosféry a vakuového odsávání). Balička je vyrobena z nerez oceli a je určena pro profesionální použití.	550x260x530	1	0,7	230	
m.č. 1.05A - Bufet (výdej zápultí)						
9	Digestoř 1000x1000x450 svařovaná tuhá konstrukce osazeno tukovými filtry, které jsou součástí odsavače používaná velikost filtrů 500x500x20, případně 500x250x20 ve žlábků na zachycení kondenzátu je vypouštěcí kohout 1/2"	1000x1000x450	1	0,6	230	
10	Konvektomat, včetně podstavce - dodávka provozovatele		1	19,00	400	
11	Stůl pracovní 700x450x850 základní výška 850 mm výšková stavitelnost ± 15 mm nohy (JEKL 40x40) jsou umístěny 20 mm od hrany stolu	700x450x850 -	1			
12	Termovozík Transportní vozík slouží pro udržování potravin v teplém stavu. Přesné elektronické nastavování teploty od 30 – 120°C. Vedveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu	735x550x1760	1	3,0	230	
13	Mikrovlnná trouba Profesionální mikrovlnná trouba v celonerezovém provedení s jedním magnetronem o výkonu 1050 W. Velký vnitřní rozměr komory 336 x 349 mm bez talíře (odolné keramické dno). Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (	517x412x297	1	0,2	230	
14	Kontaktní gril Robustní celonerezové provedení odkapová miska, kontaktní plochy - litina s nepřilnavým povrchem přesná regulace teploty ohřevu a kontrolka chodu	400x430x240	1	1,8	230	

poz.	Popis	rozměr šxh xv	ks	kW el/pl	230/400 V	
15	Stůl pracovní 2000x600x900 + dřez základní výška 850 mm výšková stavitelnost ± 15 mm nohy (JEKL 40x40) jsou umístěny 20 mm od hrany stolu	2000x600x900	1			
17	Stůl skříňový 400x600x900 + dvířka + umývatko rukou základní výška 850 mm výšková stavitelnost ± 15 mm nohy (JEKL 40x40) jsou umístěny 20 mm od hrany stolu	400x600x900	1			
17a	Baterie stolní profil Provedení pákové Model stolní s kohoutovým nebo dvoupákovým ovládáním a otočným rámečkem d = 300mm. Model je v robustním nerezovém provedení, včetně přívodních hadic 3/8" (d = 400mm) Tlak vody 4 Bar: 21 litrů/min Hmotnost 1,25 kg		2			
39	Police 3p -stavitelná	1500x300x900	1			
m.č. 1.05A - Bufet (výdejní linie)						
18	Výdejní stůl - 365x650x900 - příprava na obložení laminem	365x650x900	1			
18a	Zásobník na talíře pojízdný + ohřev	485x860x1060	1	0,70	230	
19	Regálový nerez vozík	620x470x1740	2			
20	Vozík na příbory a tácy	752x525x1200	1			
21	Skříň chladicí na nápoje - dodávka provozovatele		1	0,30	230	
22 23	Chlazená vitrína samoobslužná - včetně podstavce s policí - 1100x700x1600 - přefukované provedení včetně agregátu	1100x700x1600	1	0,5	230	
24	Teplá vodní lázeň - 4x samostatná vana GN 1/1 - každá vana napuštění a vypouštění - podstavec jako PS 11, spodní police - příprava na obklad laminem	1500x700x900	1	2,6	230	

poz.	Popis	rozměr šxh xv	ks	kW el/pl	230/400 V	
25 26	Chlazená vitrina samoobslužná -včetně podstavce - 750x700x1600 - přefukované provedení včetně agregátu	750x700x1600	1	0,5	230	
27	Kávovar - dodávka provozovatele		1	3,10	230	
28	Pracovní stůl - 1500x750x900 - spodní police a mezipolice - otvor pro kasu - příprava na obklad laminem	1500x700x900	1			
29	Pokladna - dodávka provozovatele		1	0,30	230	
32 31 30	Pracovní stůl -regál na koloniál -regál na pečivo - 1200x700x900 - spodní police a mezipolice - příprava na obklad laminem	1200x700x900	1			
33	Teplá vodní lázeň - 4x samostatná vana GN 1/1 - každá vana napuštění a vypouštění - podstavec jako PS 11, spodní police - příprava na obklad laminem - v mobilním provedení s brzděnými kolečky	1500x700x900	1	2,6	230	
37	Náhledový panel 55 palců Sada pro instalaci – držák uchycený do stropu, USB kabel, datový Dodávka, nstalace a nastavení softwaru a účtu pro zobrazení jídelního menu	1300x700x100	2	0,20	230	
38	Pojezdová dráha na podnosy - cca 6 m		1			
	Čelní soklové obložení - NEREZ	5480x100	1			
	Čelní obklad - LAMINO	5480x760x18	1			
	Dělicí polostěna - LAMINO	1570x1200x30	1			
m.č. 1.06 - Mytí nádobí						
34	Nerezový 4policový regál	400x700x1870	1			
35	Stůl pracovní 1850x700x900 + dřez základní výška 850 mm výšková stavitelnost ± 15 mm nohy (JEKL 40x40) jsou umístěny 20 mm od hrany stolu	1850x700x900	1			
35a	Sprcha s ramínkem model se směšovací baterií s kohouty pro studenou, teplou vodu a napoštěcím ramínkem ze sprchy - tlakovou sprchou - tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou - úchytem na zeď a háčkem na sprchu - délka hadice 1100 mm spodní přívody vody		1			

poz.	Popis	rozměr šxh xv	ks	kW el/pl	230/400 V	
36	Myčka nádobí dvouplášťová Myčka řady vybavena „sekvenčním“ (postupným) systémem oplachu, který zvyšuje mechanické účinky oplachu a snižuje spotřebu vody, spotřebu detergentu, elektrické energie a CO2 Koše 50x50cm	604x633x838	0,5	6,6	400	