



- ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

A	cementový potěr (předpoklad)	50 mm	S	Kačírek	50 mm
	hydroizolace (předpoklad)	4 mm		PVC fólie	1,5 mm
	podkladní beton	150 mm		separační geotextilie	1,5 mm
	rostlý terén			EPS	250 mm
B				asfaltové pásy	10 mm
	keramická dlažba + tmel	10 mm		beton. mazanina	30 mm
	cementový potěr	50		A400/SH	4 mm
	hobra	10		plynosilikátové desky	100 mm
	pískové lože	30 mm		násyp ze štěrku	35-195 mm
	strop. panel stávající	250 mm		panelový strop	250 mm
C			D		
	omítka	15 mm			
C	teracová(keramická) dlažba	15 mm		cementový potěr (předpoklad)	200 mm
	cementový potěr (předpoklad)	35 mm		hydroizolace (předpoklad)	4 mm
	hydroizolace (předpoklad)	4 mm		podkladní beton	150 mm
	podkladní beton	150 mm		rostlý terén	
	rostlý terén				

Legenda materiálů

- Stávající zdivo
- Zdivo z příčkovek Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry
- Zdivo z příčkovek Porotherm 11,5 AKU Profi na maltu pro tenké spáry
- Zdivo z příčkovek Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry
- Zdivo z příčkovek Porotherm 19 AKU Profi na maltu pro tenké spáry
- Zdivo z příčkovek Porotherm 25 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry
- Rostlý terén
- Násyp (štěrkopísek, hutněno na min. 150 kPa nebo 200 kPa)
- Beton C 20/25 - XC1 (CZ, F.1) - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3 konstrukčně vyztužený B500B Ø16 mm, krytí výztuže 50 mm Kotvení výztuže přesahem - délka přesahu 400 mm
- Beton C 25/30 - vyztužený sítí 100/100/6 nebo profily B505
- Násyp z původní zeminy hutněný na 150 kPa
- Zateplení XPS tl. 160 mm
- Násyp ze štěrku
- Zdivo z YTONG Klasik 200 na maltu pro tenké spáry
- Bourané konstrukce

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. T. ČEJKA	ING. T. ČEJKA	ING. T. ČEJKA			
KRAJ: PRAHA		OBECNÍ ÚŘAD: PRAHA			
INVESTOR: SBZ KÚ				FORMÁT	2xA4
AKCE: Stavební úpravy objektu H – Větrník				MĚŘITKO	1:50
				DATUM	VI/23
				ÚČEL	POS
				ČÍS. ZAK.	
				Č.VÝKR.	4
OBSAH: ŘEZ A-A – stávající stav, bourání				PARÉ Č.	