



Legenda místností

č.m.	účel místnosti	plocha m ² obvod bm	podlaha	stěny, strop	obklady
200	schodiště	5,7 11,4	DŘEVĚNÉ STUPNĚ	DŘ. POHL. OMÍTKA + malba barva bílá	
201	hala	197,6 86,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	DŘ. POHL. OMÍTKA + malba barva bílá	SOKL Z DLAŽBY v = 100 mm

Legenda materiálů

- Stávající zdivo
 - Zdivo z příčkových Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry
 - Zdivo z příčkových Porotherm 11,5 AKU Profi na maltu pro tenké spáry
 - Zdivo z příčkových Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry
 - Zdivo z příčkových Porotherm 19 AKU Profi na maltu pro tenké spáry
 - Zdivo z příčkových Porotherm 25 AKU Z Profi na maltu pro tenké spáry
 - Rostlý terén
 - Násyp (štěrkopísek, hutněno na min. 150 kPa nebo 200 kPa)
 - Beton C 20/25 - XC1 (CZ, F.1) - Cl 0,2 - Dmax 22 - S3 konstrukčně vyztužený B500B Ø16 mm, krytí výztuže 50 mm Kotvení výztuže přesahem - délka přesahu 400 mm
 - Beton C 25/30 - vyztužený sítí 100/100/6 nebo profily B505
 - Násyp z původní zeminy hutněný na 150 kPa
 - Zateplení XPS tl. 160 mm
 - Násyp ze štěrku
 - Zdivo z YTONG Klasik 200 na maltu pro tenké spáry
 - Bourané konstrukce
- (VZ1) větrací potrubí vyvedeno do stropní konstrukce a nad střechu (předpoklad)- kovové, zavěšené pod stropem
- (P) zděné pódium - obvod a deska vyzděny, uvnitř duté
- (VZ) větrací potrubí - kovové, zavěšené pod stropem
- (ST) stoupací potrubí vytápění vystupuje cca 500 mm nad podlahu a přípojovací potrubí (dl. cca 1 m) k radiátorům - kovové
- (K1) stoupací kanalizační potrubí
- (K2) stoupací kanalizační potrubí
- (Z1) chybějící madlo zábradlí v délce cca 3800 mm
- (Z2) chybějící zábradlí v délce cca 2100 mm

- ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

ZODP.PROJEKTANT ING. T. ČEJKA	VYPRACOVAL ING. T. ČEJKA	KRESLIL ING. T. ČEJKA	KONTROLOVAL		
KRAJ: PRAHA		OBECNÍ ÚŘAD: PRAHA			
INVESTOR: SBZ KÚ				FORMÁT	2x44
AKCE: Stavební úpravy objektu H – Větrník				MĚŘÍTKO	1:50
				DATUM	VI/23
				ÚČEL	POS
				ČÍS. ZAK.	
OBSAH:				Č.VÝKR.	PARÉ Č.
2.NP – stávající stav, bourání				2	