








PS.01 Interiér laboratorních prostor - standardy

KÓD	ROZMĚR š/h/v (mm)	POPIS	SCHEMA/FOTO (informativní)
		Všeobecná specifikace:	
		Spodní skříňka na soklu dvířková - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - plastové rektifikační nožičky v. 100 mm - LTD čelní a boční narážecí sokly (v případě spojování skříněk do sestav jsou boční sokly instalovány pouze jeden vnější levý a jeden vnější pravý, čelní sokl je z jednoho kusu přes všechny spojené skřínky v sestavě a jednotlivé skřínky jsou k sobě přišroubovány kovovým šroubovým spojem) - místo styku spodní hrany soklu s podlahou je zesílikonováno proti zatečení tekutin pod skříňku (barva silikonu odpovídá dekoru soklu) polic: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 2 stavitelné police - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem dvířka: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovová úchytka typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165° - provedení jednodvířková nebo dvoudvířková, dvířek levá nebo pravá dle příslušného výkresu místnosti - poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem)	
		Skřínky na soklu zásuvková - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - plastové rektifikační nožičky v. 100 mm - LTD čelní a boční narážecí sokly (v případě spojování skříněk do sestav jsou boční sokly instalovány pouze jeden vnější levý a jeden vnější pravý, čelní sokl je z jednoho kusu přes všechny spojené skřínky v sestavě a jednotlivé skřínky jsou k sobě přišroubovány kovovým šroubovým spojem) - místo styku spodní hrany soklu s podlahou je zesílikonováno proti zatečení tekutin pod skříňku (barva silikonu odpovídá dekoru soklu) zásuvky: - materiál: čelo zásuvky LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 4 zásuvky - dno a záda LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - bočnice kovové duté, hladké, lakované - plnovýsuvy skryté s plynulým tlumením, nosnost min. 30 kg - kovová úchytka typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace	
		Spodní skříňka na soklu dřezová s koši - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - plastové rektifikační nožičky v. 100 mm - LTD čelní a boční narážecí sokly (v případě spojování skříněk do sestav jsou boční sokly instalovány pouze jeden vnější levý a jeden vnější pravý, čelní sokl je z jednoho kusu přes všechny spojené skřínky v sestavě a jednotlivé skřínky jsou k sobě přišroubovány kovovým šroubovým spojem) - místo styku spodní hrany soklu s podlahou je zesílikonováno proti zatečení tekutin pod skříňku (barva silikonu odpovídá dekoru soklu) - dřez kameninový s lemem a s chemicky odolnou glazurou - barva glazury bílá, rozměr vnější 450 x 450 x250 mm, rozměr vnitřní 360 x 360 x 210 mm - horní instalace - 1x baterie směšovací páková s aerátorem, s chemicky odolným povrchem - poplastované - celková výška min. 300 mm, osová vzdálenost tělo/aerátor min 180 mm dvířka: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovová úchytka typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165° - provedení dvířek levá nebo pravé dle příslušného výkresu místnosti čelo pevné: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - výška čela je sladěna s výškou čel horních zásuvek ostatních skříněk v sestavě odpadkové koše ručně výsuvné - systém s plnovýsuvem a pevným víkem, montáž na dno korpusu, minimální objem košů 2 x 15 litrů - vestavné rozměry 450 x 300 x 300 mm, rám výsuv: vypalovaný lak, nádoba a víko: plast šedý	 

		<u>Skříňka závěsná dvířková</u> - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - závěsné celokovové kování s rektifikací včetně nosného profilu (lišty) pro uchycení korpusy na stěnu (nosnost min. 180 kg/ pár polic: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 2 stavitelné police - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem dvířka: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovová úchytky typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165° - provedení jednodvířková nebo dvoudvířková, dvířek levá nebo pravá dle příslušného výkresu místnosti - poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem)	 
		<u>Skříňka závěsná otevřená</u> - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - závěsné celokovové kování s rektifikací včetně nosného profilu (lišty) pro uchycení korpusy na stěnu (nosnost min. 180 kg/ pár polic: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 2 stavitelné police - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem	
		<u>Stůl pracovní na kovové nožičce</u> pracovní deska - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm, dekor xxxxxx - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasílikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasílikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke kovové konstrukci pomocí vrutů se zápusťnou hlavou - plocha stolu je tvořena z jedné části stolová podnož - ocelový profil 40x40x2 mm, povrch epoxidový vypalovaný lak, RAL 7035 - 2x boční nohy svařované typ "C" - 2x horní spojovací tyč montovaná - konstrukce montovaná - výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů M8 v rozsahu 0 - 30mm - příprava pro uzemnění, uzemnění provedeno vodičem 6mm², pospojením	
		<u>Deska pracovní</u> - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm, dekor šedá - otvor pr. 80 mm včetně krytky, umístění dle příslušného výkresu místnosti - v případě spojování stolů do sestav jsou spoje desek zasílikonovány v barvě dekoru desky - místa styku desky se zadní nebo boční zdí jsou zasílikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skříňkám pomocí vrutů se zápusťnou hlavou	
		<u>Výplň do proluku</u> - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá - způsob kotvení - na krajních skříňkách přišroubované dřevěné hranoly, ke kterým je výplň uchycena šrouby se zápusťnou hlavou a opatřené plastovou krytkou v barvě dekoru - místo styku spodní hrany výplně s podlahou je zasílikonováno proti zatečení tekutin pod desku (barva silikonu odpovídá dekoru desky)	
3600/1600/900(2000)		<u>Stůl laboratorní oboustranný včetně horních skříňek</u> - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18 mm - dekor bílá - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, barva šedá - kovová lakovaná konstrukce, RAL 7035 sestava: - 1x servisní stěna oboustranná 3600 x 300 x 1500 mm - 6x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 4x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm - 2x pracovní plocha vysokotlaký laminát 3600 x 800 / 18 mm - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - 2x výplň do proluku, laminovaná dřevotřískka 900 x 880 / 18 mm - 4x výplň skříňka / servisní stěna, laminovaná dřevotřískka 150 x 880 / 18 mm	

L01	3600/300/1500	Servisní stěna - konstrukční materiál: ocelový speciální "L" profil 40x40 mm a 50x30 mm - povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů s přípravou pro ukotvení do podlahy s přípravou pro instalaci skříňkové nástavby - 2x stojina svařovaná včetně oboustranného krytování z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - stojina plní funkci nosnou a zároveň funkci instalačního kanálu - vnitřní vedení rozvodů médií a kabeláže - 2x servisní panel s kazetami z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - servisní panel bude využit k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - kazety panelu jsou snadno demontovatelné a zaměnitelné - spodní část servisního panelu je zakrytována ocelovým plechem tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - krytovací plech je snadno demontovatelný pro přístup k rozvodům médií a kabeláže jednotlivých kazet - 18x zásuvka 230V/16A, IP55, 4x datová zásuvka 2RJ45, 2x zásuvka pro ochranné pospojování - jednotlivé kazety servisního panelu a ostatní konstrukční části servisní stěny jsou uzemněny pospojením, do kazety servisního panelu instalován proudový chránič 16A v rozvodné skřínce se zvýšeným krytím, min. IP44	
	3600/660/450	Nástavba servisní stěny - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřísková tl.18mm - dekor bílá - 4x skříňka otevřená 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená 900 x 350 x 450 mm korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda pohledová LTD 18mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - 1 stavitelná police - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem - instalace skříněk na servisní stěnu je pevná, pomocí vrutů, nebo zápusťných matic a šroubů - skřínky jsou mezi sebou spojeny spojovacími šrouby, do jednoho celku	
	3600/1600/18	Deska pracovní - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm - plocha stolu je tvořena ze dvou částí 3600 x 800 mm - spoj desk a všechna místa okolo kovových stojin servisní stěny jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skřínkám pomocí vrutů se zápusťnou hlavou	
		Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku - 4x boční výplň mezi skříňkou a stojinou servisní stěny, 880x150 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku	
	4000/1600/900(2000)	Stůl laboratorní oboustranný včetně horních skříněk - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřísková tl.18 mm - dekor bílá - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, barva šedá - kovová lakovaná konstrukce, RAL 7035 - přípustná tolerance délky laboratorního stolu s ohledem na standardizované délky modulů +/- 100 mm sestava: - 1x servisní stěna oboustranná 4000 x 300 x 1500 mm - 4x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm - 2x pracovní plocha vysokotlaký laminát 4000 x 800 / 18 mm - 4x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - 4x výplň do proluku, laminovaná dřevotřísková 900 x 880 / 18 mm - 4x výplň skříňka / servisní stěna, laminovaná dřevotřísková 150 x 880 / 18 mm	
	4000/300/1500	Servisní stěna - konstrukční materiál: ocelový speciální "L" profil 40x40 mm a 50x30 mm - povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů s přípravou pro ukotvení do podlahy s přípravou pro instalaci skříňkové nástavby - 2x stojina svařovaná včetně oboustranného krytování z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - stojina plní funkci nosnou a zároveň funkci instalačního kanálu - vnitřní vedení rozvodů médií a kabeláže - 2x servisní panel s kazetami z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - servisní panel bude využit k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - kazety panelu jsou snadno demontovatelné a zaměnitelné - spodní část servisního panelu je zakrytována ocelovým plechem tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - krytovací plech je snadno demontovatelný pro přístup k rozvodům médií a kabeláže jednotlivých kazet - 20 zásuvka 230V/16A, IP55, 4x datová zásuvka 2RJ45, 2x zásuvka pro ochranné pospojování - jednotlivé kazety servisního panelu a ostatní konstrukční části servisní stěny jsou uzemněny pospojením, do kazety servisního panelu instalován proudový chránič 16A v rozvodné skřínce se zvýšeným krytím, min. IP44	



L02	4000/660/450	Nástavba servisní stěny - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá - 4x skříňka otevřená 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená 900 x 350 x 450 mm korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda pohledová LTD 18mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - 1 stavitelná police - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem - instalace skříněk na servisní stěnu je pevná, pomocí vrutů, nebo zápusťných matic a šroubů - skřínky jsou mezi sebou spojeny spojovacími šrouby, do jednoho celku	
	4000/1600/18	Deska pracovní - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm - plocha stolu je tvořena ze dvou částí 4000 x 800 mm - spoj desek a všechna místa okolo kovových stojin servisní stěny jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skřínkám pomocí vrutů se zápusťnou hlavou	
		Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku - 4x boční výplň mezi skřínkou a stojinou servisní stěny, 880x150 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku	
L03	3800/1600/900(2000)	Stůl laboratorní oboustranný včetně horních skříněk - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18 mm - dekor bílá - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, barva šedá - kovová lakovaná konstrukce, RAL 7035 - přípustná tolerance délky laboratorního stolu s ohledem na standardizované délky modulů +/- 100 mm sestava: - 1x servisní stěna oboustranná 3800 x 300 x 1500 mm - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 450 x 350 x 450 mm - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm - 2x pracovní plocha vysokotlaký laminát 3800 x 800 / 18 mm - 4x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - 4x výplň do proluku, laminovaná dřevotřískka 850 x 880 / 18 mm - 4x výplň skříňka / servisní stěna, laminovaná dřevotřískka 150 x 880 / 18 mm	
	3800/300/1500	Servisní stěna - konstrukční materiál: ocelový speciální "L" profil 40x40 mm a 50x30 mm - povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů s přípravou pro ukotvení do podlahy s přípravou pro instalaci skříňkové nástavby - 2x stojina svařovaná včetně oboustranného krytování z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - stojina plní funkci nosnou a zároveň funkci instalačního kanálu - vnitřní vedení rozvodů médií a kabeláže - 2x servisní panel s kazetami z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - servisní panel bude využit k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - kazety panelu jsou snadno demontovatelné a zaměnitelné - spodní část servisního panelu je zakrytována ocelovým plechem tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - krytovací plech je snadno demontovatelný pro přístup k rozvodům médií a kabeláže jednotlivých kazet - 20x zásuvka 230V/16A, IP55, 4x datová zásuvka 2RJ45, 2x zásuvka pro ochranné pospojování - jednotlivé kazety servisního panelu a ostatní konstrukční části servisní stěny jsou uzemněny pospojením, do kazety servisního panelu instalován proudový chránič 16A v rozvodné skřínce se zvýšeným krytím, min. IP44	
	3800/660/450	Nástavba servisní stěny - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřískka tl.18mm - dekor bílá - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 450 x 350 x 450 mm - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda pohledová LTD 18mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - 1 stavitelná police - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem - instalace skříněk na servisní stěnu je pevná, pomocí vrutů, nebo zápusťných matic a šroubů - skřínky jsou mezi sebou spojeny spojovacími šrouby, do jednoho celku	

	3800/1600/18	Deska pracovní - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm - plocha stolu je tvořena ze dvou částí 3800 x 800 mm - spoj desek a všechna místa okolo kovových stojin servisní stěny jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skříňkám pomocí vrutů se zápusťnou hlavou	
		Spodní skříňky na soklu - 4x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 4x výplň do proluku, 850x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku - 4x boční výplň mezi skříňkou a stojinou servisní stěny, 880x150 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku	
L04	2400/1600/900(2000)	Stůl laboratorní oboustranný včetně horních skříněk - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18 mm - dekor bílá - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, barva šedá - kovová lakovaná konstrukce, RAL 7035 sestava: - 1x servisní stěna oboustranná 2400 x 300 x 1500 mm - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 4x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm - 2x pracovní plocha vysokotlaký laminát 2400 x 800 / 18 mm - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - 2x výplň do proluku, laminovaná dřevotříska 900 x 880 / 18 mm - 4x výplň skříňka / servisní stěna, laminovaná dřevotříska 150 x 880 / 18 mm	
	2400/300/1500	Servisní stěna - konstrukční materiál: ocelový speciální "L" profil 40x40 mm a 50x30 mm - povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů s přípravou pro ukotvení do podlahy s přípravou pro instalaci skříňkové nástavby - 2x stojina svařovaná včetně oboustranného krytování z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - stojina plní funkci nosnou a zároveň funkci instalačního kanálu - vnitřní vedení rozvodů médií a kabeláže - 2x servisní panel s kazetami z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - servisní panel bude využit k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - kazety panelu jsou snadno demontovatelné a zaměnitelné - spodní část servisního panelu je zakrytována ocelovým plechem tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - krytovací plech je snadno demontovatelný pro přístup k rozvodům médií a kabeláže jednotlivých kazet - 14x zásuvka 230V/16A, IP55, 2x datová zásuvka 2RJ45, 2x zásuvka pro ochranné pospojování - jednotlivé kazety servisního panelu a ostatní konstrukční části servisní stěny jsou uzemněny pospojením, do kazety servisního panelu instalován proudový chránič 16A v rozvodné skřínce se zvýšeným krytím, mín. IP44	
	2400/660/450	Nástavba servisní stěny - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá - 2x skříňka otevřená 600 x 350 x 450 mm - 4x skříňka otevřená 900 x 350 x 450 mm korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda pohledová LTD 18mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - 1 stavitelná police - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem - instalace skříněk na servisní stěnu je pevná, pomocí vrutů, nebo zápusťných matic a šroubů - skříňky jsou mezi sebou spojeny spojovacími šrouby, do jednoho celku	
	2400/1600/18	Deska pracovní - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditené, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm - plocha stolu je tvořena ze dvou částí 2400 x 800 mm - spoj desek a všechna místa okolo kovových stojin servisní stěny jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skříňkám pomocí vrutů se zápusťnou hlavou	
		Spodní skříňky na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 4x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku - 4x boční výplň mezi skříňkou a stojinou servisní stěny, 880x150 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku	

L05	2400/700/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x750 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L06	1800/600/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x750 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L07	3950/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 5x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 5x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L08	4250/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 7x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 7x skříňka závěsná s dvířky, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L09	4650/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 3x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 5x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L10	1500/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L11	1200/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 2x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 2x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L12	3800/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L13	4100/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L14	1700/800/750	<u>Stůl pracovní na kovové kostře</u> - viz. podrobná specifikace Stůl pracovní na kovové kostře	
L15	1800/800/750	<u>Stůl pracovní na kovové kostře</u> - viz. podrobná specifikace Stůl pracovní na kovové kostře	
L16	1600/800/750	<u>Stůl pracovní na kovové kostře</u> - viz. podrobná specifikace Stůl pracovní na kovové kostře	
L17	2000/800/750	<u>Stůl pracovní na kovové kostře</u> - viz. podrobná specifikace Stůl pracovní na kovové kostře	
L18	1450/800/750	<u>Stůl pracovní na kovové kostře</u> - atypický tvar pracovní desky - výřez v místě pracovního stolu - viz. podrobná specifikace Stůl pracovní na kovové kostře	

L19	800/600/1950	Skříň policová na soklu - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - plastové rektifikační nožičky v. 100 mm - LTD čelní a boční narážecí sokly (v případě spojování skříněk do sestav jsou boční sokly instalovány pouze jeden vnější levý a jeden vnější pravý, čelní sokl je z jednoho kusu přes všechny spojené skřínky v sestavě a jednotlivé skřínky jsou k sobě přišroubovány kovovým šroubovým spojem) - skříň je nutné kotvit ke zdi proti překlopení - místo styku spodní hrany soklu s podlahou je zesíleno proti zatečení tekutin pod skříňku (barva silikonu odpovídá dekoru soklu) police: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 3 stavitelné police, 1x pevná police - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem dvířka: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovová úchytky typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165° - provedení dvířek levá nebo pravé dle příslušného výkresu místnosti - poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - zámek cylindrický rozvorový dvoucestný celokovový, galvanicky pokovený - 2 klíče	
L20	800/450/1950	Skříň policová na soklu - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda zafrézovaná v drážce, jednostranně lakovaná HDF o síle 3mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - plastové rektifikační nožičky v. 100 mm - LTD čelní a boční narážecí sokly (v případě spojování skříněk do sestav jsou boční sokly instalovány pouze jeden vnější levý a jeden vnější pravý, čelní sokl je z jednoho kusu přes všechny spojené skřínky v sestavě a jednotlivé skřínky jsou k sobě přišroubovány kovovým šroubovým spojem) - skříň je nutné kotvit ke zdi proti překlopení - místo styku spodní hrany soklu s podlahou je zesíleno proti zatečení tekutin pod skříňku (barva silikonu odpovídá dekoru soklu) police: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 3 stavitelné police, 1x pevná police - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem dvířka: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovová úchytky typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165° - provedení dvířek levá nebo pravé dle příslušného výkresu místnosti - poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - zámek cylindrický rozvorový dvoucestný celokovový, galvanicky pokovený - 2 klíče	
L21	4400/800/900	Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L22	4000/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L23	3800/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 2x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 2x skříňka závěsná dvířková, 450x330x450 mm - 2x skříňka závěsná dvířková, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná dvířková, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L24	2400/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 4x skříňka závěsná dvířková, 600x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L25	3900/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 1050x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 5x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 5x skříňka závěsná dvířková, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná dvířková, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L26	1800/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná dvířková, 600x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L27	1950/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 3x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 3x skříňka závěsná dvířková, 450x350x450 mm - 1x skříňka závěsná dvířková, 600x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L28	4350/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 5x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 5x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L29	3000/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 6000x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 2x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 2x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L30	4000/1400/900(200)	Stůl laboratorní oboustranný včetně horních skříněk - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18 mm - dekor bílá - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, barva šedá - kovová lakovaná konstrukce, RAL 7035 - přípustná tolerance délky laboratorního stolu s ohledem na standardizované délky modulů +/- 100 mm sestava: - 1x servisní stěna oboustranná 4000 x 300 x 1500 mm - 4x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm - 2x pracovní plocha vysokotlaký laminát 4000 x 700 / 18 mm - 4x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - 6x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - 2x výplň do proluku, laminovaná dřevotříska 1000 x 880 / 18 mm - 4x výplň skříňka / servisní stěna, laminovaná dřevotříska 150 x 880 / 18 mm	
	4000/300/1500	Servisní stěna - konstrukční materiál: ocelový speciální "L" profil 40x40 mm a 50x30 mm - povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů s přípravou pro ukotvení do podlahy s přípravou pro instalaci skříňkové nástavby - 2x stojina svařovaná včetně oboustranného krytování z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - stojina plní funkci nosnou a zároveň funkci instalačního kanálu - vnitřní vedení rozvodů médií a kabeláže - 2x servisní panel s kazetami z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - servisní panel bude využit k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - kazety panelu jsou snadno demontovatelné a zaměnitelné - spodní část servisního panelu je zakrytována ocelovým plechem tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - krytovací plech je snadno demontovatelný pro přístup k rozvodům médií a kabeláže jednotlivých kazet - 20 zásuvka 230V/16A, IP55, 4x datová zásuvka 2RJ45, 2x zásuvka pro ochranné pospojování - jednotlivé kazety servisního panelu a ostatní konstrukční části servisní stěny jsou uzemněny pospojením, do kazety servisního panelu instalován proudový chránič 16A v rozvodné skřínce se zvýšeným krytím, min. IP44	
	4000/660/450	Nástavba servisní stěny - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá - 4x skříňka otevřená 600 x 350 x 450 mm - 6x skříňka otevřená 900 x 350 x 450 mm korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda pohledová LTD 18mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - 1 stavitelná police - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem - instalace skříněk na servisní stěnu je pevná, pomocí vrutů, nebo zápusťných matic a šroubů - skřínky jsou mezi sebou spojeny spojovacími šrouby, do jednoho celku	
	4000/1400/18	Deska pracovní - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm - plocha stolu je tvořena ze dvou částí 4000 x 700 mm - spoj desek a všechna místa okolo kovových stojin servisní stěny jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skřínkám pomocí vrutů se zápusťnou hlavou	
		Spodní skřínky na soklu - 4x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 6x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x výplň do proluku, 1000x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku - 4x boční výplň mezi skříňkou a stojinou servisní stěny, 880x150 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku	

L31	1950/700/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková Horní skřínky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L32	3500/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L33	4300/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L34	5150/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 3x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 3x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L35	3900/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 800x880 mm - 1x výplň do proluku, 1000x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 5x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 5x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L36	5150/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 3x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 3x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 7x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 7x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L37	3500/800/900	Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
	2550/1400/900(200)	Stůl laboratorní oboustranný včetně horních skříněk - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18 mm - dekor bílá - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, barva šedá - kovová lakovaná konstrukce, RAL 7035 - přípustná tolerance délky laboratorního stolu s ohledem na standardizované délky modulů +/- 100 mm sestava: - 1x servisní stěna oboustranná 2550 x 300 x 1500 mm - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 450 x 350 x 450 mm - 4x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 600 x 350 x 450 mm - 2x skříňka otevřená horní (nástavba servisní stěny) 900 x 350 x 450 mm - 2x pracovní plocha vysokotlaký laminát 2550 x 700 / 18 mm - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - 2x výplň do proluku, laminovaná dřevotříska 900 x 880 / 18 mm - 4x výplň skříňka / servisní stěna, laminovaná dřevotříska 150 x 880 / 18 mm	
L38	2550/300/1500	Servisní stěna - konstrukční materiál: ocelový speciální "L" profil 40x40 mm a 50x30 mm - povrchová úprava elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - konstrukce kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů s přípravou pro ukotvení do podlahy s přípravou pro instalaci skříňkové nástavby - 2x stojina svařovaná včetně oboustranného krytování z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - stojina plní funkci nosnou a zároveň funkci instalačního kanálu - vnitřní vedení rozvodů médií a kabeláže - 2x servisní panel s kazetami z ocelového plechu tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - servisní panel bude využit k instalaci zásuvek 230V, zásuvek datových, armatur pro plyná a kapalná média, apod. - kazety panelu jsou snadno demontovatelné a zaměnitelné - spodní část servisního panelu je zakrytována ocelovým plechem tl. 2 mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovaným lakem - krytovací plech je snadno demontovatelný pro přístup k rozvodům médií a kabeláže jednotlivých kazet - 12 zásuvka 230V/16A, IP55, 2x datová zásuvka 2RJ45, 2x zásuvka pro ochranné pospojování - jednotlivé kazety servisního panelu a ostatní konstrukční části servisní stěny jsou uzemněny pospojením, do kazety servisního panelu instalován proudový chránič 16A v rozvodné skřínce se zvýšeným krytím, min. IP44	
	2550/660/450	Nástavba servisní stěny - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá - 2x skříňka otevřená 450 x 350 x 450 mm - 4x skříňka otevřená 600 x 350 x 450 mm - 2x skříňka otevřená 900 x 350 x 450 mm korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - půda a dno vložené - záda pohledová LTD 18mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - vnitřní stěny předvrtány pro možnost výškového nastavení polic, rozteč 32 mm - 1 stavitelná police - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2, zadní hrana ABS tl. 1 mm (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovové bezpečnostní podpěry polic s trnem - instalace skříněk na servisní stěnu je pevná, pomocí vrutů, nebo zápuštných matic a šroubů - skřínky jsou mezi sebou spojeny spojovacími šrouby, do jednoho celku	
	2550/1400/18	Deska pracovní - vysokotlaký laminát tl. 18 mm (kompaktní deska), chemicky odolný, homogenní materiál bez hranění, jádro viditelné, horní i spodní hrana po celém obvodu s fazetou 1x1 mm - plocha stolu je tvořena ze dvou částí 2550 x 700 mm - spoj desek a všechna místa okolo kovových stojin servisní stěny jsou zasilikonována v barvě dekoru desky - desky jsou uchyceny ke spodním skřínkám pomocí vrutů se zápuštnou hlavou	

		Spodní skříňky na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, dvířková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka dvířková na soklu - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 450 x 550 x 880 mm - 2x skříňka spodní na soklu, 4-zásuvková 600 x 550 x 880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku - 4x boční výplň mezi skříňkou a stojinou servisní stěny, 880x150 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku	
L39	4600/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skříňky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 3x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 3x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 1000x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skříňky závěsné - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L40	3150/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skříňky na soklu - 2x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 650x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skříňky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 3x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L41	6600/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skříňky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 4x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 3x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skříňky závěsné - 2x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 8x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 2x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 8x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	


L42	2350/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 450x550x880 mm - 1x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 850x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 3x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 3x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L43	6800/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 4x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 4x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 500x880 mm - 1x výplň do proluku, 900x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 8x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 8x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L44	4900/800/900	<u>Stůl pracovní s dřezem na soklu včetně horních skříněk</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skřínky na soklu - 1x skříňka dřezová s koši, 600x550x880 mm - 1x dřez nerezový, 400x400x250 mm - 1x baterie stojánková laboratorní - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dřezová s koši - 3x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 2x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 1000x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skřínky závěsné - 5x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 2x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 5x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 2x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	

L45	3800/800/900	<u>Stůl pracovní na soklu včetně horních skříňek</u> Pracovní deska - provedení viz. podrobná specifikace Deska pracovní Spodní skříňky na soklu - 3x skříňka zásuvková, 4 zásuvky, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka zásuvková na soklu - 1x skříňka dvířková, 450x550x880 mm - 1x skříňka dvířková, 600x550x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka na soklu dvířková - 1x výplň do proluku, 950x880 mm - provedení viz. podrobná specifikace Výplň do proluku Horní skříňky závěsné - 1x skříňka závěsná otevřená, 450x330x450 mm - 4x skříňka závěsná otevřená, 600x330x450 mm - 1x skříňka závěsná otevřená, 900x330x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná otevřená - 1x skříňka závěsná s dvířky, 450x350x450 mm - 4x skříňka závěsná s dvířky, 600x350x450 mm - 1x skříňka závěsná s dvířky, 900x350x450 mm - provedení viz. podrobná specifikace Skříňka závěsná dvířková	
L46	450/550/640	<u>Skříňka zásuvková (kontejner)</u> - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - hraněna přední a zadní strana korpusu - půda naložená s přesahem přes čelo zásuvky nebo dvířka - dno vložené - záda pohledová vložená LTD tl. 18 mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - kolečka plastová pr. 75 mm, celková výška 100 mm dle soklu, čelní pár s brzdou - kolečka jsou s měkčenými běhouny na tvrdou podlahu zásuvky: - materiál: čelo zásuvky LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 3 zásuvky (2 nízké a 1 vysoká) - dno a záda LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - bočnice kovové duté, hladké, lakované - plnovýsuvy skryté s plynulým tlumením, nosnost min. 30 kg - kovová úchytky typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - zámek cylindrický centrální celokovový pro tři zásuvky, galvanicky pokovený - otvíraný z čela - 2 klíče	
L47	450/550/640	<u>Skříňka s dvířky (kontejner)</u> - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotříska tl.18mm - dekor bílá korpus: - materiál: LTD tl. 18 mm, hrana ABS tl. 1 mm, poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - hraněna přední a zadní strana korpusu - půda naložená s přesahem přes čelo zásuvky nebo dvířka - dno vložené - záda pohledová vložená LTD tl. 18 mm - korpus lepený za pomoci spojovacích lamel bez šroubových spojů - kolečka plastová pr. 75 mm, celková výška 100 mm dle soklu, čelní pár s brzdou - kolečka jsou s měkčenými běhouny na tvrdou podlahu dvířka: - materiál: LTD tl. 18 mm, přední hrana ABS tl. 2 mm, poloměr zaoblení R2 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - kovová úchytky typ "U", galvanicky pokovená - chrom, rozteč 128 mm, horizontální instalace - závěsy dvířek kovové s rektifikací a integrovaným tlumením, úhel otvírání 165° - provedení jednodvířková, dvířek levá nebo pravá dle příslušné místnosti - poloměr zaoblení R1 (lepeno polyuretanovým lepidlem) - 2 klíče	
N01	1900/600/850	<u>Stůl mycí skříňový s dřezem, nerez</u> - materiál austenitická nerezavějící ocel ČSN 17240, EN ISO X5CrNi18-10, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami - povrchová úprava BRUS 240 - pracovní deska rovná z plechu tl. 1,5 mm - zadní lem s rádiusovým přechodem R20/100 mm - přední horní rádius desky R20 - zákryt zadního lemu z plechu tl. 1,5 mm - podélné výztuhy z Ω profilu z plechu tl. 1,5 mm - podhyby pod úhlem 45° pro odkap tekutin po celém obvodu desky - protiplech tl. 1,0 mm - 1x dřez 400x400x250 mm vevařený bezespárově do pracovní desky uprostřed - celokovový sifon s přepadem a ovládací pákou na předním panelu stolu - otvor pro stojánkovou baterii ø 35 mm - skříňové podnoží v provedení H1 dle DIN 18865-9 - skříňka z plechu tl. 1,0 mm (dno, police, boky, výztuhy) - kolejnice pro posuvné dveře z plechu tl. 1,5 mm - jednoduché dno s výztuhou z Ω profilu - jednoduchá záda s otvorem pro připojení sifonu na odpad ve zdi - dvojité boky-vnitřní se závitů pro čepy umožňující přestavitelnost police (4x 5 ks) - dvojité posuvné dveře zavěšené na pojízdných závěsech v kolejnicích z ohýbaného plechu - vodící čepy dveří přivařeny ke dnu - podnoží z uzavřených profilů 40x40x1,25 mm se šrouby pro ochranné pospojení - plastové seřizitelné nástavce s možností přestavění v rozsahu 40 mm	

N02	1600/700/850	<u>Stůl pracovní s policí, nerez</u> - materiál austenitická nerezavějící ocel ČSN 17240, EN ISO X5CrNi18-10, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami - povrchová úprava BRUS 240 - pracovní deska rovná z plechu tl. 1,5 mm - zadní lem s rádiusovým přechodem R20/100 mm - přední horní rádius desky R20 - zákryt zadního lemu z plechu tl. 1,5 mm - zákryt stolu z plechu tl. 1,5 mm - podélné výztuhy z Ω profilu z plechu tl. 1,5 mm - podhyby pod úhlem 45° pro odkap tekutin po celém obvodu desky - protiplech tl. 1,0 mm - nerezová police v celé délce, prostor pod policí cca 150 mm - police z plechu tl. 1,0 mm - police s výztuhou z Ω profilu - podnoží z uzavřených profilů 40x40x1,25 mm se šrouby pro ochranné pospojení - plastové seřiditelné nástavce s možností přestavění v rozsahu 40 mm	
N03	2000/700/850	<u>Stůl pracovní skříňový, nerez</u> - materiál austenitická nerezavějící ocel ČSN 17240, EN ISO X5CrNi18-10, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami - povrchová úprava BRUS 240 - pracovní deska rovná z plechu tl. 1,5 mm - zadní lem s rádiusovým přechodem R20/100 mm - přední horní rádius desky R20 - zákryt zadního lemu z plechu tl. 1,5 mm - podélné výztuhy z Ω profilu z plechu tl. 1,5 mm - podhyby pod úhlem 45° pro odkap tekutin po celém obvodu desky - protiplech tl. 1,0 mm - skříňové podnoží v provedení H1 dle DIN 18865-9 - skříňka z plechu tl. 1,0 mm (dno, police, boky, výztuhy) - kolejnice pro posuvné dveře z plechu tl. 1,5 mm - jednoduché dno s výztuhou z Ω profilu - jednoduchá záda - dvojitě boky-vnitřní se závity pro čepy umožňující přestavitelnost police (4x 5 ks) - dvojitě posuvné dveře zavěšené na pojízdných závěsech v kolejnících z ohýbaného plechu - vodící čepy dveří přivařeny ke dnu - podnoží z uzavřených profilů 40x40x1,25 mm se šrouby pro ochranné pospojení - plastové seřiditelné nástavce s možností přestavění v rozsahu 40 mm	
N04	900/600/1850	<u>Skříň policová na dezinfekční prostředky, uzamykatelná, kovová</u> - celokovové provedení skříně z ocelového plechu s práškovým vypalovaným lakem - dveře uzamykatelné pomocí cylindrického zámku, 1 pár klíčů - 3x těsně svařované vanové police výškově přestavitelné, z ocelového plechu tl. 3 mm. - 1x spodní záchytná vana - nosnost police 65 kg - rastr přestavování výšky police 25 mm	
N05	1850/600/850	<u>Stůl mycí skříňový s dřezem, nerez</u> - materiál austenitická nerezavějící ocel ČSN 17240, EN ISO X5CrNi18-10, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami - povrchová úprava BRUS 240 - pracovní deska rovná z plechu tl. 1,5 mm - zadní lem s rádiusovým přechodem R20/100 mm - přední horní rádius desky R20 - zákryt zadního lemu z plechu tl. 1,5 mm - podélné výztuhy z Ω profilu z plechu tl. 1,5 mm - podhyby pod úhlem 45° pro odkap tekutin po celém obvodu desky - protiplech tl. 1,0 mm - 1x dřez 400x400x250 mm vevařený bezespárově do pracovní desky uprostřed - celokovový sifon s přepadem a ovládací pákou na předním panelu stolu - otvor pro stojánkovou baterii Ø 35 mm - skříňové podnoží v provedení H1 dle DIN 18865-9 - skříňka z plechu tl. 1,0 mm (dno, police, boky, výztuhy) - kolejnice pro posuvné dveře z plechu tl. 1,5 mm - jednoduché dno s výztuhou z Ω profilu - jednoduchá záda s otvorem pro připojení sifonu na odpad ve zdi - dvojitě boky-vnitřní se závity pro čepy umožňující přestavitelnost police (4x 5 ks) - dvojitě posuvné dveře zavěšené na pojízdných závěsech v kolejnících z ohýbaného plechu - vodící čepy dveří přivařeny ke dnu - podnoží z uzavřených profilů 40x40x1,25 mm se šrouby pro ochranné pospojení - plastové seřiditelné nástavce s možností přestavění v rozsahu 40 mm	
N06	1400/700/850	<u>Stůl pracovní s policí, nerez</u> - materiál austenitická nerezavějící ocel ČSN 17240, EN ISO X5CrNi18-10, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami - povrchová úprava BRUS 240 - pracovní deska rovná z plechu tl. 1,5 mm - zadní lem s rádiusovým přechodem R20/100 mm - přední horní rádius desky R20 - zákryt zadního lemu z plechu tl. 1,5 mm - zákryt stolu z plechu tl. 1,5 mm - podélné výztuhy z Ω profilu z plechu tl. 1,5 mm - podhyby pod úhlem 45° pro odkap tekutin po celém obvodu desky - protiplech tl. 1,0 mm - nerezová police v celé délce, prostor pod policí cca 150 mm - police z plechu tl. 1,0 mm - police s výztuhou z Ω profilu - podnoží z uzavřených profilů 40x40x1,25 mm se šrouby pro ochranné pospojení - plastové seřiditelné nástavce s možností přestavění v rozsahu 40 mm	

N07	1800/700/850	Stůl pracovní s policí, nerez - materiál austenitická nerezavějící ocel ČSN 17240, EN ISO X5CrNi18-10, DIN W. Nr. 1.4301, ASTM AISI 304 s atesty pro použití ke styku s potravinami - povrchová úprava BRUS 240 - pracovní deska rovná z plechu tl. 1,5 mm - zadní lem s rádiusovým přechodem R20/100 mm - přední horní rádius desky R20 - zákryt zadního lemu z plechu tl. 1,5 mm - zákryt stolu z plechu tl. 1,5 mm - podélné výztuhy z Ω profilu z plechu tl. 1,5 mm - podhyby pod úhlem 45° pro odkap tekutin po celém obvodu desky - protiplech tl. 1,0 mm - nerezová police v celé délce, prostor pod policí cca 150 mm - police z plechu tl. 1,0 mm - police s výztuhou z Ω profilu - podnoží z uzavřených profilů 40x40x1,25 mm se šrouby pro ochranné pospojení - plastové seřiditelné nástavce s možností přestavění v rozsahu 40 mm	
-----	--------------	--	--

S-01	600/650/1650	Lednice volně stojící - čistý objem chladničky min. 290 l, šířka max. 600 mm, hloubka max. 650 mm, barva bílá, závěs dveří zaměnitelný, energetická třída min. A++, automatické odmrazování, technologie NoFrost, min. 4 police výškově stavitelné, 4 přihrádky na dveřích, nastavení teploty v rozmezí min. -2°C až +5°C v krocích po 1°C, vnitřní LED osvětlení prostoru chladničky, přední nožičky výškově stavetelné, kolečka vzadu	
S-02	600/650/1650	Mraznička volně stojící - čistý objem mrazničky min. 195 l, šířka max. 600 mm, hloubka max. 650 mm, barva bílá, závěs dveří zaměnitelný, energetická třída min. A++, automatické odmrazování, technologie NoFrost, min. 5 výsuvných přihrádek, nastavení teploty v rozmezí min. -16°C až -26°C v krocích po 1°C, akustický a optický varovný signál při zvýšené teplotě, akustický varovný signál otevřených/nedovřených dveří, doba skladování při poruše min. 19 hodin, přední nožičky výškově stavetelné, kolečka vzadu	
S-03		Box hlubokomrazicí - trvale udržitelná teplota -86°C, objem min. 520 litrů, šířka max. 800 mm, nastavitelná teplota v rozsahu min. -50°C až -86°C, nízká spotřeba, minimálně 3 výškově nastavitelné police (4 sekce), min. 2 plnohodnotné vnitřní dveře, certifikováno dle EN 93/42/EC (2007/47/EC) (zdravotnický prostředek třída IIa), umístění ovládacího panelu cca ve středu dveří, možnost uzamčení dveří, dvoukompresorový chlad. systém, zálohování řídicího systému akumulátorem. vnitřní vybavení: sliding drawer rack, microtiter plate rack funkce alarmu: odchylky teplot, dveře, výpadek proudu, závada na chlazení, ucpaný filtr, možnost propojení s externími systémy alarmu	
S-04	900/600/2000	Skříň bezpečnostní protipožární - bezpečnostní skříň umožňující kombinované skladování hořlavín, louhů a kyselin, optimální přizpůsobení vnitřního prostoru nejrůznějším tvarů nádob s chemikáliemi určenými ke skladování, výška skříně cca 1970 mm, šířka skříně cca 900 mm, hloubka skříně cca 600 mm, odtahované pouze jedním společným komínkem o průměru 75 mm, levá strana skříně určena pro uložení hořlavín, odolnost v ohni 90 minut - testována dle normy DIN EN 14470-1. Tato část opatřena dveřmi s automatickým zavíráním bez vnějšího zdroje elektrické energie. Dveře se automaticky uzavřou cca za 60 s po jejich otevření. Dveře jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. V případě požáru je zaručeno samočinné uzavření dveří prostřednictvím zabudované tavné pojistky. Vnitřní vybavení výjezdými policemi (4 police). Pravá strana skříně - určena pro ukládání louhů a kyselin, vnitřní stěny vyrobeny z vysoce odolných desek s povrchovou vrstvou z melaminu, vybaveny čtyřmi výjezdými policemi s vyjímatelnými plastovými vanami. Možnost regulace skříně pro vyrovnání na nerovné podlaže, robustní konstrukce, bezpečností prvky implementované zvnějšku, skladovací přihrádky pro zvýšenou ochranu proti korozi, snadné čištění, uzamykatelné dveře skříně cylindrickou vložkou, integrované větrací potrubí připravené pro připojení k odsávacímu zařízení pomocí jediného přívodu odsávaného vzduchu.	
S-05	900/600/2000	Výrobek demineralizované vody Kvalita vody dle PN-EN ISO 3696:1999 pro I. a II. třídu čistoty. Zařízení lze napájet kohoutkovou vodou. Upravená voda ze zařízení vhodná pro přípravu médií, pufrů, reagentů a pro promývačky, autoklávy, analyzátoři, klimatické komory, vodní lázně, AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC přístroje. Výkon: 10 l / h, vodivost: <0,06 µS / cm, standard: voda II. třídy, rozměry (šxhxl): cca 250x500x600 mm, napájení: 230 V / 50 Hz, funkčnost pod tlakem napájecí vody. Zařízení vybaveno mikroprocesorovým řízením a měřením, které zahrnuje: LCD displej, konduktometr měřící tlak čistěné vody (v µS / cm nebo MOhm), alarm informující o nutnosti výměny mechanických a uhlíkových filtrů, alarm informující o nutnosti výměny iontoměničových pryskyřic, personalizace servisních dat a úrovní alarmů přímo z klávesnice zařízení. Zásobník upravené vody o objemu min. 5 litrů.	
S-06		Autokláv stolní - vnitřní objem min. 28 litrů (horizontální provedení), vnitřní průměr min. 280 mm, hloubka min. 400 mm - pracovní tlak 0 - 325 kPa - pracovní teplota min. 105 - 137 °C - min. 8 přednastavených programů + 22 volných - barevný ovládací panel, menu v češtině - akustická signalizace ukončení procesu, alarmů (buzzer) - vodní chlazení (zkrácení doby chlazení roztoků o více jak 50 %), sušení - USB a Ethernet port - možný přímý download posledních 200 cyklů bez speciálního software - možnost vzdálené optimalizace programů servisním střediskem - 2 flexibilní čidla pro roztoky (dle IEC61010, IEC61010-2-040) - plně automatický provoz - mikroprocesorové řízení - instalace včetně pasportu a výchozí revize tlakové nádoby - zabudovaný zásobník na demineralizovanou vodu	
	1500/900/2400	Digestoř laboratorní se sníženým odtahem - konstrukční materiál: oboustranně laminovaná dřevotřísková tl.19 mm (dekor bílá např. xxxxxxx), kovová lakovaná konstrukce (šedá RAL ...), hliníkové lakované profily (šedá RAL...), kameninová pracovní deska (šedá RAL...), vysokotlakové lamináty (bílá RAL...) rozměry: - světlá šířka vnitřního pracovního prostoru 1450 mm - světlá výška vnitřního pracovního prostoru 1250 mm - hloubka pracovní plochy min. 700 mm - výška pracovní plochy 900 mm	

S-07		Spodní část: - spodní nosná kovová lakovaná konstrukce, profil 60x25x2 mm, slouží pro uchycení předních ovládacích panelů, pracovní desky a horního korpusu digestoře - přední servisní panely jsou z lakovaného plechu, na kterém jsou umístěné ovládací prvky, zásuvky, pojistky - na pravém čelním panelu jsou umístěné 2x zásuvka 230V, krytí IP44 - rozměr panelů je 300x200 mm, jsou v bezšroubovém provedení umožňující rychlou demontáž - boční výplně konstrukce z oboustranně laminované dřevotřísky tl. 19 mm (emisní kategorie E1) - 1x spodní úložná odtahovaná skříňka s protipožární odolností 90 min, kovová lakovaná, v provedení výsuvná zásuvka s 1x stavitelnou policí - 1x spodní úložná odtahovaná skříňka, oboustranně laminovaná dřevotřísky tl. 19 mm, v provedení dvířková, úhel otvírání 270°, 2x výsuvná police včetně záchytných polypropylenových van	
		Horní část: - bočnice a vrchní část korpusu z oboustranně laminované dřevotřísky tl. 19 mm (emisní kategorie E1) - přední hrana bočnic je zakončena hliníkovým lakovaným aerodynamickým profilem - v levém hliníkovém profilu je integrovaný ovládací dotykový panel (funkce...) - zadní a odtahovaná část z vysokotlakého laminátu tl. 5 mm - ve stropu digestoře je umístěné nejjiskřivé osvětlení, a to způsobem umožňující uvolnění tlaku - v zadní stěně digestoře jsou integrované dva servisní panely z polypropylenů - v levém servisním panelu je umístěná výlevka a element na studenou vodu - na zadní stěně je 9 upevňovacích modulů pro uchycení servisní mříže - horizontálně a vertikálně posuvné přední tvrzené bezpečnostní sklo v hliníkovém lakovaném rámu - 2 horizontální křídla - v celé délce okna je na spodním rámu umístěné aerodynamické madlo, umožňující správné proudění vzduchu do prostoru digestoře - ruční i elektrický zdvih okna prostřednictvím ozubeného řemene - systém zamezující prokluzu - zdvih okna/ pracovní bezpečná výška 500 mm, maximálně 900 mm - hrana okna opatřena čidlem pro bezpečné zastavení okna při výskytu překážky v okně - zvuková a světelná signalizace překročení bezpečné polohy okna nebo ztráty podtlaku v digestoři - automatická regulace množství odsávaného vzduchu v závislosti na velikosti plochy otevřeného okna - automatické uzavírání okna v případě odchodu obsluhy (nastavitelný interval nepřítomnosti) - horní přední část digestoře nad výsuvným oknem je zakrytá lakovaným plechem, umožňující rychlou demontáž pro snadný přístup servisu - pracovní deska technická keramika celistvá se zvýšeným okrajem tl. 26 mm - přední hrana deska ukončena aerodynamickým hliníkovým lakovaným profilem s výdechpy po stranách okna a v prahu pracovní desky, umožňující správné proudění vzduchu do prostoru digestoře - pod pracovní deskou je umístěn přídavný ventilátor pro lepší cirkulaci vzduchu a pro snížení spotřeby energie	
		Ovládací panel - ovládání pomocí konfigurovatelného dotykového displeje - možnost úpravy a personalizace - možnost přidání nových funkcí, změny výchozích hodnot bez přerušení pracovního cyklu a bez nutnosti demontáže dokrytování - možnost nastavení vlastní preference (rychlost pohybu okna, max doba akustické signalizace, atd) - možnost připojení do vnitřní sítě ethernet - záznam hodnot, alarmových stavů a jejich zpracování na centrálním místě - čidlo umožňující detekci pohybu před digestoří, automatické zavírání po překročení nastavené doby nečinnosti - stav digestoře (on/off), denní a noční provoz, alarmová hlášení, osvětlení	
		Řídící jednotka digestoře provedení dle norem DIN EN 14175 T6 - výpočet regulované hladiny odsávaného vzduchu v závislosti na výšce otevření okna digestoře a velikosti otevření bočních panelů. - rychlá a přesná regulace množství odsávaného vzduchu. Množství odsávaného vzduchu je měřeno pomocí diferenčního tlakového snímače. - pokud dojde ke snížení průtoku vzduchu pod zadanou mez, je spuštěna akustická a světelná signalizace - světelná a zvuková signalizace je rovněž automaticky zapnuta, pokud je okno digestoře vysunuto nad bezpečnou výšku (500 mm) - monitoring přídavného ventilátoru pro lepší cirkulaci vzduchu v digestoři - přídavný ventilátor pro dodatečnou cirkulaci vzduchu je vypnut, pokud je okno digestoře zcela zavřeno, nebo pokud dojde ke stavu, kdy není dostatečný odtah vzduchu digestoře - odtahované množství vzduchu digestoří je automaticky zvýšeno, pokud dojde k poruše přídavného ventilátoru	
S-08		Oční sprcha bezpečnostní - ruční bezpečnostní oční sprcha se dvěma hlavice pro umístění pomocí držáku na pracovní stůl či desku - sprchu lze z držáku vysunout a použít v dosahu délky hadice - flexibilní hadice je v držáku průtažná (délka hadice cca 1,5 m) - přívody vody pro hadici umístěny pod pracovní deskou - oční hlavice zajišťují při vyplachovacím procesu jemný, provzdušněný, rovnoměrný a široký proud vody - výplachové hlavice jsou opatřeny gumovou očníci pro ochranu očí a lehkým krytem proti prachu, který se při použití ihned uvolní - oční sprcha se aktivuje spínačem umístěným přímo na těle sprchy, ventil zůstává stále otevřený až do vědomého uzavření - spolehlivá a pevná konstrukce z umělé hmoty a chromované mosazi - v souladu s normami EN 15154-1, EN 15154-2, UNI9608, UNI 10271 a DIN12 899	

T-08		Počítač pracovní včetně monitoru - počítač včetně operačního systému, klávesnicem, myš - standard bude stanovet IT oddělením investora v době vypsání výběrového řízení	
T-09		Počítač pracovní včetně monitoru - standard bude stanovet IT oddělením investora v době vypsání výběrového řízení	

Z-01	Židle laboratorní nízká - otočná, výškově stavitelná - vysoký ergonomicky tvarovaný sedák a opěrák - spodní plastový kryt sedáku - zadní plastový kryt opěráku včetně - plastový kryt kloubu mechaniky - plastový kryt plynového pístu - výplň sedáku a opěráku z polyuretanové pěny (dle UNI 9175:2010 a CSE-RF4) - synchronní mechanika, nastavení synchronního pohybu sedáku a opěradla nebo zablokování sklonu opěradla ve čtyřech pozicích (dle EN 13353:2009 AC:2009 par. 7.2.1-7.2.2, par. 7.3.1.) - nastavitelná hloubka sedáku - nastavení výšky opěráku pomocí systému UP-DOWN - plynový píst (dle TUV Rheinland LGA Nr.82761,82762,82763) - polyuretanové područky stavitelné výškově a hlubkově - černý nylonový kříž - plastová kolečka s běhounem na tvrdou podlahu pr. 60 mm (dle DIN EN 12529 a ANSI/BIFMA X5.1) - potah sedáku a opěráku koženka s chemickou odolností pro laboratorní prostředí (oděruvzdornost 500 000 cycles, stálobarevnost dle ISO 105-B04, ohnivzdornost dle BS 5852 CRIB 5, DIN 4102 B2, EN 2021, odolnost proti čištění: 70% ethanol-ISO 11640) - nosnost 120 kg - záruka 5 let rozměry: - nastavitelná výška židle v rozmezí 1050-1230 mm - nastavitelná výška sedáku v rozmezí 430-540 mm - nastavitelná hloubka sedáku v rozmezí 440-500 mm - šířka sedáku 500 mm - šířka židle 680 mm	
Z-02	Židle laboratorní vysoká - otočná, výškově stavitelná - výplň sedáku a opěráku z polyuretanové pěny - sedák kruhový pr. 400 mm - nastavitelná hloubka opěrky, aretace pomocí kovového šroubu s plastovou hlavou - nastavení výšky opěráku, aretace pomocí kovového šroubu s plastovou hlavou - plynový píst - kruhová kovová podpora pro opření nohou, pevně spojena s podsedákem, nastavitelná současně s nastavením sedací výšky - kovový chromovaný kříž, ve kterém jsou zavařeny kovové čepy průměru 10 mm pro vyšší pevnost - plastová kolečka s běhounem na tvrdou podlahu pr. 50 mm - potah sedáku a opěráku zdravotní koženkou, dle vzorníku - nosnost min. 150 kg rozměry: - nastavitelná výška židle v rozmezí 880-1080 mm - nastavitelná výška sedáku v rozmezí 510-700 mm - nastavitelná hloubka sedáku v rozmezí 440-500 mm - šířka sedáku pr. 400 mm - šířka židle 620 mm	