

# ČIŠTĚNÍ LINOLEOVÝCH PODLAH

MARMORETTE / COLORETTE / GRANETTE / UNI WALTON /  
LINO ART / LINODUR



## Vlhký mop

Ohebný mop vybavený jednorázovými, antistatickými nebo předem impregnovanými gázovými pásy



## Mechanické čisticí zařízení

Automatický mycí stroj, rotační nebo jednokotoučový stroj



## Mechanický čisticí kotouč

3M (nebo rovnocenné) barevné kotouče



## Jednokotoučový stroj

	POUŽITÉ ZAŘÍZENÍ	ČISTICÍ PROSTŘEDKY	ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ
<b>Počáteční ošetření</b>	  	Neutrální nebo alkoholový čisticí prostředek [pH <9]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlhké vytírání</li> <li>• Mechanické mytí s červeným padem při 160–180 ot/m (s návratem vody)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opláchnutí</li> </ul> </li> <li>• Použití redispergovatelného mycího prostředku</li> <li>• Suché leštění (300–100 ot/m)</li> </ul>
<b>Denní čištění</b>	  	Neutrální nebo alkoholový čisticí prostředek (P.R.) Udržovací prostředek na podlahy (LPX)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlhké vytírání</li> <li>• Mechanické mytí s červeným padem při 160–180 ot/m (s návratem vody)</li> </ul>
<b>Týdenní čištění</b>	  	Čisticí sprej	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stříkané leštění s červeným nebo béžovým padem při 300–1000 ot/min</li> </ul>
<b>Hlubkové čištění</b>	  	Intenzivní čisticí prostředek [pH <9]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlhké vytírání</li> <li>• Mechanické mytí s červeným padem při 160–180 ot/m (s návratem vody)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opláchnutí</li> </ul> </li> <li>• Použití redispergovatelného mycího prostředku pomocí červeného padu</li> <li>• Suché leštění</li> </ul>
<b>Obnova</b>	  	Odstraňovač nátěrů pro linoleum [pH <9] Akrylové emulze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlhké vytírání</li> <li>• Odstranění nátěrů                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opláchnutí</li> </ul> </li> <li>• Použití akrylové emulze ve 3 vrstvách křížem přes sebe, při respektování doby zaschnutí každé vrstvy</li> </ul>

Tyto pokyny pro čištění musí být upraveny v závislosti na náročnosti provozu a umístění podlahové krytiny.



Podlahové krytiny Gerflor DLW se instalují v plném souladu s pokyny k instalaci a uznávanými obchodními normami společnosti Gerflor DLW.

Účinný a pravidelně prováděný program čištění a údržby je nezbytný pro zachování vysoké úrovně vzhledu. Podlahové výrobky Gerflor DLW by měly být používány pouze jako podlahové krytiny.

Poznámka: Gerflor DLW si vyhrazuje právo změnit tuto specifikaci bez předchozího upozornění. Poslední verze technických specifikací lze nalézt na našich stránkách [www.gerflor.cz](http://www.gerflor.cz) a [www.dlwflooring.com](http://www.dlwflooring.com).

**POKYNY  
K INSTALACI  
A ÚDRŽBĚ JSOU  
K DISPOZICI NA**

