






# DLW Linoleum s povrchem LPX

## Doporučení pro čištění a údržbu







Textilní pochozí rohože o dostatečných rozměrech (v délce alespoň na 2 až 3 kroky) chrání podlahovou krytinu před jemným prachem a vlhkostí. Jsou-li rohože pravidelně čistěny, chrání podlahovou krytinu, prodlužují její životnost a snižují náklady na její čištění.

Typ čištění		Přípravky a zařízení pro čištění
<b>Čištění po pokládce</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Strojové čištění podlahové krytiny</li> <li>Omytí čistou vodou</li> </ul> <p>Nesmí dojít k odstranění povrchu LPX naneseného z výroby.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednokotoučový stroj, max. 150–180 ot/min</li> <li>Kartáč nebo červený pad 3M</li> <li>Neutrální nebo alkoholový čisticí prostředek pH &lt; 9 podle potřeby</li> </ul>
<b>Údržba</b>		
V zásadě není nutná*		
<b>Pravidelné čištění</b>		
<p><b>Mírné znečištění a/nebo volně ležící nečistoty</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nečistoty odstraňte vysavačem/smetákem a/nebo vlhkým mopem</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vysavač</li> <li>Jednorázové houby</li> <li>Mop s pratelnou textilií</li> <li>Čisticí prostředek pro vytírání mopem</li> </ul>
<p><b>Silné, přilnavé znečištění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Menší plochy:</u> Plochu postříkejte a hadem setřete volné nečistoty.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mop pratelnou textilií</li> <li>Čisticí prostředek pro vytírání mopem a láhev s rozprašovačem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Větší plochy:</u> Podlahu setřete mopem s použitím dvojitého kbelíku nebo vhodným vysávacím strojem.</li> <li>Pravidelné leštění pomáhá uzavřít povrch a zlepšuje trvanlivost podlahové krytiny a zároveň zajišťuje lepší ochranu proti většině abrazivních činidel.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvojité kbelíky a mop s pratelnou textilií</li> <li>Čisticí prostředek pro vytírání mopem</li> <li>Dezinfekční čisticí prostředek (viz „Zvláštní požadavky na vlastnosti“)</li> <li>Vysávací stroj na mokré čištění</li> <li>Automatický čisticí stroj na linoleum</li> </ul>
<p><b>Oděry, protlaky od podpatků</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nejprve aplikujte na postižená místa podlahy čisticí prostředek rozprašovačem</li> <li>Poté proveďte strojové leštění.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Láhev s rozprašovačem</li> <li>Jednokotoučový stroj, 300–1000 ot/min</li> <li>Lešticí pad, např. běžový nebo červený pad 3M</li> </ul>

# DLW Linoleum s povrchem LPX

## Doporučení pro čištění a údržbu

<p><b>Obnova ochranné vrstvy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Příslušná místa částečně nebo zcela vyleštíte, abyste dosáhli rovnoměrně matného povrchu se stávající ochrannou vrstvou/povrchem.</li> <li>• Odstraňte prach</li> <li>• Naneste ochranný film</li> <li>• Při pouze částečné aplikaci je třeba přešlíst přechodové plochy, abyste sjednotili vzhled povrchu v místnosti.</li> </ul>	  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednokotoučový stroj (např. Nilfisk 545) o min. rychlosti 300 ot/min.</li> <li>• Leštící pad, např. modrý nebo zelený kotouč 3M</li> <li>• Mop</li> <li>• Polymerová disperze/emulze pro údržbu</li> <li>• Jednokotoučový stroj o min. rychlosti 300 ot/min.</li> <li>• Leštící pad, např. béžový nebo červený pad 3M</li> </ul>
<p><b>Zvláštní požadavky na vlastnosti*</b></p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě potřeby odolnosti vůči dezinfekcím se ve dvou vrstvách aplikuje polymerová disperze.</li> <li>• Dostatečná doba na zaschnutí jednotlivých nátěrů je nutná.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polymerová disperze, v případě potřeby odolná vůči dezinfekcím</li> <li>• Mop s pratelnou textilií</li> </ul>

\*Na vzhled podlahové krytiny mají vliv podmínky v dané budově (např. frekvence používání podlahy) a případné zvláštní požadavky na vlastnosti (např. platné hygienické předpisy). Z toho důvodu může být někdy nutno přijmout další opatření, např. aplikovat dodatečnou ochrannou vrstvu.

Vhodnost použité disperze/emulze je nutno ověřit u výrobce; to platí zejména pro vodivé linoleum.

### Zvláštní poznámky:

- Při pravidelném čištění je třeba dbát na to, aby nedošlo k narušení ochranné vrstvy na podlaze. Pokud je to nutné, z výroby nanesenou ochrannou vrstvu je třeba obnovit pomocí čistícího prostředku nebo polymerové disperze
- Po pokládce je třeba podlahu překrýt, aby byla během stavby chráněna před poškozením, znečištěním a oděrem, a to zejména na silně frekventovaných místech. Před použitím lepicí pásky na linoleu je třeba ověřit u výrobce její kompatibilitu.
- Textilní pochozí rohože o dostatečných rozměrech (v délce alespoň na 2 až 3 kroky) chrání podlahovou krytinu před jemným prachem a vlhkostí. Jsou-li rohože pravidelně čištěny, chrání podlahovou krytinu, prodlužují její životnost a snižují náklady na její čištění.
- Zdvojené podlahy se čistí stíráním vlhkým mopem nebo jednorázovými houbami a v případě potřeby použijte rozprašovač.
- Aby nedošlo k poškození podlahy, doporučujeme používat kolečka na židle typu „W“ podle normy EN 12529 a měkké podložky pod nábytek (plstěné nebo z měkkého světlého plastu). Kontaktní plochy židlí a nábytku nesmějí mít ostré hrany.
- Dlouhodobý kontakt s barvenou (zejména černou) gumou může vést k neodstranitelnému zabarvení podlahové krytiny (zejména u pružných krytin). Aby k blednutí nedocházelo, doporučujeme používat podložky nebo vhodné válečky (z PUR nebo jiného vhodného materiálu).
- Na protisklzné vlastnosti podlahové krytiny má zásadní vliv množství nečistot, frekvence čištění i používané čisticí a ošetřující prostředky. Nedostatečná frekvence úklidu může tedy vést k různým problémům s hygienou a bezpečností.

Informace k pokládce najdete také na webových stránkách [www.dlwflooring.eu](http://www.dlwflooring.eu)