



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo tl. 450, 150 a 125mm z CP/ker tv. (SCHODIŠŤOVÁ STĚNA ŽB)
Železobeton
Demontáž LOP
SDK 15mm
Lignopor 30mm
Minerální desk 80mm
FOS 125 (západ+východ) FOS 300 (sever+jih)

POZN.

- na schodišti demontovat keramický sokl
- včetně bourání podlah
- demontáž keramických soklů a nášlapných vrstev
- kompletní demontáž podhledů (podhledy jsou uvedeny v místnostech, pokud nejsou uvedeny v dané místnosti, pak podhled v místnosti není)
- výbourání 20ks panelů š.850mm, dl.3600mm včetně
- demontáž výťahu ve schodišťovém prostoru

žlutě - bouraný stav
±0.000 = 250,975 m.n.m.



Investor: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY KOLEJ HVĚZDA, BLOK A3, ZVONIČKOVA 5 162 08 PRAHA 6			
Místo stavby: WEILOVA 1450/ZE, 102 00 PRAHA 15 - HOSTIVAŘ BUDOVA č.5 K.Ú.: HOSTIVAŘ (732052), p.č. 2416/6		DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Hlavní projektant: Ing. JAN DINGA	Zodp. projektant: Ing. RADEK DĚDINA	Stupeň PD: DPS	
Vypracoval: Ing. MICHAEL MARTIN		Datum: 02/2024	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Zakázka číslo: 5034	Revize: 00	
Akce: UK KaM - PŘESTAVBA OBJEKTU č.5 NA KOLEJ - PRAHA, HOSTIVAŘ		Paré:	Formát: 4xA4 Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.1.05
Obsah: Půdorys 3NP		stávající a bouraný stav	

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE A DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NŮREM.