

INVESTOR: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO:00 21 62 08				PROJEKTANT: <b>SPORTOVNÍ PROJEKTY</b> SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. V. Drobný	ING.ARCH. E.BARTOŠOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE Výměna povrchů atletického oválu Univerzity Karlovy, Hostivař SO-01 VÝMĚNA POVRCHŮ				DOKUMENTACE	PDSP
				MĚŘÍTKO	—
				DATUM	04/2018
OBSAH PŘÍLOHY  TABULKA PSV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY  D-SO-01.5
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

číslo	popis	celkem
X01	překážka vodního příkopu - dle pravidel IAAF včetně pouzde určených k zabetonování	1ks
X02	plachta pro zakrytí vodního příkopu materiál: pogumovaná polyesterová plachta	1ks
X03	vana vodního příkopu - dle pravidel IAAF určeno k zabudování do bet. základu, bez odtoku materiál: hliník	1ks
X04	zarážecí skříňka pro skok o tyči materiál: nerezová ocel uloženo do betonového základu dle tech. listu konkrétního výrobce dle pravidel IAAF	1ks
X05	laťka pro skok o tyči materiál: laminát rozměr: 4,5m dle pravidel IAAF	1ks
X06	stojany pro skok o tyči 0-600cm, teleskopické, hliník. sloupky, pojízdné rameno po hlavním teleskop. sloupu, pevné ocelové kolejnice dle pravidel IAAF	1ks
X07	doskočiště pro skoko o tyči vícedílné doskočiště tl. 0,4-0,8m se spojovací plachtou, dopadovou dekou (5cm) a ocelovým roštem na kolečkách  materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta, PUR pěna, molitan rozměr: 8000x6000x800/400	1ks
X08	pojízdná krycí konstrukce nad doskočiště skoku o tyči materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta povrchová úprava: pozinkováno rozměr (dxvxš): 6000x1000-1700x8000mm	1ks
X09	ocelový kruh pro vrh koulí určeno k zabudování do bet. patky materiál: pozinkovaná ocel rozměr: Ø2135 x 50mm	1ks
X10	zarážecí břevno pro vrh koulí materiál: vodovzdorná překližka rozměr: 1140-1160 x 30 x 100mm	1ks
X11	pojízdná krycí konstrukce nad doskočiště skoku vysokého materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta povrchová úprava: pozinkováno rozměr (dxvxš): 3000x800-1700x5000mm	1ks
X12	sada stojanů pro skok vysoký materiál: hliníkové a ocelové profily nastavení: 40-210cm	1ks
X13	laminátová laťka pro skok vysoký materiál: laminátová trubka s gumovými konci rozměr: délka 4m	1ks
X14	exteriérové doskočiště pro skok vysoký třídílné doskočiště tl. 55cm se spojovací plachtou, dopadovou dekou (5cm) a ocelovým roštem na kolečkách  materiál: pozinkovaná ocel, pogumovaná polyesterová plachta, PUR pěna, molitan rozměr: 5000x3000mm	1ks
X15	odrazové břevno pro skok daleký ocelové pozinkované pouzdro, pryžová odrazová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, napojeno na drenáž rozměr: 1200x300x60mm	4 ks
X16	pozink. odnímatelný přeběh s EPDM povrchem rozměr: 1200x300x60mm	4ks
X17	úprava výšky zhlaví a polohy šachty překrytí poklopu EPDM granulátem	2x
X18	doplnění mřížky nad stávající betonový žlab stabilizovaný polypropylen rozměr: 300x22mm	190m
X19	šachta pro elektrické a komunikační kabely dílece z betonu vyztuženého vláknem, ocelový rám, kryt pochozí pozink. plech, výklopné držadlo na elektr. Instalace v EPDM ploše kryt skrytý a přetažen EPDM granulátem rozměr: 500x500x624mm	2x
X20	rezervní kabelová chránička tvrdý plast rozměry: 6x11,8m, 1x31,150m, 1x16m, 1x4m, průměr 300mm	122m