

PODLAHY

P1 PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
NOVÉ ZATĚŽOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM, LEPENÉ V PLOŠE TŘÍDA REAKCE NA OHNĚ NEJMÉNĚ C. II,2,5 mm
S POUŽITÍM POLYURETANOVOU ÚPRAVOU
(UKONČENÉ LÍŠTOU NA STĚNĚ V 60 MM)

P2 V PLOŠE PODLAHY WC A KOUPELNY BUDĚ APLIKOVÁNA NOVÁ SKLADBA V TL.50 MM
VYROVNÁNÍ PANELE CEMENTOVÝM POTEREM
POLIČENÍ ASPALTOVÉ HYDROIZOLACE A JEJÍ VYTĚŽENÍ NA STĚNY DO VÝŠE 200 MM NAD PODLAHU A U SPRCHOVÉ VANÍKY 100 MM NAD UMÍSTĚNÍM VÝTOKOVÉ ARMATURY
BETONOVÁ MAZANINA TL.CCA 30 MM
POLISTYNY MATĚR TEKUTOU HYDROIZOLACÍ JVOUSI, OŽKOVOU
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9MM

P3 PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
PENETRACE
KERAMICKÁ DLAŽBA URČENA PRO VEŘEJNÉ PROSTORY TL.9 MM
LEPENÁ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO, KERAMICKÝ SOKL.
KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVEDNÁ,
NAPŘ. RAKO OBJECT - SÉRIE COLOR TWO
ROZMĚR 200x200 x9 MM, SOKL BUDĚ TVOŘIT STĚNÁ DLAŽDICE ROZŘÁZNUTA NA 1/2, HORNÍ HRANA BUDĚ ORIGINÁLNÍ REZ U PODLAHY
LEPENÁ POMOCÍ FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, SPÁRY V ROZDÍCH BEZBARVÝ SILIKON,
OSTATNÍ SPÁROVÁNÍ BARVIA CEMENTOVÉ SEDA

P4 PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
KERAMICKÁ DLAŽBA SCHODOVKA URČENA PRO VEŘEJNÉ PROSTORY TL.9 MM,ROZMĚRY 288x288x9 MM
NAPŘ. RAKO FAIRUS COLOR LIGHT GREY 06. POUVRCH S. SCHODOVKA TOP 35006
PŘEDNÍ HRANA SCHODU BUDĚ REZÁNA Z DLAŽDICE TAA35006
LEPENÁ NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
VYSPRAVENÍ PODSTUPNICOVÉHO BETONOVÉHO OBLOUKU
VYSPRAVOVOU HMOTOU + MATĚR EYALEM Zs S RAL 9000 odstín bílá
SOKL SCHODIŠTĚ OŽET MATĚR 2 X S RAL 9000 odstín bílá VYSKY 150 MM

STĚNY, STROPY

S1 PŘEBROUŠENÍ ZDIVA PO STŘEŽENÍ PAPIROVÝCH TAPE
PENETRACE
BÍLÁ VYMALBA S PROTIPILNOVOU PŘÍSADOU
NOVÉ STUKOVÉ OMÍTKY
S2 PŘEBROUŠENÍ ZDIVA PO STŘEŽENÍ PAPIROVÝCH TAPE
VYSPRAVENÍ ROVNOSTI OMÍTEK V MÍSTĚ OKENNÍHO A
BALKONOVÉHO OTVORU
PENETRACE
NOVÉ STUKOVÉ OMÍTKY
BÍLÁ VYMALBA S PROTIPILNOVOU PŘÍSADOU
S3 ŠKRABÁNÍ STANĚ VYMALBY, PENETRACE
BÍLÁ VYMALBA S PROTIPILNOVOU PŘÍSADOU
S4 DEMONTÁŽ TAPE NA STROPĚ
PŘEBROUŠENÍ PENETRACE, NOVÝ ŠTUK
BÍLÁ VYMALBA STROPU S PROTIPILNOVOU PŘÍSADOU


KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD LESKLÝ, NAPŘ. RAKO OBJECT COLOR ONE XCOLOR TWO MOZAIKA
PODOBNOSTI VIZ VÝKRES BAREVNOSTI
SPÁROVÁNÍ V BARVĚ CEMENTOVÉ SEDA V ROZDÍCH STĚN A U PODLAH BEZBARVÝ SILIKON
OBKLAD NA WC BUDĚ UKONČEN BÍLOU PLASTOVOU LÍŠTOU
PLASTOVÉ LÍŠTY NA HRANY STĚN BUDOU POUŽITÝ U SPRCHOVÉHO KOUTU A U UMÝVADLA (VISLE, VODOROVNĚ)
SPÁRY DLAŽBY A OBKLADU BUDOU VZÁJEMNĚ PROBIHAT!!!!

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OKEN
(JÍŽ VYMĚNĚNA PLASTYKA)
- ZÁMĚZENÍ PRAŠNOSTI

STAVEBNÍ ZAKRSTÍ ROZVOZU ELEKTRO
30 MINUT
TĚSNĚ POD STROPEM LÍŠTĚ ROZMĚR 150 x 150 MM
V PRVLUCÍCH VRTANÝ OTVOR O PRŮMĚRU 30 MM

NOVÉ POTŘEBÍ VIZ A ZT
POZÁNÍ PŘEBĚH V ÚROVNI PODLAHY
30 MINUT
POZÁNÍ IZOLACE POTŘEBÍ VIZ 50 MM



OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
(JÍŽ VYMĚNĚNA PLASTOVÁ)
- ZÁMĚZENÍ PRAŠNOSTI
- OCHRANA STÁVAJÍCÍHO ROZVOZU TOPENÍ VČETNĚ OTVORŮCH TĚLES KALOR
VÝJMA REGISTRU V KOUPELNÁCH - DEMONTÁŽ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
- STÁVAJÍCÍ SVÍTLIDLA BUDOU DEMONTOVÁNA K ÚSPORĚ
- VOJNĚ STOJÍCÍ KOMBINOVANÁ CHLADNÍKA NEJÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU
- OCHRANA STÁVAJÍCÍ WIFI SÍTĚ (PŘEPŮKAD DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ)

OCHRANA NOVÉ WIFI Z ROKU 2017

P7 PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
NOVÉ ZATĚŽOVÉ LINOLEUM, LEPENÉ V PLOŠE TŘÍDA REAKCE NA OHNĚ NEJMÉNĚ C. II,2,5 mm NAPŘ. ACCENT EXCELLENCE 80
VE TŘECH BAREVNÝCH ODSTÍNECH
DISPERZNÍ LEPIDLO
(UKONČENÍ LÍŠTOU NA STĚNĚ V 60 MM NAPŘ. LIFE TOP 560)

TABULKA MÍSTNOSTI 4.NP

Číslo	Název místnosti	Plocha (M2)	Podlaha	Stěny	Strop
400	VÝTĚH	4,32 M2			
401	HALA + SCHODIŠTĚ	22,64 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. SOKL ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
402	CHODBA	3,9 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
403	KUCH. KOUT	4,30 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	KER. OBKLAD ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
404	SOCALNÍ ZÁR.	4,10 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
405	TL. POKOJ	12,45 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
406	2L. POKOJ	13,5 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
407	2L. POKOJ	13,5 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
408	KUCH. KOUT	2,42 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
409	CHODBA	11,09 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
410	KOUPELNA	3,71 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
411	WC	1,35 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
412	CHODBA	40,93 M2	ZATĚŽOVÉ PVC	SOKL PVC ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA

NOVÉ VZDUŠNÍK Z PLYNOSÍKATOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 MM, 75 MM.
POSTUP ZDĚNÍ A KOTVENÍ Z PLYNOSÍKATOVÝCH TVÁRNIC DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU
VYROBE. ZATĚMĚNÍ SPAR. VZTUHNE PRŮHY SÍTI PŘES SPÁRY, STĚRA
KOTVENÍ POMOCÍ HMOZDÍNEK A KOTVENÍCH PÁSKŮ
SPÁRY VYPLNĚNY MONTÁŽNÍ PENOU!!

NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTĚH
45 MINUT ZALOHOVÁNÍ NAPĚTÍ 400V,
3x25A JISTIČNÍ PŘÍVOD 56MM² C4,
RYCHLOST 1,6 MS, NOSNOST 1000 K9
VELIKOST 5,9MW, JIMOVÝTYP PROUD 23A
VELIKOST TĚLISNÍ 100 X2100 MM
ZABĚHOVÝ PROUD 33A
DVEŘE SÍŘE 900 MM
VÝTĚH MUSÍ ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍM PŘEDPISŮM:
- NIV. C.14/1999Sb.
- ČSN EN-81-72
- ČSN Z1 4009, ČSN Z1 4300, ČSN 33 2570

SNÍŽENÍ PŘÍRŮČKŮ NA 300 mm
Z DŮVODU OSÁZENÍ MÍSTY CO NEJVÍCE ODE DVEŘÍ

UPOZORNĚNÍ:

POKUD SE KDEKOLIV V TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTLÉ JAKÝKOLIV
OBCHODNÍ NÁZEV MATERIÁLU, VYROBKU, SYSTÉMU, SLUŽBY APOD. JEJEDNA SE ZÁSADE O
REFERENCÍ UDÁJI SI OUDÍČI PRO PŘESNOST SPECIFIKACÍ JEJICH POZADOVANÝCH VLASTNOSTÍ,
DANÝ MATERIÁL, VYROBEK, SYSTÉM, SLUŽBU APOD. JE MOŽNO NAHRADIT JINÝM A SHODNÝM CI
LEPŠÍCH VLASTNOSTECH, AVŠAK ZÁSADE POUŽÍTE V RÁMCI PLÁTNĚ SMĚLNÍ CENY.
TUTO PŘÍPADNOU NAHRADU JE POVINEN NÁVHNOU ZHOVITEL S TAVBY, A TO V
DOSTATEČNĚM PŘEDSTÍHU PŘED OBJEDNÁVÁNÍM, PŘÍČEMŽ JE PŘI NÁVHRU NAHRADY POVINEN
OBJEDNATELI PROKAZAT SHODU VLASTNOSTÍ S REFERENCINÍM MATERIÁLEM, VYROBKEM,
SYSTÉMEM, SLUŽBOU APOD.

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN		FRAJNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6	
AUTOR:		ZODP. PROJEKTANT:	
ING. ZDENĚK URBAN		ING. ZDENĚK URBAN	
INVESTOR:		PROJEKCE:	
UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE MĚSTY V OBLASTI A1, 118 43 PRAHA 1		ING. MAJEZDA, URBANOVA	
JÁČE:		STAV. ČÁST	
* UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA *		Č. ZÁK.:	
ZVONICKOVA 1281, PRAHA 6		STUPĚŇ:	
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	
4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ +8,400		VÝKRESU:	
NAVRHOVATEL STAV		12	