

POZNÁMKA

DEMONTÁŽ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ - VYVĚŠENÍM
VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ JEN U VYZNAČENÝCH DVEŘÍ
ZEMĚNA 600x1970 MM

V PRŮŠE WC, KOUPELE A UMÝVÁREN BUDE DEMONTOVÁNA A VYBOURÁNA PODLAHOVÁ
KOE TL. 50MM(TATO TL. VYCHÁZÍ Z PÁSOŘŮ STAVBY)VČETNĚ NÁSLAPNÉ VRSY Z
KERAMICKÉ DLAŽBY - PODKLAD TVOŘÍ PRAVDEPODOBNE BETONOVÁ MAZANINA.
DEMONTÁŽ VŠEKÝCH ZÁRŽOVACÍCH PŘEDMETŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR
DEMONTÁŽ SVÍTEL, STAVAJÍCÍCH SVÍTEL - URČENY K REINSTALACI

POŠNĚ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY 300 X 300 MM VČETNĚ CEMENTOVÉHO
PODKLADU

DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU V=100 MM VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODKLADU

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO PVC STŘEŠNÍM (V NĚKTERÝCH MÍSTECH I DVE
VÁSTVY) ZBRŮŠENÍ A OSTRANĚNÍ LEPIDLA

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH GARNÝŽÍ NAD KAŽDÝM OKNEM

- VE VÝKRESECH NEZNAČENO

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH POCHROMOVANĚ TYČE + PVC ZÁVESU

- VE VÝKRESECH NEZNAČENO

DŘÁŽKY V PODLAZE

MEZI MÍSTOSTMI 511 A 510 BUDE U PANELOVÉ STĚNY V PODLAZE
VYBOURÁNA DŘÁŽKA ŠÍŘE 80 MM A VÝŠKY 50 MM V DÉLCE 4,5 M
PRO ROZVOD VODY

POZNÁMKA

POZOR!NEDILNŮ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE : OCHRANA STAVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
PŘI REALIZACI ROZVACÍCH PRACÍCH MUSÍ BYT DODRŽOVÁNY VÝH. A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE ZEMĚNA VYHLÁŠKA ČJABP A ČSÚ Č. 324/1990 SB.
VN Č.591/2006 SB.O BLÍŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENŠTÍCH 324/1990 SB. (PÁDOV Z VÝŠKY A HLUBIKY) Č.272/2011
SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVNÍM ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED (BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ)NÁŘADÍ PŘÍSTROJŮ ATD.) Č.11/2002(ZVHLÉD A
UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNĚ SIGNÁLŮ).
Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.495/2001 SB.

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH TAPEŤ(PAPÍR) NA STĚNÁCH I STŘOPU

DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH TAPEŤ(PAPÍR) NA STĚNÁCH I STŘOPU

