# OCHRANA NOVÉ WIFI Z ROKU 2017

- OCHRANA STÁVAJÍCÍH ROZVODŮ
- OPATRNÁ DEMONTÁŽ WIFI STANIC A JEJICH ULOŽENÍ V AREÁLU KOLEJÍ
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- ODZKOUŠENÍ SYSTÉMU

## PODLAHY

**P1** PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
PENETRACE
NOVÉ ZÁTĚŽOVÉ PŘÍRODNÍ LINOLEUM LEPENÉ V PLOŠE TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ NEJMÉNĚ Cᵣ fl 2,5 mm
S POVRCHOVOU POLYURETANOVOU ÚPRAVOU
(UKONČENÉ LIŠTOU NA STĚNĚ V 60 MM)

**P2** V PLOŠE PODLAHY WC A KOUPELNY BUDE APLIKOVÁNA NOVÁ SKLADBA V TL.50 MM

VYROVNÁBNÍ PANELU CEMENTOVÝM POTĚREM
POLOŽENÍ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE A JEJÍ VYTAŽENÍ NA STĚNY DO VÝŠE 200 MM NAD PODLAHU A U SPRCHOVÉ VANIČKY 100 MM NAD UMÍSTĚNÍM VÝTOKOVÉ ARMATURY
BETONOVÁ MAZANINA TL.CCA 30 MM
POJISTNÝ NÁTĚR TEKUTOU HYDROIZOLACÍ DVOUSLOŽKOVOU
KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL.9MM

KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ ,
NAPŘ RAKO OBJECT - SÉRIE COLOR TWO
ROZMĚR 200x200 x9 MM
LEPENA POMOCÍ FLEXIBILNÍHO LEPIDLA,SPÁRY V ROZÍCH BEZBARVÝ SILIKON,
OSTATNÍ SPÁROVÁNÍ BARVA CEMENTOVÉ ŠEDÁ

**P3** PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
PENETRACE
KERAMICKÁ DLAŽBA URČENA PRO VEŘEJNÉ PROSTORY TL.9 MM
LEPENA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO, KERAMICKÝ SOKL.

KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ ,PROTISKLUZNOST R10,
ÚPRAVA POVRCHU SB, ODSTÍN NAPŘ RAKO TAURUS GRANIT - SÉRIE 76 NORDIC
ROZMĚR 298 X 298 X 9 MM,SOKLOVKA 298 X 80X9 MM

**P4** PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY
PENETRACE
KERAMICKÁ DLAŽBA SCHODOVKA URČENA PRO VEŘEJNÉ PROSTORY
TL.9 MM,ROZMĚRY 298X298X9 MM
NAPŘ.RAKO TAURUS COLOR LIGHT GREY 06 ,POVRCH S, SCHODOVKA TCP 35006
PŘEDNÍ HRANA SCHODU BUDE ŘEZÁNA Z DLAŽDIC TAA35006
LEPENA NA FLEXIBILNÍ LEPIDLO
VYSPRAVENÍ PODSTUPNICOVÉHO BETONOVÉHO OBLOUKU
VYSPRÁVKOVOU HMOTOU + NÁTĚR EMAILEM 2x S RAL 9000 odstín bílá
SOKL SCHODIŠTĚ OPĚT NÁTĚR 2 X S RAL 9000 odstín bílá VÝŠKY 150 MM

## STĚNY,STROPY

**S1** PŘEBROUŠENÍ ZDIVA PO STRŽENÍ PAPÍROVÝCH TAPET
PENETRACE
NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
BÍLÁ VÝMALBA S PROTIPLÍSŇOVOU PŘÍSADOU

**S2** PŘEBROUŠENÍ ZDIVA PO STRŽENÍ PAPÍROVÝCH TAPET
VYSPRAVENÍ ROVINNOSTI OMÍTEK V MÍSTĚ OKENNÍHO A BALKONOVÉHO OTVORU
PENETRACE
NOVÉ ŠTUKOVÉ OMÍTKY
BÍLÁ VÝMALBA S PROTIPLÍSŇOVOU PŘÍSADOU

**S3** ŠKRÁBÁNÍ STARÉ VÝMALBY
BÍLÁ VÝMALBA S PROTIPLÍSŇOVOU PŘÍSADOU

**S4** DEMONTÁŽ TAPET NA STROPĚ
PŘEBROUŠENÍ,PENETRACE, NOVÝ ŠTUK
BÍLÁ VÝMALBA STROPU S PROTIPÍSŇOVOU PŘÍSADOU

## KERAMICKÝ OBKLAD

KERAMICKÝ OBKLAD LESKLÝ NAPŘ.RAKO OBJECT COLOR ONE xCOLOR TWO MOZAIKA PODROBNOSTI VIZ VÝKRES BAREVNOSTI
SPÁROVÁNÍ V BARVĚ CEMENTOVÉ ŠEDÁ.V ROZÍCH STĚN A U PODLAH BEZBARVÝ SILIKON
OBKLAD NA WC BUDE UKONČEN BÍLOU PLASTOVOU LIŠTOU
PLASTOVÉ LIŠTY NA HRANY STĚN BUDOU POUŽITY U SPRCHOVÉHO KOUTU A U UMYVADLA (SVISLÉ I VODOROVNÉ)

SPÁRY DLAŽBY A OBKLADU BUDOU VZÁJEMNĚ PROBÍHAT!!!!!!!!

NOVÉ VYZDÍVKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL.100 MM , 75 MM .
POSTUP ZDĚNÍ A KOTVENÍ Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE ,ZATMELENÍ SPAR, VÝZTUŽNÉ PRUHY SÍTÍ PŘES SPÁRY, STĚRKA
KOTVENÍ POMOCÍ HMOŽDINEK A KOTEVNÍCH PÁSKŮ
SPÁRY VYPLNĚNY MONTÁŽNÍ PĚNOU!!

SÁDROKARTONOVÝ KASTLÍK PRO ZAKRYTÍ HORKOVODU VČETNĚ MINERÁLNÍ IZOLACE 50 MM PROTI ROSENÍ
VODĚODOLNÝ SDK 400 M X 600 MM + ZÁVĚSY

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OKEN (JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ)
- ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI

STAVEBNÍ ZAKRYTÍ ROZVODŮ ELEKTRO
SÁDROKARTONOVÉ DESKY ,POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT
TĚSNĚ POD STROPEM U STĚNY ,ROZMĚR 150 x 150 MM
V PRŮVLAČÍCH VRTANÝ OTVOR O PRŮMĚRU 30 MM

NOVÉ POTRUBÍ VZT A ZT
POŽÁRNÍ PŘEDĚLY V ÚROVNI PODLAHY
POŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ VZT 50 MM







## TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| číslo | Název místnosti: | Plocha (M2) | Podlaha: | Stěny: | Strop: |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | VÝTAH | 4,32 M2 | | | |
| 101 | HALA + SCHODIŠTĚ | 22,64 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER.SOKL,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 102 | CHODBA | 3,9 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 103 | KUCH.KOUT | 4,30 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 104 | SOCIÁLNÍ ZAŘ. | 4,10 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER OBKLAD,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 105 | POKOJ | 12,45 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 106 | POKOJ | 13,5 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 107 | POKOJ | 13,5 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 108 | KUCH.KOUT | 2,42 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 109 | CHODBA | 11,09 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 110 | KOUPELNA | 3,71 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER OBKLAD,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 111 | WC | 1,35 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER OBKLAD,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 112 | CHODBA | 40,93 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,ŠTUK | ŠTUKOVÁ OMÍTKA |
| 113 | CHODBA | 67,30 M2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KER.SOKL, VÝMALBA | VÝMALBA |
| 114 | PROSTOR A | 19,65 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,VÝMALBA | VÝMALBA |
| 115 | PROSTOR B | 39,20 M2 | ZÁTĚŽOVÉ PVC | SOKL PVC,VÝMALBA | VÝMALBA |

## DVEŘE - CHODBA

**T8 T5**

STÁVAJÍCÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ BUDOU VYMĚNĚNY. VIZ TABULKY PSV - 6 KS
NEJSOU OZNAČENY NA VÝKRESE
800 X 1970 MM,VŽDY OTEVÍRAVÉ VEN DO CHODBY

VÝMALBA CHODBY VE SPOJOVACÍM KRČKU BUDE BÍLÁ DO VÝŠE 1 M BUDE LINKRUSTA 2X EMAIL V ODSTÍNU SVĚTLE ŠEDÉ




NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH
45 MINUT ZÁLOHOVÁNÍ,NAPĚTÍ 400V,
3x25A JIŠTĚNÍ,PŘÍVOD 5x6MM2 Cu,
RYCHLOST 1,6 M/S, NOSNOST1000 kg
VÝKON 5,9kW,JMENOVITÝ PROUD 23A
VELIKOST KABINY 1100 X2100 MM
ZÁBĚHOVÝ PROUD 33A
DVEŘE ŠÍŘE 900 MM
VÝTAH MUSÍ ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍM PŘEDPISŮM:
-NV Č.14/1999Sb.
-ČSN EN-81-72
-ČSN 27 4009,ČSN 27 4300,ČSN 33 2570

SNÍŽENÍ PŘIZDÍVKY NA 300 mm
Z DŮVODU OSAZENÍ MÍSY CO NEJVÍCE ODE DVEŘÍ

## OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

- OCHRANA STÁVAJÍCÍHO ROZVODU TOPENÍ VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES KALOR VYJMA REGISTRŮ V KOUPELNÁCH - DEMONTÁŽ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
- STÁVAJÍCÍ SVITIDLA BUDOU REINSTALOVÁNA A POKUD MOŽNO ZNOVU POUŽITA

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH OKEN A BALKONOVÝCH DVEŘÍ
(JIŽ VYMĚNĚNÁ PLASTOVÁ)
- ZAMEZENÍ PRAŠNOSTI

## UPOZORNĚNÍ:

POKUD SE KDEKOLIV V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKÝKOLIV OBCHODNÍ NÁZEV MATERIÁLU, VÝROBKU, SYSTÉMU, SLUŽBY APOD. ,JEDNÁ SE ZÁSADNĚ O REFERENČNÍ ÚDAJ SLOUŽÍCÍ PRO PŘESNOU SPECIFIKACI JEJICH POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ. DANÝ MATERIÁL, VÝROBEK, SYSTÉM, SLUŽBU APOD. JE MOŽNO NAHRADIT JINÝM O SHODNÝCH ČI LEPŠÍCH VLASTNOSTECH, AVŠAK ZÁSADNĚ POUZE V RÁMCI PLATNÉ SMLUVNÍ CENY.
TUTO PŘÍPADNOU NÁHRADU JE POVINEN NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY. A TO V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED OBJEDNÁNÍM, PŘIČEMŽ JE PŘI NÁVRHU NÁHRADY POVINEN OBJEDNATELI PROKÁZAT SHODU VLASTNOSTÍ S REFERENČNÍM MATERIÁLEM, VÝROBKEM, SYSTÉMEM, SLUŽBOU APOD.

# BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA


**ING. ZDENĚK URBAN**
FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6
IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689


| AUTOR: | ZODP.PROJEKTANT: | PROFESE: | ZODP.PROJEKTANT: |
|---|---|---|---|
| ING.ZDENĚK URBAN | ING.ZDENĚK URBAN | **ARCH. STAV.ČÁST** | ING.NADĚŽDA URBANOVÁ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVESTOR: | UK PRAHA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1 | Č.ZAK: | 818/2017 |
| AKCE: | "UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA" ZVONÍČKOVA 1928 ,PRAHA 6 | STUPEŇ: | DPS |
| | | DATUM: | 01.2017 |
| VÝKRES: | **NAVRHOVANÝ STAV** | MĚŘÍTKO: | 1:50 |
| | **1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +0,000** | Č. VÝKRESU: | 9 |