

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi

OZNAČENÍ	pčet	podlaží	ORIENTAČNÍ ROZMĚRY otvoru/sestavy - v. X š. (mm)	ORIENTAČNÍ ROZMĚRY dveřního křídla - v. X š. (mm)	PO dveří	PO proskl. Stěny mimo křídlo dveří je-li odlišná	Křídlo	povrch křídla/rámu	popis	madlo/klika/koule, paniková funkce	materiál	samozavírač	OSTATNÍ SPECIFIKACE
SP 0.01	1	1PP	2600/1700	2x křídlo 800x2100 mm + nadsvětlík fix, nad podhledem do výšky stropu požární panel v. 1100 mm s PO 45 min (do výšky stropu <b>3700</b> mm)	EI30DP1- CSK platí i pro nadsvětlík		prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 2- křídle symetrické s proskleným nadsvětlíkem	madlo svislé na celou výšku křídla/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 0.02	1		2050/1400	křídlo 900x2000 mm + křídlo 400x2000 mm	EI30DP1- CSK		prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 2- křídle asymetrické	madlo svislé na celou výšku křídla/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 0.03	1		2100/ 2270	2x křídlo 1000x2030 mm + nadsvětlík fix, boční světlík fix, nad podhledem do výšky stropu panel v. 1600 mm (do výšky stropu <b>3700</b> mm)	bez PO		prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 2- křídle symetrické, boční rámy rozšířeny na cca 135 mm	madlo svislé na celou výšku křídla/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP0.04	1		2250/1550	křídlo 900x2190 a 550x2190 mm	EI30DP3-CK		prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře otevíravé otočné 2-křídle asymatrické	koule/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
..													
SP 1.01			3670/ 2370	2x křídlo 590x2400 mm, světlý průchod 1180 mm, boční světlíky š 590 mm, nadsvětlík fix v. 1270 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.02			3670/ 2320	2x křídlo 580x2400 mm, světlý průchod 1160 mm, boční světlíky š 580 mm, nadsvětlík fix v. 1270 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.03			3695/ 2920	2x křídlo 730x2400 mm, světlý průchod 1460 mm, boční světlíky š 730 mm, nadsvětlík fix v. 1295 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.04			3695/ 3000	2x křídlo 750x2400 mm, světlý průchod 1500 mm, boční světlíky š 750 mm, nadsvětlík fix v. 1295 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi

SP 1.05	1	1NP	3670/ 2370	2x křídlo 590x2400 mm, světlý průchod 1180 mm, boční světlíky š 595 mm, nadsvětлік fix v. 1270 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.06			3440/ 2980	2x křídlo 745x2400 mm, světlý průchod 1490 mm, boční světlíky š 745 mm, nadsvětлік fix v. 1040 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.07			3440/ 2980	2x křídlo 745x2400 mm, světlý průchod 1490 mm, boční světlíky š 745 mm, nadsvětлік fix v. 1040 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.08			3405/ 1440	1x křídlo 900x2400 mm, světlý průchod 900 mm, boční světлік š 485 mm, nadsvětлік fix v. 1005 mm	EI30DP3-CS	EI30DP3-CS	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 1-křídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	klika/klika	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.09			3405/ 1410	1x křídlo 900x2400 mm, světlý průchod 900 mm, boční světлік š 410 mm, nadsvětлік fix v. 1005 mm	bez PO	bez PO	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 1-křídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	klika/klika	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.10			3440/ 2980	2x křídlo 745x2400 mm, světlý průchod 1490 mm, boční světlíky fix š 750 mm, nadsvětлік fix v. 1040 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.11			4040/ 2750	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětлік fix v. 1640 mm, boční světlíky fix š. 475 mm	EI30DP3-CK	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné symetrické 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 1.12			3770/ 2965	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětлік fix v. 1150 mm, boční světlíky fix š. 535 mm, rozšiřovací tvarovaný rám nebo panel přiléhající ke stropu v. 220 mm s PO EI45	EI30DP3-CK	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.01			3450/ 2950	2x křídlo 485x2400 mm, světlý průchod 970 mm, boční světlíky š 1015 mm, nadsvětлік fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi

SP 2.02	1	2NP	2775/ 2310	2x křídlo 575x2400 mm, světlý průchod 1150 mm, boční světlíky š 580 mm, nadsvětlík fix v. 375 mm, nad podhledem do výšky stropu požární panel v.775 mm s PO 45 min (do výšky stropu <b>3550</b> mm)	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.03			3680/ 2345	2x křídlo 580x2400 mm, světlý průchod 1160 mm, boční světlíky š 585 mm, nadsvětlík fix v. 1280 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.04			3680/ 2960	2x křídlo 740x2400 mm, světlý průchod 1480 mm, boční světlíky š 740 mm, nadsvětlík fix v. 1280 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.05			3300/ 3000	2x křídlo 750x2400 mm, světlý průchod 1500 mm, boční světlíky š 750 mm, nadsvětlík fix v. 900 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.06			3680/ 2355	2x křídlo 585x2400 mm, světlý průchod 1170 mm, boční světlíky š 590 mm, nadsvětlík fix v. 1280 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení +ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.07			3450/ 2890	2x křídlo 720x2400 mm, světlý průchod 1440 mm, boční světlíky š 725 mm, nadsvětlík fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.08			3450/ 2980	2x křídlo 745x2400 mm, světlý průchod 1490 mm, boční světlíky š 745 mm, nadsvětlík fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.09			3405/ 1440	1x křídlo 900x2400 mm, světlý průchod 900 mm, boční světlík š 540 mm, nadsvětlík fix v. 1005 mm	EI30DP3-CS	EI30DP3-CS	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 1-křídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	klika/klika	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.10			3405/ 1410	1x křídlo 900x2400 mm, světlý průchod 900 mm, boční světlík š 510 mm, nadsvětlík fix v. 1005 mm	bez PO	bez PO	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 1-křídle s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	klika/klika	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi

SP 2.11			3450/ 2950	2x křídlo 740x2400 mm, světlý průchod 1480 mm, boční světlíky š 740 mm, nadsvětlík fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.12			3450/ 2980	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětlík fix v. 1050 mm, boční světlík fix š. 590 mm	EI30DP3-CK panika	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné symetrické 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 2.13			3770/ 2965	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětlík fix v. 1150 mm, boční světlíky fix š. 535 mm, rozšiřovací tvarovaný rám nebo panel přiléhající ke stropu v. 220 mm s PO EI45	EI30DP3-CK	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 2-křídle symetrické s nadsvětlíkem a bočními světlíky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

SP 3.01			3450/ 2935	2x křídlo 485x2400 mm, světlý průchod 970 mm, boční světlíky š 1015 mm, nadsvětlík fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.02			3205/ 2350	2x křídlo 590x2400 mm, světlý průchod 1180 mm, boční světlíky š 590 mm, nadsvětlík fix v. 805 mm, nad podhledem do výšky stropu požární panel v. 345 mm s PO 45 min (do výšky stropu <b>3550</b> mm)	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.03			3205/ 2380	2x křídlo 580x2400 mm, světlý průchod 1160 mm, boční světlíky š 585 mm, nadsvětlík fix v. 805 mm,nad podhledem do výšky stropu požární panel v. 345 mm s PO 45 min (do výšky stropu <b>3550</b> mm)	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.04			3690/ 2960	2x křídlo 740x2400 mm, světlý průchod 1480 mm, boční světlíky š 740 mm, nadsvětlík v. 1290 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.05			3690/ 2950	2x křídlo 750x2400 mm, světlý průchod 1500 mm, boční světlíky š 750 mm, nadsvětlík fix v. 1290 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi

SP 3.06	1	3NP	3690/ 2330	2x křídlo 580x2400 mm, světlý průchod 1160 mm, boční světlíky š 590 mm, nadsvětлік fix v. 1290 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.07			3450/ 2910	2x křídlo 730x2400 mm, světlý průchod 1460 mm, boční světlíky š 730 mm, nadsvětлік fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.08			3450/ 3010	2x křídlo 730x2400 mm, světlý průchod 1460 mm, boční světlíky š 755 mm, nadsvětлік fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.09			3405/ 1455	1x křídlo 900x2400 mm, světlý průchod 900 mm, boční světлік š 540 mm, nadsvětлік fix v. 1005 mm	EI30DP3-CS	EI30DP3-CS	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 1-křídle s nadsvětлікem a bočním světлікem	klika/klika	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.10			3405/ 1395	1x křídlo 900x2400 mm, světlý průchod 900 mm, boční světлік š 510 mm, nadsvětлік fix v. 1005 mm	bez PO	bez PO	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 1-křídle s nadsvětлікem a bočním světлікem	klika/klika	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.11			3450/ 3010	2x křídlo 745x2400 mm, světlý průchod 1490 mm, boční světlíky š 750 mm, nadsvětлік fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.12			3450/ 2980	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětлік fix v. 1050 mm, boční světлік fix š. 590 mm	EI30DP3-CK	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné symetrické 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 3.13			3770/ 2965	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětлік fix v. 1150 mm, boční světlíky fix š. 535 mm, rozšiřovací tvarovaný rám nebo panel přiléhající ke stropu v. 220 mm s PO EI45	EI30DP3-CK	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 4.01			3460/ 2950	2x křídlo 485x2400 mm, světlý průchod 970 mm, boční světlíky š 1020 mm, nadsvětлік fix v. 1050 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětлікem a bočními světліky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi

SP 4.02	1	4NP	4030/ 2310	2x křídlo 570x2400 mm, světlý průchod 1140 mm, boční světlíky š 580 mm, nadsvětлік v. 1630 mm	EI30DP3-CS	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 4.03			3460/ 2630	2x křídlo 660x2400 mm, světlý průchod 1320 mm, boční světlíky š 735 mm, nadsvětлік v. 1060 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 4.04			3460/ 2730	2x křídlo 670x2400 mm, světlý průchod 1340 mm, boční světlíky š 755 mm, nadsvětлік v. 1060 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 4.05			3460/ 3010	2x křídlo 750x2400 mm, světlý průchod 1500 mm, boční světlíky š 750 mm, nadsvětлік v. 1060 mm	EI30DP3-C	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé automatické posuvné 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky		Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	Ano – automatické dveře	záloha napájení+ovládání v případě požáru (EPS), příprava kabeláže pro čtečku, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.
SP 4.06			3460/ 2990	2x křídlo 900x2400 mm + nadsvětлік fix v. 1060 mm, boční světлік fix š. 595 mm	EI30DP3-CK panika	EI45DP3	prosklené křídlo do hliníkového rámu, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	práškový lak mat	dveře prosklené otevíravé otočné symetrické 2-křídle s nadsvětlíkem a bočními světlíky	klika/paniková hrazda, paniková funkce ve směru úniku, koordinátor	Prosklení do hliníkového rámu, RAL dle výběru GP/INV	ano, se zpožděním dle vyhlášky 398/2009 Sb., s vysokým počtem denních cyklů	Příprava kabeláže pro čtečku a ELMECH zámek, bezpečnostní zasklení, značení a provedení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Přesné rozměry otvorů (světlé výšky, ...) → NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!!

Ostatní specifikace společné:

Všechny dveře musí odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. – musí být opatřeny bezpečnostním potiskem a bezpečnostním zasklením

TABULKA interiérových skleněných příček s dveřmi