
NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ ROZVOD
AREÁLOVÝ ROZVOD PE DN50
DÉLKA cca 30,0m
UKONČENÍ PRODLOUŽENÍ PLYNOVÉ PŘÍPOJKY V KOMPAKTNÍM PILÍŘI
PLASTOVÁ SKŘÍŇ APZ/PK-7
ROZMĚR SKŘÍNĚ
485x1788x241
AREÁLOVÝ ROZVOD VODY č.2 - dočasný
(VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU)
- PE100 RC SDR11 Ø63x6,8mm/PN16-DN50
- délka cca 30,00m
VÝSKA KOMÍNU
4,60m NAD UT
VÝSTUP - KAN
-742 997 424
-1 045 075 113
M-03
VÝSTUP - KAN
-742 991 142
-1 045 075 164
VÝSTUP - EL
-742 990 158
-1 045 079 313
VÝSTUP - KAN
-742 988 459
-1 045 091 664
M-04
VÝSKA VZT JEDNOTKY
4,60m NAD UT
VÝSKA VÝDECHU VZT
6,95m NAD UT
Připojení objektu na elektroinstalaci
DOČASNÁ MENZA
0,000 = 196,85 m n.m. Bpv
VÝSKA OBJEKTU 2,8m NAD UT
PE-HD - 150 - 0,5%
PE-HD - 150 - 0,5%
PE-HD - 150 - 0,5%
PVC-KG-DN100-SN4-1,30m
PVC-KG-DN150-SN4-1,30m
PVC - 200
1,0% - 31,40m
STOKA "C" - dočasná
PVC - KG - DN200 - SN4/8 - 49,80m
PNP 2,33m
STÁVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 1,8m
- délka 35,5m -
STÁVAJÍCÍ ODLEHČOVACÍ KOMORA
NEZNÁMÝCH ROZMĚRŮ
STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA NA HRANICI POZEMKU
PILÍŘ - PLYN
-742 985 528
-1 045 077 730
PILÍŘ - EL
-742 985 222
-1 045 078 358
LOM - VODA
-742 984 516
-1 045 083 346
HŘÚ-M-06
-742 982 845
-1 045 082 625
HŘÚ-M-07
-742 976 442
-1 045 086 811
HŘÚ-M-08
-742 963 250
-1 045 084 270
HŘÚ-M-09
-742 961 816
-1 045 090 947
HŘÚ-M-13
-742 985 175
-1 045 095 769
HŘÚ-M-12
-742 984 249
-1 045 099 304
LOM - PL
-742 981 549
-1 045 096 501
LOM - EL
-742 981 676
-1 045 097 476
1556/3
1556/2
NB - KAN
-742 963 241
-1 045 088 342
km 0,0000
DOČASNÉ OSAZENÁ REVIZNÍ ŠACHTA NA STÁVAJÍCÍ JEDNOTNOU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU - KT - DN250
- hloubka uložení odhadnuta, nutno upřesnit na stavbě (pro odhad je počítáno s 2,0%
sklonem potrubí)
NB - VODA
-742 971 219
-1 045 092 083
NB - PLYN
-742 973 710
-1 045 094 754
HUP
PŘELOŽKA NN M 120m (2xAYKY 3x240+120)
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ ČÁST DOMOVNÍHO VODOVODU POMOCÍ ELEKTROKOLENA Ø63/45°
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKU
STÁVAJÍCÍ VDM ŠACHTA
PŘÍVOD LT Ø80
POKRAČUJE D50
PROVEDĚT KONTROLNÍ PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO VODOMĚRU, min. PŘÍTOKU Qmin=0,06m³/hod; POŽADAVEK Qmin=0,06m³/hod; DN40 nebo dle zvyklostí provozovatele veřejného řadu
STL OC 300 1962
OC 80 1994
LT DN 80/50
PE 50 2005
PE Ø63
NAPOJOVACÍ BOD PLYNU
NAPOJENÍ V MÍSTĚ
STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU V ul.
ALBERTOV
STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ PŘÍPOJKA PRO MENZU
OC DN50 U 2005
Albertov
kanalizace
kanalizace
kanalizace