

## Rozšíření posilovny o Warm up zónu

FTVS Praha 6

ZTI - Kanalizace, vodovod



**U**

2 ks

### **Automatická umyvadlová směšovací baterie s elektronikou ALS, 24 V DC**

úsporný perlátor, průtok 6 l/min

hygienický proplach

pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou

s reakcí na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody

vypnutí vody po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)

bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách

možnost přepnutí do režimu START/STOP

nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03



**U**

2 ks

### **Umyvadlo se sifonem**

keramické, bílé

sifon: chromovaná ABS, nastavitelný od 175 do 270 mm, výška zápachové uzávěrky 75 mm, kapacita průtoku 45 l, s ozdobnými kroužky

rohové ventily s filtrem a zpětnou klapkou



**WC**

3 ks

### **Závěsná WC mísa + sedátko s poklopem**

keramický bílá s hlubokým splachováním

vodorovný odpad

sedátko termoplastové s poklopem



**PH**

4 ks

### **Přívzdušňovací hlavice DN 50**

přisávání vzduchu do odpadního potrubí při podtlaku v systému

Průtok vzduchu 1,45 l/s při 250 Pa

EN 12380

Materiál: polypropylen



**VM**

4ks

### **Větrací mřížka 150/150 s rámečkem a síťovinou**

na zadní straně síťovina proti mušině

materiál: ASA UV stabil

## Rozšíření posilovny o Warm up zónu

FTVS Praha 6

ZTI - Kanalizace, vodovod



**PS**

2 ks

**Infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS, 24 V DC**

s reakcí na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s  
spláchnutí po vystoupení osoby ze snímané zóny  
dobu splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s  
nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03  
samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu  
možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem



**PS**

2 ks

**Pisoárová mísa**

keramická bílá  
odsávací s vnitřním přívodem vody



**AS**

6 ks

**Vestavná směšovací samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou dobou výtoku**

materiál mosaz/ chrom  
pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty vody na ovládacím prvku baterie  
dobu výtoku lze regulovat v rozsahu 0-60 sekund



**AS**

6 ks

**Antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku**

materiál: mosaz/chrom  
možnost nastavení úhlu výtoku vody v rozmezí 45 stupňů



**VY**

1 ks

**Nástěnná páková baterie s otočným raménkem**

DN 15 (G 1/2), průtokové množství 12 l/min

ovládací páka mosaz/chrom  
perátor M24 x 1, laminární  
rozteč přípojovacích armatur 150 mm  
délka ramínka 140-160mm



**VY**

1 ks

**Závěsná výlevka s kovovou mřížkou**

nerezová se zadní stěnou  
nerezová mříž

## Rozšíření posilovny o Warm up zónu

FTVS Praha 6

ZTI - Kanalizace, vodovod



### PZ1

4 ks

#### Nerezový koupelňový žlábek pro dlažbu do prostoru, délka 950 mm

límeč k těsnému a spolehlivému napojení na hydroizolaci  
límeč s rámečkem utěsněn tmelem proti vlhkosti  
stavitelné šrouby M10, umožňují usadit žlábek do vodorovné polohy  
2 ks pásků k fixaci žlábků k podkladu, včetně šroubů a hmoždinek  
boční přehyby na horním krytu pro větší pevnost žlábků  
zemní šroub k připojení zemnicího drátu  
třída zatížitelnosti K3 (do 300 kg)  
materiál AISI-304

#### Odtokový sifon:

plastový sifon DN 50 mm  
odzkoušeno podle normy DIN EN 274; průtok 42 l/min  
odpad uprostřed, možnost nastavení směru a sklonu odtoku do 20°

#### Mřížka:

design mřížek podle výběru investora  
materiál nerezový plech AISI - 304



### PZ2

2 ks

#### Nerezový koupelňový žlábek pro dlažbu ke stěně, délka 950 mm

límeč k těsnému a spolehlivému napojení na hydroizolaci  
límeč s rámečkem utěsněn tmelem proti vlhkosti  
stavitelné šrouby M10, umožňují usadit žlábek do vodorovné polohy  
2 ks pásků k fixaci žlábků k podkladu, včetně šroubů a hmoždinek  
boční přehyby na horním krytu pro větší pevnost žlábků  
zemní šroub k připojení zemnicího drátu  
třída zatížitelnosti K3 (do 300 kg)  
materiál AISI-304

#### Odtokový sifon:

plastový sifon DN 50 mm  
odzkoušeno podle normy DIN EN 274; průtok 42 l/min  
odpad uprostřed, možnost nastavení směru a sklonu odtoku do 20°

#### Mřížka:

design mřížek podle výběru investora  
materiál nerezový plech AISI - 304