


číslo dok.:	Název:	Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU	23	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 123			
	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE PRVKU JSOU TECHNICKÉ LISTY 04_01 A 04_02		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
SKLOPNÁ SEDAČKA SE STOLKEM SKLOPNÁ ČALOUNĚNÁ SEDAČKA V NADČASOVÉM A PROSTOROVĚ ÚSPORNÉM DESIGNU, BEZ NOŽEK, KOTVENÁ K PODLAZE, VČ. SKLOPNÉHO STOLU (DESKA Z PŘEKLIŽKY, DUB. DÝHA) S VLASTNÍ OCELOVOU NOHOU. KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE SEDÁKU A OPĚRÁKU BEZ KONZOLOVÉHO NOSNÍKU TVOŘENÁ PANELEM TL. DO 20 mm Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY DÝHOVANÉ DUBOVOU DÝHOU, S TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM. SEDÁK ZE DVOU PANELŮ SE SKRYTÝM MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽNÍ PLYNULÉ SKLOPENÍ A ZAJIŠŤUJE POŽADOVANÝ KOLMÝ ÚHEL SKLOPENÍ SEDÁKU A FIXUJE JEHO POLOHU. AUTOMATICKÝ TENSÍ VRATNÝ MECHANISMUS ZCELA ZKRYTÉ ZABUDOVANÝ VE VNITRNÍ KCI SEDÁKU PRO PLYNULÉ SKLÁPĚNÍ S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU OPOTŘEBENÍ BEZ NUTNOSTI VÝMĚNY A SEŘIZOVÁNÍ KOMPONENT - (MIN. 300 000 CYKLŮ PŘI STATICKÉM ZATÍŽENÍ 270 kg). MAX. ŠÍŘKA VE SKLOPENÉM STAVU CCA 110 mm (PRO ZACHOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO PRŮCHODU CHODBOU).		1. PP	0
		1. NP	190
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
		5. NP	0
KOTVENÍ:	DO PODLAHY	6. NP	0
UMÍSTĚNÍ:	POSLUCHÁRNÝ, AULY		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C122, C123	CELKEM	190
BAREVNOST:	ČALOUNĚNÍ BAREVNÉ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU		
	KONSTRUKCE DUBOVÁ DÝHA	(MJ)	KPL
MATERIÁL			
KOSTRA SEDAČKY:	BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA S DUBOVOU DÝHOU S TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM	VIZ TECH. LIST 06_15	
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11	
BAREVNOST ČALOUNĚNÍ:	OPĚRÁK A SEDÁK VE STEJNÉ BARVĚ ČALOUNĚNÍ, ČERVENÁ/ŠEDOHNĚDÁ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU		
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ PĚNA TL. MIN. 25 mm	VIZ TECH. LIST 06_14	
MECHANISMUSM SEDAČKY:	PODROBNĚJI	VIZ TECH. LIST 04_01	
KONSTRUKCE STOLKU:	PODROBNĚJI	VIZ TECH. LIST 04_02	
ROZMĚRY			
CELKOVÉ ROZMĚRY:	500 x 105, V. 810 mm		
	ŠÍŘKA x HLOUBKA (VE SKLOPENÉM STAVU) x CELKOVÁ VÝŠKA PRVKU		
HLOUBKA SEDÁKU PŘI VYKLOPENÍ	460 mm		
VÝŠKA SEDÁKU	440 mm		
OSADIT SPODNÍ HRANU NAD PODLAHU	160 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. KLADE DŮRAZ NA MINIMÁLNÍ ŠÍŘKU PŘI SKLOPENÉM STAVU. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			