

Technická specifikace – dvoukotoučová leštička s definovaným odbrušováním

- dvoukotoučová bruska / leštička s automatickou unášecí hlavou použitelnou pro oba pracovní disky
- Automatizovaná motorizovaná hlava s elektronickým svislým pohonem, zajišťující možnost uložení vzdálenosti a pozice unášече vzorků nad pracovním diskem pro každým krok v programu
- Konstrukce umožňující odsunout, kompletně mimo pracovní disk, motorizovanou hlavu, pro snadnou manuální přípravu vzorků
- Možnost nezávislého nastavení parametrů pracovních disků, pro současné použití (dva motory)
- Ochranný kryt pracovního prostoru proti rozstříku vody a suspenzí při automatickém broušení, který zároveň plní i funkci bezpečnostního krytu
- individuální a centrální přítlak
- plynule nastavitelné otáčky disku 50 – 600 ot./min.
- plynule nastavitelné otáčky hlavy 30 – 150 ot./min.
- měření množství odbroušeného materiálu s přesností 0,01mm
- Dávkovací jednotka, umožňující přesné nastavení (čas) intervalů dávkování a dávky samotné » elektronicky řízené ovládání
- programovatelná paměť
- leštící hlava: možnost nastavení rotace v obou směrech
- LED osvětlení pracovní plochy
- integrovaný oplach preparační vany s funkcí čištění a chlazení disku
- Celokovová konstrukce
- Nárazuvzdorná plastová preparační vana