NĆROKY OD OSTATNĉCH PROFESĉ

SILNOPROUD

Legenda

Dvojz§suvka 230V

Dvojz§suvka 230V

SLABOPROUD

Legenda

Dvojz§suvka LAN

NĆROKY 230VAC

1. VĠECHNY NAPĆJECĉ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FĆZI - OZNAĻENA AV
2. NAPĆJECĉ OKRUHY PRO OSVŉTLENĉ A DALĠĉ SPOTřEBIĻE NESOUVISEJĉCĉ S AV TECHNIKOU ZAPOJENY NA JINĖ FĆZE NEĠ AV TECHNIKA - OZNAĻENY M
3. VĠECHNY NĆROKY 230VAC JSOU NĆROKOVĆNY PAPRSKOVITŉ Z ROZVADŉĻE (TEDY PřĉMO - NE PřES VYPĉNAĻ)

AV TECHNIKA

EP - Elektrick® pl§tno v podhledu, hmotnost 50kg
N§rok Silnoproud - Vĩvod 5x1,5, f§ze "M", v podhledu, volnĩ konec 2m

DP - Datovĩ projektor, na stropn²m drġ§ku, hmotnost 40kg
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, v podhledu, f§ze "AV" - sp²nan§
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, v podhledu

LCDA - LCD 65", na stropn²m drġ§ku, spodn² hrana v=2100mm, hmotnost 50kg
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, v podhledu, f§ze "AV" - sp²nan§
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, v podhledu

LCDB - LCD 50", na stropn²m drġ§ku, spodn² hrana v=2100mm, hmotnost 30kg
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, v podhledu, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, v podhledu

LCDC - LCD 50", na stŉnŉ, spodn² hrana v=1500mm, hmotnost 30kg
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, na stŉnŉ v=1800mm, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, na stŉnŉ v=1500mm

LCDD - LCD 65", na stŉnŉ, spodn² hrana v=1500mm, hmotnost 50kg
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, na stŉnŉ v=1800mm, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, na stŉnŉ v=1500mm

LCDE - LCD 86", na stŉnŉ, spodn² hrana v=950mm, hmotnost 70kg
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, na stŉnŉ v=1800mm, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, na stŉnŉ v=1500mm

SB - Interaktivn² tabule/interaktivn² displej, na stŉnŉ, horn² hrana obrazu v=2100mm, hmotnost 100kg (rezerva hmotnosti pro moġnou n§hradu velkoploġnĩm LCD)
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, na stŉnŉ v=1400mm, f§ze "AV"-sp²nan§
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, na stŉnŉ v=1400mm

PMA - PŚpojn® m²sto na stŉnŉ, v=1150mm
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, na stŉnŉ v=1150mm, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, na stŉnŉ v=300mm

PMB - PŚpojn® m²sto, v parapetn²m ġlabu
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, na stŉnŉ v=300mm, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, na stŉnŉ v=300mm

PK - PŚpojn® m²sto, v podlahov® krabici
N§rok Silnoproud - Podlahov§ krabice s volnou vaniļkou pro protaġen² AV kabel§ġe
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, v podlahov® krabici, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - 2x LAN Dvojz§suvka RJ-45, v podlahov® krabici

PP - PŚprava v podhledu
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, v podhledu, f§ze "AV"
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45, v podhledu

REA1 - Reproduktor na stŉnŉ pod stopem
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, v podhledu, f§ze "AV"

RA1 - AV Rack, ve skŚŔce
N§rok N§bytek - Uzamykateln§ skŚ²Ŕka o minim§ln²m vnitn²m rozmŉru ĠxHxV 550x550x640mm
Vŉtrac² otvory do skŚ²Ŕky (napŚ. dv²Śka z dŉrovan®ho plechu) Veden² kabel§ġe z podlahy/stŉny.
N§rok Silnoproud - Podlahov§ krabice pod skŚ²Ŕkou s volnou vaniļkou pro protaġen² AV kabel§ġe
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, v podlahov® krabici, f§ze "AV"
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, samostatnĩ jistiļ 16A, v podlahov® krabici, f§ze "AV"- sp²nan§
N§rok Silnoproud - Kabely 2xUTP z rozvadŉļe NN
N§rok Slaboproud - 2x LAN Dvojz§suvka RJ-45, v podlahov® krabici

POL - Poliļka na kameru
N§rok N§bytek - Poliļka na kameru v=2200mm, police 200x200mm
N§rok Silnoproud - Dvojz§suvka 230V, na stŉnŉ v=2300mm
N§rok Slaboproud - LAN Dvojz§suvka RJ-45 s PoE, na stŉnŉ v=2300mm

NĆROK STAVBA - KABELOVĖ TRASY PRO AV

KABELOVĆ TRASA VE STŉNŉ A STROPŉ

KABELOVĆ TRASA V PODLAZE

INDUKĻ NĉSMYĻKA PRO NEDOSLŉCHAVĖ V PODLAZE, KABEL CYKY 7x1,5
OBA KONCE SMYĻKY ZAKONĻENY V PODLAHOVĖ KRABICI POD RA1.
KABEL UMĉSTŉN VE VRCHNĉĻ ĆSTI PODLAHY, NESMĉBŉT STŉNŉN KOVOVŉMI PŘEDMŉTY.

Veden² chr§niļek je pŚbliġn®, chr§niļky je nutn® realizovat co nejkratġ² a nejpŚmŉjġ² cestou. Nen² nutn® dodrġovat kolm® smŉry. Nejmenġ² polomŉr ohybu chr§niļek bude 200mm. V chr§niļk§ch bude zaloġen protahovac² dr§t zakonļenĩ okem. Mus² bĩt zabr§nŉno ruġen², je nutn® dodrġet odstup od veden² silnoproudu. Chr§niļky ve stŉn§ch zakonļovat v instalaļn²ch krabic²ch.

KT1 - Kabelov§ trasa z RA1 do SB, chr§niļky 2x40mm, u RA zakonļeny v podlahov® krabici, u SB zakonļeny v krabici KO100 (nebo obdobn®)
KT2 - Kabelov§ trasa z SB/LCD do podhledu, chr§niļky 2x40mm, u SB/LCD zakonļeny v krabici KO100 (nebo obdobn®), spoleļn§ krabice i pro KT1
KT3 - Kabelov§ trasa z Parapetn²ho ġlabu do podhledu, chr§niļky 2x40mm
KT4 - Kabelov§ trasa z PMA do SB, chr§niļky 2x40mm, na obou konc²ch zakonļena kaġd§ chr§niļka v samostatn® KU68
KT5 - Kabelov§ trasa z PK (RA1) do LCD, chr§niļky 2x40mm, za LCD zakonļena kaġd§ chr§niļka v samostatn® KU68
KT6 - Kabelov§ trasa z PK (PM, RA1) do podhledu (k DP), chr§niļky 2x40mm
KT7 - Kabelov§ trasa z PK (PM, RA1) do podhledu k EP, chr§niļka 1x40mm
KT8 - Kabelov§ trasa z RA1 do podhledu k LCD, chr§niļka 1x40mm
KT9 - Kabelov§ trasa z PK do SB, chr§niļky 2x40mm, u SB zakonļeny v krabici KO100 (nebo obdobn®)
KT10 - Kabelov§ trasa z PMA do LCD, chr§niļky 2x40mm, na obou konc²ch zakonļena kaġd§ chr§niļka v samostatn® KU68

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

VPÚ DECO PRAHA a.s.

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0423-00/20
HIP	P. Brázda

ZMĚNA		DATUM
.		
.		
Z1	¦yλaŜ/ρ LLXŜűŀLJŀρ ǵLJNŀØŀ LJN2ϩŜ⌠ű2ØŞ Ř2⌠ʣYŜýűŀŎŜ	MΦλOMOM

JTSK ±0,000 = 369,50 m n.m. Bpv

DESIGN 4AVI
102 00 PRAHA 10, Pražská 63

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA
Ing. Václav Jezbera	Ing. Václav Jezbera	Ing. Jiří Jelínek

AKCE
UniMeC – II. etapa
Lékařská fakulta UK v Plzni
SO 111 – Ústavy a společná zařízení
K40 – AV technika

ČÍSLO ZAKÁZKY	zak.ext.
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
DATUM	11/2017
POČET FORMÁTŮ	18x A4

OBSAH PŘÍLOHY
AV TECHNIKA – PŮDORYS 1.NP

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
D	03	

KÓD UMC_DPS_D_111_K40_P01_Z1

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA