

D.2.2 TECHNOLOGIE GASTRO

PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV

D.2.2.05 SOUPIS STROJŮ A VYBAVENÍ

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.				
Z/C	K/R	DATUM / DATE	Č/N	DOPLNĚNÍ / AMENDMENT
PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK UK Z 24. 9. 2021				
±0,000 = 196,85 m n.m. BpV				
PROJEKT / PROJECT: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO D.2.2 - TECHNOLOGIE GASTRO				
KRAJ / REGION: Praha		MĚSTSKÝ ÚŘAD / MUNICIPALITY: Praha 2		
INVESTOR / CLIENT: UNIVERZITA KARLOVA OVOCNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:  Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz				
AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / AUTHORIZATION:		ČÍSLO ZAKÁZKY / PROJECT NUMBER: 2017-01-005 PARÉ / SET:		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER : ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ				
ZPRACOVAL / DRAWING BY: JAROMÍR KUŽICA				
KONTROLOVAL / CHECKED BY: PAVEL STEJSKAL				
FÁZE / PHASE: DPS_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
OBJEKT / BUILDING: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV Konvent sester Alžbětinek parc. č. 1564/4, k.ú.,Nové Město				
MĚŘÍTKO / SCALE:		FORMÁT / SIZE: 1x A4		
NÁZEV VÝKRESU / TITLE : SOUPIS STROJŮ A VYBAVENÍ				
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.: D.2.2.05		DATUM / DATE : 04.10.2021		REVIZE: X

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
-------	---------------	-------	-------

012 Jídelna

012.01	Zábradlí trubkové -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=40mm, včetně kotevních trnů Rozměr: 1000x40x40 mm	5 ks
012.02	Stůl jídelní se židlemi stůl a 6 židlí Rozměr: 800x1600x900 mm	15 ks
012.30	Vitrína chladicí - stávající Rozměr: 1210x630x635 mm Příkon: 0,3kW/230V	1 ks
012.31	Stůl pracovní jednoduchý - stávající nerez,zadní lem Rozměr: 1200x700x900 mm	1 ks
012.32	Stůl pracovní s dřezem nerez,zadní lem,1x dřez Rozměr: 900x700x900 mm	1 ks
012.32a	Baterie stojánková páková	1 ks
012.32b	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií dodávka stavba	1 ks
012.33	Stůl pracovní jednoduchý - stávající nerez,zadní lem Rozměr: 900x600x900 mm	1 ks
012.34	Stůl s chlazenou vanou skříňový - stávající nerez,1x police,1x vana GN4/1,oplaštění ze tří stran,křídlové dveře,chladič agregát vpravo,vana slouží k dočasnému skladování předchlazených pokrmů a nápojů,regulace +2°C až +8°C,okolní teplota + 25°C,pohyblivý přívod s vidlicí Rozměr: 1500x700x850 mm Příkon: 230V/0,38kW	1 ks
012.35	Skříň chladicí dvoudveřová COCA COLA - stávající provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2 až +8 °C , elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 1420x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V	1 ks
012.36	Lednice - prosklené dveře - stávající Objem: 350 Lt • bílé provedení • prosklené dveře • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškově nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	1 ks
012.37	Vozík na koše 1x madlo, 2x pevné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky Rozměr: 723x670x900 mm	1 ks
012.38	Stůl pracovní jednoduchý - stávající nerez,zadní lem Rozměr: 2000x700x900 mm	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
012.38a	Dráha pojezdová trubková - stávající -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	1	ks
012.39	Výrobník a výřič chlazených nápojů - stávající nerezové provedení, čerpadlový systém víření, samoobslužné dávkování nápoje, samostatné ovládání jednotlivých nádob, kapacita 4x 12 l, pracovní teplota 7-10 °C, Rozměr: 430x630x635 mm Příkon: 0,395 kW/230 V	1	ks
012.40	Výrobník čaje Bonamat 2x termos 20l Rozměr: 1173x600x947 mm Příkon: 9,3kW/400V	1	ks
012.41	Stůl pracovní s dřezem nerez, zadní lem, 1x dřez Rozměr: 1600x700x900 mm	1	ks
012.41a	Dráha pojezdová trubková -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	1	ks
012.42	Baterie stojánková páková	1	ks
012.43	Pokladní modul otevřený - stávající 1x plná police, sokl, provedení levý a pravý Rozměr: 1550x700x900 mm	1	ks
012.43a	Dráha pojezdová trubková - stávající -celonerezové provedení, povrch leštěný -trubka d=25mm, š=330mm, včetně konzol Rozměr: 1000x310x25 mm	1	ks
012.44	Pokladna - stávající	1	
012.45	Vozík na příbory a plata - stávající nerez, 1x police, 4x GN1/3-150, 2x otočné kolečko d=125mm, 2x otočné kolečko s brzdou Rozměr: 730x550x1200 mm	2	ks

013 Mytí nádobí

013.01	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií dodávka stavba	1	ks
013.02	Regál čtyřpolicový - stávající nerez, 4x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1400x600x1800 mm	2	ks
013.03	Regál čtyřpolicový - stávající nerez, 4x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1550x800x1800 mm	1	ks
013.04	Myčka černého nádobí - stávající Rozměr: 1380x870(1305)x1787(2205) mm Hmotnost: 280 kg Příkon: 17kW/400V	1	ks
013.05	Rošt podlahový s vpustí nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	1	ks
013.06	Dřez svařovaný dvoudílný - stávající nerez, zadní lem, plech 1,5mm, nohy dřezu L profil Rozměr: 1300x700x900 mm	1	ks
013.07	Sprcha tlaková s ramínkem	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím rámečkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm,		
013.08	Odsavač par-nástěnný, rovný nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 1900x1100x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	1	ks
013.11	Duplexní změkčovací filtr duplexní filtr s objemovým řízením pro možnou nepřetržitou dodávku upravené vody 2x 25 litrů pryskyřice průtok 2 m3/hod barva filtru / PE solanky: modrá / bílá, propojení mezi filtry: plastové potrubí, napojení vody / odpadu: 1" / 1/2", vnější závit provozní tlak vody 0,3 - 0,8 MPa, teplota vody, okolí max. 43 st.C Rozměr: 1300x1200 mm Příkon: /230 V	1	ks
013.12	Regál pětipolicový nerez, 5x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1000x400x1800 mm	2	ks
013.13	Vozík na koše - stávající 1x madlo, 2x pevné kolečko s ložisky, 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky Rozměr: 723x670x900 mm	1	ks
013.14	Zásobník na talíře - stávající celonerezové provedení, kapacita 2x 50 talířů, regulace 20-90 °C, vrchní plastový kryt talířů, automatické vyjždění talířů, vedení pro průměr talířů 26 cm nebo 23 cm Rozměr: 450x1005x900 mm Příkon: 0,75 kW/230 V	1	ks
013.15	Myčka s automatickým posuvem - stávající Rozměr: 4600 x 800 x 1910-2180 mm Příkon: 32,1 kW/400V	1	ks
013.16	Odsavač par-závěsný nerez, plech 1mm, odlučovač tuku vertikální, osvětlení, výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 3500x1400x450 mm Příkon: 230V/0,5kW	1	ks
013.17	Rošt podlahový s vpustí nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	1	ks
013.18	Pás dopravníkový - stávající výška 900mm, šířka pásu 400mm, optoelektrická závora, plynulá regulace rychlosti, rychlost 0-10m/min Rozměr: 4300x500x905 mm Příkon: 400V/0,7kW	1	ks
013.19	Podavač na jídelní podnosy/koše s nádobím - stávající nerezové provedení, podnos/koš 530x375 mm, kapacita 120 ks, pracovní deska 380x535 mm, pracovní deska se pod hmotností podnosů/košů posouvá po svislé konzole směrem dolů, závěsné pružiny udržují vrchní podnos /koš v pracovní poloze, při odebrání podnosů/košů se deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy Rozměr: 685x955x900 mm	1	ks
013.20	Regál pětipolicový nerez, 5x plná police, nosnost police max. 80kg Rozměr: 1000x400x1800 mm	2	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
013.21	Police nástěnná na koše-plná - stávající nerez,1x plná police,odtoková trubička Rozměr: 1030x510x300 mm	1	ks
013.22	Stůl odkapní - stávající Rozměr: 1200x600x900 mm	1	ks

014 Příprava výdeje

014.01	Konvektomat elektrický *Kapacita 6x GN 1/1 + 1 zásuv - kapacita 51-150 jídel *Rozteč zásuvů 65 mm - zásuvy napříč *Horký vzduch 30-300°C *Kombinovaný režim 30-300°C *Vaření v páře 30-130 °C *Bio vaření 30-98 °C *Vaření přes noc *Časování zásuvů - možnost nastavit různý čas pro každý zásuv *6- bodová teplotní sonda - šest měřících bodů pro perfektní kontrolu teploty v jádře *1000 programů s 20 kroky *Piktogramy - možnost přiřazení piktogramů *Automatický start - možnost naplánovat odložený start *Active Cleaning - automatické mytí s min spotřebou vody *Trojitě dveřní sklo - minimální únik tepla, nízká spotřeba energie *Klapka - rychlé odvlhčení varné komory, patentovaný systém *7 rychlostí ventilátoru - kontrolovaná distribuce a cirkulace vzduchu *WSS - speciální systém odpadu a vestavěný tepelný výměník zajistí velmi nízkou spotřebu vody Rozměr: 933x821x786 mm Hmotnost: 116 kg Příkon: 10,9 kW/400 V	1	ks
014.01a	Podstavec pod konvektomat podstavec nerez se 16 vsuny GN 1/1	1	ks
014.02	Konvektomat elektromechanický - stávající	1	ks
014.02a	Podstavec pod konvektomaty - stávající	1	ks
014.03	Konvektomat elektrický - stávající Rozměr: 879x791x1782 mm Příkon: 37 kW/400 V	1	ks
014.05	Odsavač par-závěsný nerez,plech 1mm, odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2600x1400x450 mm Příkon: 230V/0,5kW	2	ks
014.06	Stůl pracovní nerez,zadní lem,1x plná police Rozměr: 1700x700x900 mm	1	ks
014.07	Stůl chlazený na GN nerez,6x zásuvka GN1/1-200,chladič agregát vpravo,regulace +0°C až +8°C,okolní teplota + 25°C,pohyblivý přívod s vidlicí, dřež se stoj. bat. nad agregátem Rozměr: 1750x700x850 mm Příkon: 230V/0,38kW	1	ks
014.08	Baterie stojánková páková	1	ks
014.09	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií dodávka stavba	1	ks
014.12	Skříň chladič jednodveřová 650 L	2	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	provedení nerez, objem 650 l, chladiivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, provozní teplota -2 až +8 °C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 150 kg Příkon: 0,425 kW/230 V		
014.14	Lednice nerezová Objem: 350 Lt • nerezové provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškově nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	1	ks
014.15	Skříň mrazicí Objem: 340 Lt • bílé provedení • statické chlazení • digitální termostat • teplotní rozsah od -18 °C do -22 °C • 7 výparníkových roštu • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění • možnost přehození otvírání dveří Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 74 kg Příkon: 0,21 kW/230 V	1	ks
014.16	Plocha pracovní se zásuvkou zásuvka pro GN 1/1 - 150 mm, celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, nerezové výškově nastavitelné nohy Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 45 kg	1	ks
014.17	Sporák indukční se skříňkou nerez, 2x varné pole 5,0 kW, deska o rozměru 350x570 mm, 7 teplotních stupňů skříňka s dvířkami Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 40 kg Příkon: 10 kW/400 V	1	ks
014.18	Plocha pracovní se zásuvkou zásuvka pro GN 1/1 - 150 mm, celý plášť zařízení z nerezové oceli AISI 304, nerezové výškově nastavitelné nohy Rozměr: 400x700x900 mm Hmotnost: 45 kg	1	ks
014.19	Grilovací deska zásuvka na odpadní tekutiny, rozměr desky 560x510 mm, - stávající Rozměr: 600x700x290 mm Hmotnost: 104 kg Příkon: 10 kW/400V	1	ks
014.20	Fritéza elektrická dvojité třífázová, objem oleje: 2x 18 l, 2x vana, rozměr vany v mm: 310 x 340 - 330, 2x koš, rozměr koše v mm: 280 x 290 x 150 v, včetně košů a vík, produkce: 30 kg/h, výpusť vany do podestavby, bezpečnostní pojistka výpustí, bezpečnostní termostat Rozměr: 600x700x900 mm Hmotnost: 97 kg Příkon: 31,8 kW/ 400 V	1	ks
014.21	Odsavač par-nástěnný,rovný nerez,plech 1mm,odlučovač tuku vertikální,osvětlení,výpustný kohout kondenzátu Rozměr: 2800x900x450 mm Příkon: 0,5 kW/230 V	1	ks
014.22	Vozík GN s aktivním vyhříváním - stávající	2	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	Kapacita: 15 GN 2/1-65 nebo 30 GN 1/1-65, dvouplášťový, izolovaný transportní vozík, lisované bočnice s roztečem vsunů 75 mm, uzavírání vozíku klikou se zámkem, rohové nárazníky, 4x kolečko z toho 2 s brzdou Rozměr: 775x945x1500 mm Hmotnost: 125 kg Příkon: 1,58kW/230V		
014.23	Parapetní deska - stávající Rozměr: 6450x250x40 mm	1	ks
014.24	Dráha pojezdová na konzolách - stávající -celonerezové provedení, povrch leštěný - včetně konzol Rozměr: 6450x450x25 mm	1	ks
014.25	Vodní lázeň pojízdná dělená - stávající *celonerezové provedení * pro vložení gastronáb až po 2x GN 1/1-200 * samostatné ovládání pro každou vanu * kontrolka zapnutí a vyhřátí * regulace teploty 30-90 °C * ovládání na KRATŠÍ straně * 2x výpustný ventil * 4x kolečka z toho 2 s brzdou Rozměr: 650x910x900 mm Hmotnost: 42 kg Příkon: 1,4 kW/230 V	2	ks
014.26	Vodní lázeň pojízdná dělená - stávající *celonerezové provedení * pro vložní gastronádob až po 3x GN 1/1 - 200 * samostatné ovládání pro každou vanu * kontrolka zapnutí a vyhřátí * regulace teploty 30-90 °C * ovládání na DELŠÍ straně * 3x výpustný ventil * na 4 směrově natáčivých kolečkách z toho 2 s brzdou Rozměr: 1250x700x900 mm Hmotnost: 59,1 kg Příkon: 2,1 kW/230 V	2	ks
014.27	Vodní lázeň pojízdná dělená - stávající *celonerezové provedení * pro vložní gastronádob až po 3x GN 1/1 - 200 * samostatné ovládání pro každou vanu * kontrolka zapnutí a vyhřátí * regulace teploty 30-90 °C * ovládání na KRATŠÍ straně * 3x výpustný ventil * na 4 směrově natáčivých kolečkách z toho 2 s brzdou Rozměr: 650x1300x900 mm Hmotnost: 58,1 kg Příkon: 2,1 kW/230 V	1	ks
014.28	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií dodávka stavba	1	ks
014.29	Zásobník na talíře - stávající celonerezové provedení, kapacita 2x 50 talířů, regulace 20-90 °C, vrchní plastový kryt talířů, automatické vyjždění talířů, vedení pro průměr talířů 26 cm nebo 23 cm Rozměr: 450x1005x900 mm Příkon: 0,75 kW/230 V	3	ks
014.29a	Stůl pracovní s dřezem nerez,zadní lem,1x dřez Rozměr: 900x700x900 mm	1	ks
014.29b	Baterie stojánková páková	1	ks

016 Úklid

016.01	Výlevka nerez,odpad JS 50,sklápěcí rošt Rozměr: 500x700x500 mm	1	ks
016.02	Regál skladový provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr: 1000x400x2500 mm	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
-------	---------------	-------	-------

017 Sklad odpadu

017.01	Lednice nerezová Objem: 350 Lt • nerezové provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odtávání • 4 výškove nastavitelné rošty • možnost přehození otvírání dveří • zabudovaný zámek • snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x1855 mm Hmotnost: 69 kg Příkon: 0,185 kW/230 V	1 ks
017.02	Rošt podlahový s vpustí nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	1 ks
017.03	Sprcha s hadicí a ramínkem model se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem z baterie, tlakovou sprchou Star, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, délka hadice 1100 mm,	1 ks

018 Lednice a mrazáky

018.01	Skříň chladicí dvoudvěřová 1400 L provedení nerez, objem 1400 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 8x rošt GN 2/1, 8 párů zásuvů, pro GN 2/1, provozní teplota -2 až +8 °C, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 250 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 1400x800x2000 mm Hmotnost: 230 kg Příkon: 0,64 kW/230 V	1 ks
018.02	Skříň mrazicí dvoudvěřová 1300 L • celonerezové provedení • nerezový vnitřní prostor • provozní teplota - 18 °C / - 24°C • nerezový vnitřní prostor • 8x zásuvy s rošty, výškově přestavitelné • pro uložení GN 2/1 • chladicí agregát nahore • zámek dveří • stropní osvětlení • izolace o síle 70 mm • elektronická řídicí jednotka Rozměr: 1400x800x2000 mm Hmotnost: 245 kg Příkon: 0,7 kW/230 V	1 ks
018.03	Skříň mrazicí jednodvěřová 650 L provedení nerez, objem 650 l, chladivo R404a, automatické rozmrazování, 4x rošt GN 2/1, elektronická řídicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, hmotnost 150 kg, elektronické řízení vlhkosti, izolace 70 mm, vnitřní osvětlení, max. teplota okolí +43 °C, provozní teplota -18 až -24°C, monobloková chladicí jednotka, zámek dveří, Rozměr: 710x800x2000 mm Hmotnost: 162 kg Příkon: 0,6 kW/230 V	1 ks

019 Mytí a sklad termoportů

019.01	Stůl mycí jednodřez dřez 800x510 mm, nohy jeklové stavitelné 40x40 mm, zadní lem, plocha stolu lisována s hygienickým prolisem Rozměr: 1000x700x900 mm	1 ks
019.02	Sprcha tlaková - provedení nástěnné model se směšovací baterií s kohouty pro studenou a teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy, tlakovou sprchou STAR, tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou, úchytem na zeď a háčkem na sprchu, max. průtok (3 bar): 17 l/min, max. tlak 5 bar Rozměr: délka hadice 850 mm mm	1 ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
019.03	Rošt podlahový s vpustí nerez, šířka roštu 300mm, výška roštu 25mm, vyndavací rošt po 500mm, Rozměr: 500x450x120 mm	1	ks
019.04	Termoport - stávající *Dvojitá stěna termoportu vyplněná polyuretanovou pěnou zaručuje vynikající termoizolační schopnosti, které umožňují dlouhodobé udržování teploty jídel *Víko termoportu s těsněním je vybaveno odvětráváním *Termoporty jsou stohovatelné *Použitý materiál garantuje dlouhodobé používání v rozmezí teplot od -30°C do +80°C *Pro přepravu GN 1/1 200 popř. menších *Vnější rozměr (d/š/v, mm): 610x410x300 *Vnitřní rozměr (d/š/v, mm) : 510x310x210 *Hmotnost (kg): 5,9 *Objem (l): 31 *Pracovní teplotní rozmezí: -30°C až +85°C Rozměr: 610x410x300 mm Hmotnost: 5,9 kg	6	ks
020 Chodba			
020.01	Vozík GN s aktivním vyhříváním - stávající Kapacita: 15 GN 2/1-65 nebo 30 GN 1/1-65, dvouplášťový, izolovaný transportní vozík, lisované bočnice s roztečem vsunů 75 mm, uzavírání vozíku klikou se zámkem, rohové nárazníky, 4x kolečko z toho 2 s brzdou Rozměr: 775x945x1500 mm Hmotnost: 125 kg Příkon: 1,58kW/230V	3	ks
020.02	Regál skladový provedení police a stojiny komaxit, 5x plná police Rozměr: 1000x400x2500 mm	2	ks
029 Denní místnost			
029.01	Kuchyňská linka dřez se stojánkovou bat Rozměr: 2000x650x1800 mm	1	ks
029.02	Lednice bílá Objem: 130 Lt • bílé provedení • ventilované chlazení • digitální termostat • automatické odmrazování • 2 výškově nastavitelné rošty • zabudovaný zámek • možnost přehození otvírání dveří • snadno vyměnitelné těsnění Rozměr: 600x585x855 mm Hmotnost: 44 kg Příkon: 0,15 kW/230 V	1	ks
029.03	Keramické umyvadlo se stojánkovou baterií dodávka stavba	1	ks
029.04	Stůl se židlemi pro odpočinek pracovní směny 6x čalouněná židle Rozměr: 4800x600x900 mm	1	