




číslo dok.:	Název:	Strana
501	VÝPIS NÁBYTKU	22
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNE VÝPISU	
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK	
N - 122	<div></div>	
	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE PRVKU JE TECHNICKÝ LIST 04_01	

ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
<b>SKLOPNÁ SEDAČKA NÁSTĚNNÁ</b>  SKLOPNÁ ČALOUNĚNÁ SEDAČKA V NADČASOVÉM A PROSTOROVĚ ÚSPORNÉM DESIGNU, BEZ PODNOŽE, S NÁSTĚNNÝM UKOTVENÍM. KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE SEDÁKU A OPĚRÁKU BEZ KONZOLOVÉHO NOSNÍKU TVOŘENÁ PANELEM TL. DO 20 mm Z BŘEZOVÉ PŘEKLIŽKY DÝHOVANÉ DUBOVOU DÝHOU, S TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM. SEDÁK SLOŽENÝ ZE DVOU PANELŮ S VNITŘNÍM MECHANISMEM, KTERÝ UMOŽNÍ PLYNULÉ SKLOPENÍ A ZAJIŠŤUJE POŽADOVANÝ KOLMÝ ÚHEL SKLOPENÍ SEDÁKU A FIXUJE JEHO POLOHU. AUTOMATICKÝ TENSNÍ VRATNÝ MECHANISMUS ZCELA ZKRYTÉ ZABUDOVANÝ VE VNITŘNÍ KONSTRUKCI SEDÁKU PRO PLYNULÉ SKLÁPĚNÍ S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU OPOTŘEBENÍ BEZ NUTNOSTI VÝMĚNY A SEŘIZOVÁNÍ KOMPONENT - (MIN. 300 000 CYKLŮ PŘI STATICKÉM ZATÍŽENÍ 270 kg). MAX. ŠÍŘKA VE SKLOPENÉM STAVU 110 mm (PRO ZACHOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍHO PRŮCHODU CHODBOU).		1. PP	0
		1. NP	0
		2. NP	25
		3. NP	23
		4. NP	15
		5. NP	15
KOTVENÍ:	DO STĚNY	6. NP	13
UMÍSTĚNÍ:	CHODBY U KANCELÁŘÍ 2.-6.NP		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	-		
BAREVNOST:	ČALOUNĚNÍ BAREVNÉ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU	<b>CELKEM</b>	<b>91</b>
	KONSTRUKCE DUBOVÁ DÝHA	<b>(MJ)</b>	<b>KS</b>

MATERIÁL		
KOSTRA:	BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA S DUBOVOU DÝHOU S TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM	VIZ TECH. LIST 06_15
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11
BAREVNOST ČALOUNĚNÍ:	OPĚRÁK A SEDÁK VE STEJNÉ BARVĚ ČALOUNĚNÍ, ŠEDOHNĚDÁ, VÝBER DLE VZORNÍKU	
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ PĚNA TL. MIN. 25 mm	VIZ TECH. LIST 06_14
MECHANISMUSM SEDAČKY:	PODROBNĚJI	VIZ TECH. LIST 04_01

ROZMĚRY	
CELKOVÉ ROZMĚRY:	500 x 105, V. 810    mm
	ŠÍŘKA x HLOUBKA (VE SKLOPENÉM STAVU) x CELKOVÁ VÝŠKA PRVKU
HLOUBKA SEDÁKU PŘI VYKLOPENÍ	460    mm
VÝŠKA SEDÁKU	440    mm
OSADIT SPODNÍ HRANU NAD PODLAHU	160    mm

<b>POZNÁMKY K SESTAVĚ:</b> FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. KLADEN DŮRAZ NA MINIMÁLNÍ ŠÍŘKU PŘI SKLOPENÉM STAVU. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
NÁSTĚNNÉ SEDAČKY NA CHODBÁCH BUDOU INSTALOVÁNY NA ZEĎ, NA KTERÉ BUDE OSAZENA VERMIKULITOVÁ DESKA TL. 16 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU – CELOPLOŠNĚ LEPENOU KAUKČUKOVOU PODLAHOVINOU TL. 2 MM. KOTVENÍ NÁSTĚNNÝCH SEDAČEK MUSÍ BÝT NAVRŽENO TAK, ABY TATO DESKA NEBYLA SEDAČKOU PŘÍTIŽENA A KOTVÍČI PRVKY POUZE PROŠLY SKRZE NÍ DO NOSNÉ STĚNY. STĚNY PRO KOTVENÍ SEDAČEK JSOU DLE PODLAŽÍ ŽB/POROTHERM V TL. MIN. 200 MM. SOUČASNĚ JE NUTNÁ SOUČINNOST S DODAVATELEM PODKLADNÍ DESKY A VZÁJEMNÁ KOORDINACE PŘI NÁVRHU A MONTÁŽI PRVKŮ

číslo dok.:	Název:	Strana	
501	VÝPIS NÁBYTKU	23	
POZN.:	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO LISTU JE VÝPIS POZNÁMEK UVEDENÝCH NA PRVNÍ STRÁNCE VÝPISU		
OZNAČ.	GRAFICKÉ SCHÉMA / REFERENČNÍ OBRÁZEK		
N - 123	<div></div>		
	NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE PRVKU JSOU TECHNICKÉ LISTY 04_03 A 04_02		
ÚDAJE O VÝROBKU			
POPIS		POČET	
<b>SKLOPNÁ SEDAČKA SE STOLKEM</b>			
<p>SKLOPNÁ ČALOUNĚNÁ SEDAČKA V NADČASOVÉM A PROSTOROVĚ ÚSPORNÉM DESIGNU, KOTVENÁ K PODLAZE, VČ. SKLOPNÉHO STOLU (DESKA Z PŘEKLIŽKY, DUB. DÝHA). KOMPAKTNÍ KONSTRUKCE SEDÁKU A OPĚRÁKU Z PŘEKLIŽKY DÝHOVANÉ DUBOVOU DÝHOU, S TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM. SEDÁK A OPĚRÁK POLSTROVANÝ DLE TL. AUTOMATICKY VRATNÝ MECHANISMUS S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU OPOTŘEBENÍ. KOVOVÉ PRVKY LAKOVANÉ DLE TL V RAL 7024.</p>		1. PP	0
		1. NP	190
		2. NP	0
		3. NP	0
		4. NP	0
		5. NP	0
KOTVENÍ:	DO PODLAHY	6. NP	0
UMÍSTĚNÍ:	POSLUCHÁRNÝ, AULY		
ČÍSLO MÍSTNOSTI:	C122, C123		
BAREVNOST:	ČALOUNĚNÍ BAREVNÉ, VÝBĚR DLE VZORNÍKU	<b>CELKEM</b>	<b>190</b>
	KONSTRUKCE DUBOVÁ DÝHA	<b>(MJ)</b>	<b>KPL</b>
MATERIÁL			
DŘEVĚNÉ PRVKY:	BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA S DUBOVOU DÝHOU S TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM	VIZ TECH. LIST 06_15	
ČALOUNĚNÍ:	TKANINA MELÍR Z 95% RECYKLOVANÝ POLYESTER	VIZ TECH. LIST 06_11	
BAREVNOST ČALOUNĚNÍ:	OPĚRÁK A SEDÁK VE STEJNÉ BARVĚ ČALOUNĚNÍ, ČERVENÁ/ŠEDOHNĚDÁ, VÝBER DLE VZORNÍKU		
VÝPLŇ:	POLYURETANOVÁ PĚNA TL. MIN. 25 mm	VIZ TECH. LIST 06_14	
POPIS SEDAČKY:	PODROBNĚJI	VIZ TECH. LIST 04_03	
KONSTRUKCE STOLKU:	PODROBNĚJI	VIZ TECH. LIST 04_02	
ROZMĚRY			
	ŠÍŘKA x HLOUBKA (VE SKLOPENÉM STAVU) x CELKOVÁ VÝŠKA PRVKU		
MODULOVÁ ŠÍŘKA	545 mm		
VÝŠKA SEDÁKU	445 mm		
POZNÁMKY K SESTAVĚ:			
FINÁLNÍ TYP VÝROBKU BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU. FINÁLNÍ VÝBĚR BAREVNOSTI A MATERIÁLŮ BUDE ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU			