





Pohled A 1:20



Řez C 1:20



Pohled B 1:20



Půdorys 1:20

OKNO S OBKLADEM

Okno - systém Promat s kalcio-silikátovými deskami
Detail viz. příloha č. AST 741

Povrchová úprava - tvrzený lak pololesk slonová kost (přesný odstín viz. barevné libreto)

Kompletní konstrukce musí být certifikovaná s požadovanou požární odolností.

Požární odolnost EI 45 DP1 - Pevné prosklení

Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	742
datum	výkres	měřítko	stupeň PD	revize
06.01.2021	OKNO POŽÁRNÍ (B.ON/57) z dvorany 1.43	1:20	DPS	-